SPG425O

Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Korg storlek	400x400 mm
Kontrollpanel	Topline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
Integrerat osmossystem	Ja
El anslutning	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	460x600x825 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Kommersiella mattjänster

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Pura

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	2 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 85 °C
Kall sköljningstemperatur	24 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	1,8 l
Max. inloppstemp.	35°C
Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Inloppstryck	200 - 1000 kPa (min-max)
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	315 mm
Djup med öppen lucka	930 mm
Max diameter	300 mm
Max glashöjd	300 mm

Program

Program	10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Pura glasdiskmaskin 400
Programsynlighet	Ja
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	480
Max antal glas/timme	1500

Connectivity

SmegConnect	Ja
Connectivity	Wi-Fi
Stödperiod för PST-certifikat [UK]	24 months
Slutdatum för UK PSTI-supportperiod	2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W
Boosterelementets effekt	4300 W
Diskpumpens effekt	300 W
Anslutningseffekt	6600 W
Elektriskt anslutning	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Typ av kontakt	Nej

Gränssnitt

Display	TFT
Antal knappar	5
Av/på indikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja
Programindikator	Ja
Indikator för programslut	Ja
Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad
Konstruktion	Dubbelmantlad
Material tank	Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel	Rostfritt stål
Balanserad dörr	Ja
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Tank filter	Rostfritt stål
Dörrpackning	På 3 sidor
Korggejders	Pressad
Filter	5-stegsfiltersystem
Filtersensor	Ja
Tankvolym	7 l
Booster volym	4 l
Ljudnivå	Lpa 55 dBA
USB port	Ja
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Justerbara fötter	Ja
Max höjd avloppsslang	600 mm
Power cable length	180 cm

Medföljande tillbehör


Glaskorg	WB40G02	**Tilloppsslang**	Ja - 1,5m
Bestikskorg	PHOOS01	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	WB40G01		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	**Inkommande vattenrör diameter**	DN10 - 3/8”
Termostopp disktank	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709357023	**Nettovikt (kg)**	46,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	515x710x850 mm	**Bruttovikt (kg)**	52,000 kg




1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	ASPIRAZIONE BRILLANTANTE - RINSE-AID SUCTION
4	ASPIRAZIONE DETERGENTE - DETERGENT SUCTION
5	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
6	TUBO DI SCARICO MACCHINA - DISHWASHER DRAIN HOSE
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
8	TUBO DI SCARICO OSMOTIZZATORE - OSMOTIZER DRAIN HOSE

Kompatibela Tillbehör



PB40C02

Universell dubbel polypropenkorg med plan botten, 20 små tallrikar i övre korgen, invändig höjd på nedre korgen 120 mm, mått (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm



WB40PG4

Trådkorg med flat undersida, för plastglas, 400 x 400 x 210 mm



PHOOGR4

Lutande glashållarinsats, konfigurerbar med upp till 4 enheter med 4 glas vardera, för korg PB40G01, 400 × 400 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skräddarsydd tvätt, alltid felfri.

Osmossystem

Glas som alltid glittrar, utan ränder eller vattenfläckar, direkt från maskinen

Det integrerade osmossystemet säkerställer fläckfria, randfria glas, vilket eliminerar behovet av torkning för hand. Osmosvatten förbättrar rengöringsmedel och sköljmedel, vilket förhindrar ansamling av mineralrester. Systemet är inrymt i en borttagbar låda och förenklar underhållet, vilket gör att apparaten kan användas även under extraktion.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.