

SPH515

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Подсемейство продуктов | Купольного типа |
| Тип | Купольная посудомоечная машина |
| Посуда | Посуда; Стаканы; Столовые приборы; Гастроемкость GN1/1 |
| Размеры корзин | 500x500 мм |
| Панель управления | Электронный |
| Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке | Да |
| Помпа ополаскивания | HTR system |
| Система нагрева | Атмосферный бойлер |
| Помпа мойки | Standard |
| Электрическое подключение | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |
| Размеры (ШxГxВ) | 634x750x1523 мм |



Дистрибуция

| | |
|-------------------------------|---|
| Отрасли промышленности | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Учреждения по уходу; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания; Кейтеринг; Коммерческие услуги общественного питания; Мясные магазины / Гастрономы |
|-------------------------------|---|

Эстетика

| | | | |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|
| Цвет светодиодной подсветки | Зеленый | Серия | ОПТИМУМ |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|

Технические характеристики

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|--------------|
| Количество противней | 7 x GN1/1 | Макс. | 60°C |
| Возможность мойки габаритностей | Да | Максимальная жесткость воды | 5°f - 3°dH |
| Расход воды за цикл | 3,2 l | Давление на входе | 100-1000 kPa |
| Температура мойки (мин-макс) | 58 °C | Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч |

| | | | |
|--|---------------|---|---------|
| Температура ополаскивания (мин-макс) | 71 °C - 87 °C | Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Температура холодной промывки | No | Высота рабочего проема | 470 мм |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C | Максимальная высота с открытым куполом | 2138 мм |
| Минимальный расход воды за цикл | 3,2 l | | |

Программы

| | |
|--|---|
| Программы | 6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки |
| Опции | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| Таблица программ | Easyline hoodtype |
| Максимальное количество кассет в час | 90 |
| Максимальное количество тарелок в час | 1080 |
| Максимальное количество бокалов в час | 2160 |

Электрическое подключение

| | | | |
|------------------------------------|---------|--|--|
| Мощность ТЭНа моечного бака | 2200 Вт | Заводская установка | 9700 Вт |
| Мощность ТЭНа бойлера | 9000 Вт | Вариант электрического соединения | 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| Мощность моечной помпы | 700 Вт | Тип электрической вилки | Нет |

Интерфейс

| | | | |
|--|----------|---------------------------------------|----|
| Дисплей | 8 знаков | Индикация выполнения программы | Да |
| Кнопка Вкл/Выкл | Да | Индикация окончания цикла | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да | Ручная диагностика | Да |
| Индикатор отсутствия моющего средства | Да | | |

Конструкция

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Бак | Цельнотянутый | Фильтр | 5-ступенчатая система фильтрации |
| Конструкция | Двойной корпус | Объем моечного бака | 14 л |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 | Объем бойлера | 10 л |
| Задняя панель | Окрашенная | Уровень шума | 59,9 дБ(А) |
| | | Класс защиты | IPX4 |
| | | Регулируемые по высоте ножки | Да |

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---------|
| Верхняя система мойки | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | Максимальная высота точки слива | 1000 мм |
| Нижняя система мойки | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | | |
| Фильтр моечного бака | Нержавеющая сталь | | |
| Система подъема купола | Ручная | | |

Аксессуары в комплекте


| | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Кассета для тарелок | PB50D01 | Заливной шланг | Да - 3,0 м |
| Корзина для столовых приборов | 1x PHOOS04 | Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Кассета с плоским дном | PB50G02 | | |

Оборудование

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Перистальтический дозатор моющего средства | Электронное управление | Возможность автоматического ежедневного включения | Да, по умолчанию выключено |
| Перистальтический дозатор ополаскивателя | Электронное управление | Счетчик циклов | Да |
| Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств | Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально | Система "Break tank" | Да |
| Дозирование средств | г/л | Диаметр заливного шланга | DN15 - ½" |
| Система Thermostop для ополаскивания бойлера | Yes - default | Диаметр сливного шланга | DN20-G 3/4" |
| Система Thermostop для промывочного бака | Да | Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Система плавного пуска моечной помпы | Да | Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Режим ожидания | Да | | |

Логистическая информация

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|------------|
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709323219 | Вес нетто | 122,000 кг |
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | 700x900x1700 mm | Вес брутто (кг) | 134,000 kg |




Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G02



PHOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS03



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02




WT51200SHL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм




PB50D01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS01



PHOOS04



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01



WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм





WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм



WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype



WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.



WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTC5L

Left side closure kit for Hoodtype



WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм



WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Benefit (TT)

5-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система высокотемпературного ополаскивания

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе высокотемпературного ополаскивания и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система высокотемпературного ополаскивания поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Корпус с двойными стенками

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Конструкция с двойной оболочкой вытяжки разработана для оптимизации энергоэффективности за счет минимизации рассеивания тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.