

SPH515SH

| | |
|--|--|
| Familia | Lavavajillas |
| Subfamilia | Hoodtype |
| Tipología | Lavavajillas de cúpula |
| Crockery | Crockery; Glasses; Cutlery; Bandejas GN1/1 |
| Dimensiones de la cesta | 500x500 mm |
| Panel de control | Línea Fácil 2016 |
| Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank | Sí |
| Rinse pump | HTR system |
| Boiler type | Atmosferic boiler |
| Wash pump | Standard |
| Sistema SHR | Sí |
| Conexión eléctrica | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |
| Product dimensions (WxDxH) | 634x750x1523 mm |



Distribución

| | |
|-------------------|--|
| Industries | Bar / Cafeterías / Bistrós / Vinotecas / Pubs; Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Industrias alimentarias; Centros asistenciales; Grocery shops / Food retail; Catering; Commercial food services; Butcher shops / Delicatessens |
|-------------------|--|

Estética

| | | | |
|------------------|-------|--------------|----------|
| Color Led | Verde | Serie | Easyline |
|------------------|-------|--------------|----------|

Características técnicas

| | | | |
|--|---------------|--|------------------------|
| Número de bandejas | 7 x GN1/1 | Max. inlet temperature | 20°C |
| Opción de lavado de bandejas | Sí | Dureza máxima del agua | 60°F - 34°dH |
| Water consumption per cycle | 3,2 l | Inlet pressure | 100-1000 kPa (min-max) |
| Wash temperature (min-max) | 58 °C | Detergent load | 1,5 l/h |
| Rinse temperature (min-max) | 71 °C - 87 °C | Rinse load | 0,4 l/h |
| Min. water connection temperature | 5°C | Altura útil de carga | 470 mm |
| | | Altura máxima con campana abierta | 2138 mm |

Minimum water consumption per cycle 3,2 l

Programas

| | |
|-----------------------------|---|
| Programs | 6 programas automáticos; 1 programa completamente personalizable; Programas de autolimpieza |
| Program options | Aclarado extra; Ciclo de agua limpia |
| Program table | Easyline hoodtype |
| Máximo cesto / hora | 60 |
| Máximo platos / hora | 1080 |
| Máximo copas / hora | 2160 |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| Tank heating element power | 2200 W | Conexión por defecto | 9700 W |
| Boiler heating element power | 9000 W | Opción de conexión eléctrica | 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| Wash pump power | 700 W | Enchufe | No |

Interface

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----|
| Pantalla | 8 dígitos | Alerta de sal | Sí |
| Número de botones | 5 | Diagnostico manual | Sí |
| Botón ON/OFF | Sí | | |

Construcción

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---------|
| Cuba | Profundidad del dibujo | Hood elevation system | Manual |
| Construcción de la cuba | Double-skin hood | Bomba de desagüe | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable AISI 304 | Capacidad de la cuba | 14 l |
| Panel trasero | Prepintado | Volumen del calderín | 10 l |
| Upper wash system | Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador para aclarado, de acero inoxidable. | Clase de protección | IPX4 |
| Lower wash system | Un brazo rociador para lavado y un brazo rociador dividido para aclarado, de acero inoxidable. | Adjustable feet | Sí |
| Filtro de la cuba | Acero inoxidable | Profundidad de carga | 1000 mm |

Equipo accesorios incluidos


| | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|---------|
| Cesta de platos | PB50D01 | Tubería de suministro de agua | Sí - 2m |
| Cesta de cubiertos | 1x PHOOS04 | Tubo de desagüe | Sí - 2m |
| Cesta plana | 1x PB50G02 | | |

Equipamiento

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Peristaltic detergent dispenser | Sí, control electrónico | Option for auto daily switch on | Sí, por defecto desactivado |
| Peristaltic rinse-aid dispenser | Sí, control electrónico | Contador de ciclos | Sí |
| Dosificación de productos químicos | gr/lt | Tanque de rotura | Sí |
| Descalcificador incorporado | Sí | Diámetro del tubo de entrada de agua | DN15 - ½" |
| Rinse boiler Thermostop system | Yes - default | Diámetro del tubo de desagüe | DN20-G 3/4" |
| Wash tank Thermostop system | Sí | Detergent (red) hose length | 2,2 m |
| Wash pump soft start system | Sí | Rinse aid (blue) hose length | 2,2 m |
| Stand-by system | Sí | | |

Datos logísticos

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|
| Código EAN | 8017709338541 | Peso neto | 126,000 kg |
| Packed product dimensions (WxDxH) | 770x900x1700 mm | Peso bruto | 145,000 kg |




Accesorios Compatible



KITSONLIV

Probe level kit



PB50G02

Cesta universal de polipropileno de fondo plano, 500x500x170 mm



PHOGR5

Tilted glass insert for basket PB50G02 500x500 mm, configurable with 4 units of 5 glasses each (first line Ø max 110 mm, lines 2-4 Ø max 95 mm), or 5 units of 5 glasses each (first line Ø max 95 mm, lines 2-5 Ø max 75 mm)



PHOOS03

Cesta de polipropileno de 8 compartimentos para cubiertos sugerida para Tipo Campana



WB50D01

Cesta de alambre para 18 platos 250 mm máx. bandejas de diámetro o autoservicio, 500X500mm



WB50G02

Cesta de alambre para vasos de 90 mm de diámetro máximo con fondo inclinado, 500x500x170 mm



WB50G04

Cesta de alambre para vasos de 135 mm de diámetro máximo, con fondo inclinado, 500x500x170 mm




WB50T02

Cesta de alambre para 7 bandejas GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



PB50D01

Cesta de polipropileno para 18 platos, 500x500x105 mm



PB50T01

Cesta de polipropileno para 8 bandejas GN 1/1 h 40 mm, paso vertical de 68 mm y paso horizontal de 54 mm, dim. (AnxPxAl) 500x500x105 mm



PHOOS01



PHOOS04

4 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50G01

Cesta de alambre universal con fondo plano, 500x500x123 mm



WB50G03

Cesta de alambre para vasos de 72 mm de diámetro con fondo inclinado, 500x500x235 mm



WB50PG5

Wire basket with flat bottom for 25 plastic glasses, max. H 230 mm, min.-max. Ø 36-95 mm, dim. (WxDxH) 500x500x260 mm



WH00S01



WT51200SHL

Entry table left side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SL

Entry table left side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT5700SR

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm



WT51200SHR

Entry table right side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SR

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTC5L

Left side closure kit for Hoodtype



WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype



WTX51200

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x560x821,5 mm



WTX51200L

Exit left side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX51200R

Exit right side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX5700

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 700x560x821,5 mm



WTX5700L

Exit table left side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX5700R

Exit table right side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX6700F

Universal table for either side, with front coupling and lower shelf, dim. (WxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

Sistema de 5 etapas

Limpieza profunda y lavados impecables con el sistema de filtración patentado

El innovador sistema de filtración de Smeg consta de 5 etapas para eliminar completamente todas las impurezas: la 1.ª etapa captura los residuos de comida de mayor tamaño; en la 2.ª y 3.ª etapas se retienen las partículas más finas; la 4.ª etapa incorpora una rejilla de prefiltración que evita que los residuos entren en el tanque y enturbien el agua. Por último, la 5.ª etapa está diseñada para proteger aún más las bombas de lavado y desagüe frente a cualquier residuo que pueda entrar accidentalmente en el tanque durante la limpieza del filtro.

Sistema HTR

Temperaturas y presiones constantes para un lavado uniforme y eficaz.

Gracias al sistema HTR (High Temperature Rinse) y a la presencia del boiler atmosférico combinado con el Thermostop, el agua fría de entrada no entra en el boiler durante el aclarado, asegurando una temperatura de enjuague constante según la configuración del programa. El sistema HTR mantiene el agua caliente para una desinfección profunda y un secado rápido, garantizando una presión constante para una limpieza uniforme y eficaz.

Sistema SHR+

Sistema de recuperación de calor del vapor para ahorro energético y mejora de la calidad del entorno de trabajo.

The SHR+ system eliminates the steam produced during the rinsing phase, improving air quality and reducing humidity in work environments. In addition, it recovers energy from the condensed vapors, ensuring daily energy savings and avoiding the costs of an external extraction system.

Cuba moldeada

Rendimiento de lavado superior y mayor comodidad de limpieza gracias a fondos de cuba y guías de cestas moldeados.

Los lavavajillas Smeg están diseñados con cuba moldeada y guías para las cestas. La ausencia de bordes afilados garantiza un flujo de lavado optimizado, asegurando higiene y un rendimiento de limpieza impecable. Además, este diseño innovador simplifica la limpieza del aparato, reduciendo la necesidad de intervenciones de mantenimiento.

Ablandador integrado

Tratamiento eficaz del agua para copas siempre brillantes

El ablandador de agua integrado con regeneración continua garantiza un tratamiento eficaz del agua, mejorando el rendimiento del lavado y preservando la vida útil del equipo. El proceso de regeneración de la resina se realiza durante el ciclo de lavado sin interrupciones, ofreciendo un control constante sobre la dureza del agua. Este sistema previene la formación de cal, maximiza la eficiencia del detergente y asegura resultados impecables en cristalería y vajilla.

Capota de doble pared

Aislamiento térmico y acústico garantizado

El diseño de doble pared de la capota está concebido para optimizar la eficiencia energética, minimizando la dispersión del calor y acelerando el calentamiento del agua, lo que se traduce en un menor consumo energético y tiempos de puesta en marcha más rápidos. Además, proporciona un aislamiento acústico eficaz, ayudando a reducir los niveles de ruido y garantizando un entorno de trabajo más silencioso y confortable para el personal.

Bomba de desagüe

Renovación parcial del agua durante el ciclo de lavado para una vajilla limpia e higiénica

La bomba de desagüe estándar, equipada con un sistema de renovación parcial del agua, garantiza que el agua más sucia se elimine automáticamente en cada ciclo de lavado. Este mecanismo permite la renovación continua del agua utilizada, asegurando que cada fase del proceso de lavado se realice con agua limpia. El resultado es un rendimiento de lavado óptimo, con una eficiencia sobresaliente y un nivel de higiene impecable.

Sistema Soft-Start

Gestión eficaz de la bomba de lavado para proteger la cristalería

La función Soft-Start inicia el ciclo de lavado de forma suave y progresiva, aumentando gradualmente la presión del agua. Este sistema ha sido diseñado para ofrecer una protección óptima a los elementos más frágiles, como las copas de cristal, reduciendo significativamente el riesgo de astillado o daños. Al mismo tiempo, garantiza excelentes resultados de limpieza, combinando eficiencia y seguridad en cada ciclo de lavado.

Elevación de campana

Comodidad sin precedentes con el sistema de elevación patentado

La nueva asa ergonómica, combinada con el sistema de elevación patentado, minimiza el esfuerzo necesario para abrir y cerrar la campana, reduciéndolo a solo 2,5 kg. Este sistema garantiza un funcionamiento excepcionalmente suave y ligero, ayudando a proteger la salud y el bienestar del operador, incluso durante un uso prolongado.