

SPH525

| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Посудомоечная машина |
| Подсемейство продуктов | Купольного типа |
| Тип | Купольная посудомоечная машина |
| Посуда | Посуда; Стаканы; Столовые приборы; Гастроемкость GN1/1 |
| Размеры корзин | 500x500 мм |
| Панель управления | Сенсорное управление |
| Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке | Да |
| Помпа ополаскивания | Self-Adaptive HTR+ |
| Система нагрева | Атмосферный бойлер |
| Помпа мойки | Переменная скорость, адаптивная мойка |
| Электрическое подключение | 400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz |
| Размеры (ШxГxВ) | 634x750x1523 мм |



Дистрибуция

| | |
|-------------------------------|---|
| Отрасли промышленности | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Пищевая промышленность; Учреждения по уходу; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания; Кейтеринг; Коммерческие услуги общественного питания; Мясные магазины / Гастрономы |
|-------------------------------|---|

Эстетика

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------------|---------|
| Цвет светодиодной подсветки | Белый | Серия | ПРЕМИУМ |
|------------------------------------|-------|--------------|---------|

Технические характеристики

| | | | |
|---|---------------|------------------------------------|--------------|
| Количество противней | 7 x GN1/1 | Макс. | 60°C |
| Возможность мойки гастроемкостей | Да | Максимальная жесткость воды | 5°f - 3°dH |
| Расход воды за цикл | 2,5 l | Давление на входе | 100-1000 kPa |
| Температура мойки (мин-макс) | 60 °C - 70 °C | Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч |

| | | | |
|--|---------------|---|---------|
| Температура ополаскивания (мин-макс) | 65 °C - 87 °C | Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C | Высота рабочего проема | 470 мм |
| Минимальный расход воды за цикл | 1,8 l | Максимальная высота с открытым куполом | 2102 мм |

Программы

| | |
|--|--|
| Программы | 10 настраиваемых программ; Программы самоочистки |
| Опции | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| Таблица программ | Купольные ПММ серии ПРЕМИУМ |
| Видимость программы | Да |
| Максимальное количество кассет в час | 90 |
| Максимальное количество тарелок в час | 1080 |
| Максимальное количество бокалов в час | 2160 |

Подключение

| | | | |
|---------------------------------------|---------|---|------------|
| Система управления "Умный дом" | Да | Период поддержки сертификата PST [Великобритания] | 24 months |
| Подключение | Вай-фай | Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании | 2027-12-31 |

Электрическое подключение

| | | | |
|------------------------------------|---------|--|---|
| Мощность ТЭНа моечного бака | 2200 Вт | Заводская установка | 10000 Вт |
| Мощность ТЭНа бойлера | 7050 Вт | Вариант электрического соединения | 230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz |
| Мощность моечной помпы | 700 Вт | Тип электрической вилки | Нет |

Интерфейс

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----|
| Дисплей | Сенсорный экран | Индикация выполнения программы | Да |
| Кнопка Вкл/Выкл | Да | Индикация окончания цикла | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да | Ручная диагностика | Да |
| Индикатор отсутствия моющего средства | Да | | |

Конструкция

| | | | |
|-------------------------------|---|--|------------|
| Бак | Цельнотянутый | Датчик наличия фильтра | Да |
| Конструкция | Двойной корпус | Объем моечного бака | 14 л |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 | Объем бойлера | 10 л |
| Задняя панель | Окрашенная | Уровень шума | 59,9 дБ(А) |
| Верхняя система мойки | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | USB порт | Да |
| Нижняя система мойки | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | Класс защиты | IPX4 |
| Фильтр моечного бака | Нержавеющая сталь | Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Система подъема купола | Ручная | Максимальная высота точки слива | 1000 мм |
| Фильтр | 5-ступенчатая система фильтрации | | |

Аксессуары в комплекте


| | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Кассета для тарелок | PB50D01 | Заливной шланг | Да - 3,0 м |
| Корзина для столовых приборов | PHOOS02 | Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Кассета с плоским дном | PB50G02 | | |

Оборудование

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Перистальтический дозатор моющего средства | Электронное управление | Возможность автоматического ежедневного включения | Да, по умолчанию выключено |
| Перистальтический дозатор ополаскивателя | Электронное управление | Счетчик циклов | Да |
| Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств | Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально | Система "Break tank" | Да |
| Дозирование средств | г/л | Диаметр заливного шланга | DN15 - ½" |
| Система Thermostop для ополаскивания бойлера | Да – по умолчанию | Диаметр сливного шланга | DN20-G 3/4" |
| Система Thermostop для промывочного бака | Да | Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Система плавного пуска моечной помпы | Да | Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Режим ожидания | Да | | |

Логистическая информация

| | | | |
|--|-----------------|------------------------|------------|
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709348939 | Вес нетто | 123,000 кг |
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | 700x900x1700 mm | Вес брутто (кг) | 140,000 kg |



Совместимые Аксессуары

KITSONLIV




PB50G01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм




PHOOS01



PHOOS04



WB50G01



WB50G03




WB50PG5




WH00S01



PB50D01



PB50G02



PHOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS03



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WT51200SHL



Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм



WTC5L

Left side closure kit for Hoodtype



WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype



WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм



WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.



WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Benefit (TT)

5-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Само адаптирующаяся система ополаскивания

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Корпус с двойными стенками

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Конструкция с двойной оболочкой вытяжки разработана для оптимизации энергоэффективности за счет минимизации рассеивания тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система адаптивной мойки

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система адаптивной мойки предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.