

SR264XGH2



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
60 cm
Gaz
Gazowa
8017709268367



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Ruszty
Palniki
Materiał palników
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku

Selezione
Stal nierdzewna
Satynowany
Stal nierdzewna
Szczotkowana
Żeliwo
Smeg Contemporary
Aluminium
Pokręta
Front
4
Srebrny
Serigrafia
Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	4
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.90 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz

Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm

Wtyczka Nie

Podłączenie gazowe


Typ gazu G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe Cylindryczne






Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe

Moc przyłączeniowa gazu 9300 W



Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Standardowe wycięcie |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. | | |