

# **SR764AS**



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

**Código EAN** 8017709172367



#### Estética





Estética Cortina
Color Antracita
Material Esmaltado

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4

Color mandosEfecto inoxAcabado componentesSilver antiguoLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

### **Programas/Funciones**

Número de zonas de cocción a gas4Número total de zonas de cocción4

### **Opciones**



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 14/12/2025



#### Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática

Sí

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

### Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL incluidos

G20 gas natural

Cilindrico

1 W


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas



**SMEG SPA** 14/12/2025



### **Accesorios Compatible**

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

**6MP700BS** 

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000



CC60X

Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.

**6MP700AX** 

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000



CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

**TPK** 



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 14/12/2025



## Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control

SMEG SPA 14/12/2025