

SR764AS



Семейство продуктов
Тип встраивания
Размеры
Источник питания
Тип
EAN-код

Варочная поверхность
Традиционный
60 cm
Газ
Газ
8017709172367



Эстетика



Эстетика
Цвет
Материал
Решетки
Горелки
Материал горелок
Тип управления
Расположение переключателей
Количество переключателей
Цвет переключателей
Фурнитура
Логотип
Цвет сериографии

Cortina
Антрацит
Эмалированный
Чугунные
Smeg Contemporanea
Алюминий
Поворотные переключатели
Фронтальное
4
Эффект нержавеющей стали
Состаренное серебро
Шелкография
Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		



Совместимые Аксессуары

6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

ТРК

Гриль Террапуки



Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели