

SR764PO



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709140915



Estética





Estética Cortina
Color Crema
Material Esmaltado

Rejillas Parrillas de fundición Quemadores Smeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4

Color mandosRed WineAcabado componentesBronce antiguoLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas4Número total de zonas de cocción4

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm



Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Tensión (V)

220-240 V

1 W

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz

120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural Conexión de gas Cilindrico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

incluidos

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Datos nominales de

conexión gas

9300 W

(*) 600 555-560



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

00000



CC60X

Tapa de cristal con estructura de acero inoxidable adecuada para placas de 60 cm con controles frontales.

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

000000



CC60NE

Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



Productos alternativos

SR764A0

Color: Antracita





Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.