SRV531GH5



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	30 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709111076

Estética

Estética	Contemporánea
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	2
Color mandos	Plata
Logo	Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	1
Número total de zonas de cocción	1

Opciones

Hueco estándar	478-482x252-256 mm

Características técnicas

Central


Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	**Datos nominales de conexión gas**	5000 W
Conexión de gas	Conico	**Distancia horizontal conector de gas**	57 mm
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	**Distancia vertical conector de gas**	59 mm
Otras conexiones de gas previstas	Cónica		



Accesorios Compatible



6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



6MP800P

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW



Soporte para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control