

SRV531GH5

Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión30 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709111076



Estética





Estética Contemporanea
Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Rejillas Parrillas de fundición

Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Frontal
N.º de mandos
2
Color mandos
Plata
Logo
Embutido

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas 1 Número total de zonas de cocción 1

Opciones

Hueco estándar 478-482x252-256 mm

Características técnicas

Central

SMEG SPA 01/12/2025



Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Tensión (V)

220-240 V

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación

50/60 Hz 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Conexión de gas

Conico

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de conexión gas


Distancia horizontal conector de gas

Distancia vertical conector de gas

5000 W

57 mm

59 mm



SMEG SPA 01/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

00000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000



6MP800P

C30CX/1



Tapa de vidrio con marco de acero inox adecuado para placas de 30 cm.

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

GRW

Soporte para Wok



SMEG SPA 01/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 01/12/2025