

SRV532GH3



FamigliaPiano di cotturaIncassoTradizionaleDimensione30 cmAlimentazioneGasTipologiaGas

Codice EAN 8017709111229



Estetica





Estetica Contemporanea
Colore Acciaio Inox
Finitura Satinato
Materiale Inox
Tipo inox Satinato
Griglie Ghisa

Bruciatori Smeg Contemporanea

Materiale bruciatoriAlluminioTipo di regolazione comandiManopolePosizione comandiFrontaleN° manopole2

Colore manopoleEffetto InoxLogoImbutito

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 2 Numero totale di zone di cottura 2

Opzioni

Foro da incasso 478-482x252-256 mm

Caratteristiche Tecniche

SMEG SPA 28/11/2025



Anteriore centrale

Posteriore centrale - 3.30 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione

120 cm

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale

Collegamento gas Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL Altri ugelli gas inclusi

Altri raccordi gas inclusi Conico

Dati nominali di 4400 W collegamento gas

57 mm

59 mm

Distanza orizzontale


raccordo connessione

gas

Distanza verticale

raccordo connessione

gas



SMEG SPA 28/11/2025



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

6MP700AX

Set manopole Cortina antracite/silver

000000

6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver

000000

6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

000000

6MP800P

000000

6MPF2465X

Set manopole Selezione

C30CX/1

Coperchio in vetro per piani cottura 30 cm con comandi frontali.

 $\Phi \Phi \Phi \Phi \Phi \Phi$

GRW

Griglia riduzione wok

TPK



Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox

SMEG SPA 28/11/2025



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

SMEG SPA 28/11/2025