SRV564GH3



Famiglia	Piano cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709112226

Estetica

Estetica	Contemporanea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Silver
Logo	Serigrafato
Colore serigrafia	Grigio

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni

Foro da incasso	478-482x555-560 mm

Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW
Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW


Valvolatura di sicurezza	Sì	**Accensione rapida sotto manopola**	Sì

Collegamento Elettrico

Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm	**Spina**	No

Collegamento Gas

Tipo di gas	G20 Gas naturale	**Altri raccordi gas inclusi**	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	**Dati nominali di collegamento gas**	7800 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MP800P




6MPF2465X

Set manopole Selezione



GGB60

Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



GRW

Griglia riduzione wok



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole