

ST292D



Familia	Lavavajillas
Ancho comercial	60 cm
Altura comercial	82 cm
Instalación	Integración total
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Nº Cestos	2
Código EAN	8017709306830




Programas



Número de programas	10+1	Mix	Si
Temperaturas de lavado	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Quiet (-2 dB)	Si
Remojo	Si	Intensivo	Si
Express 27'	Si	Autolimpieza	Si
Crystal	Si	Higiene 99,9%	Si
Full express - 60 minutos	Si	Delicado	Si
Eco	Si		

Opciones



Opción Dry Assist +	Si	Opción 1/2 carga distribuida FlexiZone	Si
Opción de inicio retardado	Hasta 24 horas, con remojo automático	Opción de programas especiales	Si

Cestos



Color cestos	Gris	Dimensiones máximas plato cargable en cesto superior	25,0 cm
Color componentes cestos	Gris	Cesto inferior	Con 2 rejillas plegables

Tirador	En cesto inferior y superior	Cesto inferior con insertos rompegotas	Si
Cesto superior	con inserciones fijas	Dimensiones máximas plato cargable en cesto inferior	30,0 cm
Soporte copas	Si	Color componentes internos	Verde
Regulación en altura del cesto superior	En tres niveles	Cesto portacubiertos	Si

Características técnicas



Ancho del producto (mm)	598 mm	Alimentación agua	Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Profundidad del producto (mm)	545 mm	Máxima dureza del agua	100°FH;58°dH
Tipo de pantalla	Display LED (3 dígitos)	Sistema de secado	Secado natural por condensador, con Dry Assist + sistema automático de apertura de puerta al final del ciclo
Altura del producto (mm)	818 mm	Protección vapor	De plástico
Mandos	Electrónicos	Material de la cuba	Acero inoxidable
Pantalla	programación de inicio retardado, Indicador duración programa	Filtro	Acero inoxidable
Gráficos programas	Símbolos	Resistencia oculta	Si
Indicador on/off	Si	Bisagras	Bisagra fija
Indicador sal	Testigo	Min. y max. peso del panel frontal	2 - 9 kg
Indicador abrillantador	Testigo	Min. and max plinth height	100 - 228 mm
Indicador de fin de ciclo	Señal sonora	Pies regulables	7 cm, de 820 a 890 mm
Sistema de lavado	Estándar	Cubierta posterior	Si
Tercer aspersor superior	Individual	Profundidad lavavajillas con puerta abierta (mm)	1168
Descalcificador	Con ajuste electrónico	Pie posterior regulable frontalmente	Si
Sistema de protección anti-fugas de agua	Acquastop total	Cubierta superior	De plástico


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Clase eficiencia energética	D	Programme duration	4:10 h:min
Consumo de energía [por 100 ciclos, basado en el programa eco]	84 KWh	Emisiones de ruido acústico aéreo	49 dB(A) re 1 pW
Capacidad nominal (ps)	13	Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C
Consumo de agua [por ciclo]	12,0 litros	Índice de eficiencia energética (IEE)	49,9

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia instalada	1800 W	Tipo de conexión	Monofásico
Corriente	10 A	Longitud del cable de alimentación	140 cm
Tensión	220-240 V		



Not included accessories

KITPL60FABB



Kit Toekick en color Blanco con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPL60FABX



Kit Toekick en acero inoxidable con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.



KIT82CX



KITPL60FABN


Kit Toekick en color Negro con altura ajustable. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con fulcro fijo. Puede instalarse también en los modelos con fulcro variable o bisagras flexifit.

KITPLV2



Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

KITGH





















Kit portavasos. Debe instalarse en la primera cesta, pero sólo si hay rejillas plegables



KIT82CN

Symbols glossary (TT)

 <p>Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.</p>	 <p>82 cm high</p>
 <p>Delay Timer: con la opción Delay Timer, es posible posponer el inicio del programa deseado hasta 24 h para programar el funcionamiento del lavavajillas en el intervalo de tiempo deseado (por ejemplo, la noche). Cuando la puerta está cerrada, el lavavajillas realizará un prelavado, después de lo cual el conjunto de "programación realizada" comenzará a funcionar.</p>	 <p>FlexiZone 1/2: la opción FlexiZone 1/2 es adecuada para lavar incluso algunos platos, distribuidos en ambas cestas. Además, ahorra energía, agua y tiempo con total flexibilidad de carga.</p>
 <p>El nivel de ruidosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de ruidosidad.</p>	 <p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>
 <p>Delicado: El programa Delicato es adecuado para platos delicados normalmente sucios.</p>	 <p>Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .</p>
 <p>Normal: el programa Normal es adecuado para vajillas y ollas mixtas de uso diario, sin incrustaciones particulares.</p>	 <p>Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.</p>
 <p>Rápido 27 minutos: al seleccionar la opción Quick 27 minutos, es posible lavar rápidamente los platos ligeramente sucios inmediatamente después de su uso.</p>	 <p>Ultraclean: El programa Ultraclean, que termina con un enjuague antibacteriano a 70 ° C, asegura una acción bactericida adicional y una limpieza profunda de los platos.</p>
 <p>13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.</p>	 <p>Acquastop Total: el dispositivo Acquastop Total excluye la posibilidad de inundación por medio de un microinterruptor colocado debajo del tanque que bloquea instantáneamente la entrada de agua en la máquina. Una seguridad adicional está garantizada por una válvula colocada en el tubo de carga que detecta cualquier fuga.</p>
 <p>Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.</p>	 <p>Quick wash cycle for normally soiled mixed loads such as dishes and pans, even with dried-on residues. Dishes are washed and dried in 60 minutes.</p>
 <p>Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.</p>	 <p>Ciclo de lavado adecuado para vajilla con suciedad normal, incluso con residuos secos. Garantiza la máxima reducción de ruido.</p>



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



La opción Dry Assist +, además de ahorrar energía, asegura un secado perfecto de la vajilla al abrir la puerta automáticamente al final del lavado c



Clase eficiencia energética D



HYGIENE 99.9% High-temperature washing programme. The 75° rinse guarantees the removal of 99.9% of germs and bacteria.