

# ST323PT







**Famille** Lave-vaisselle

Largeur commerciale 60 cm Hauteur commerciale 82 cm

Type d'installation Tout intégrable Panneau de cuisine Non fourni Nombre de paniers 3, FlexiDuo Moteur Inverter 2.0

Semi-professionnel Type Code EAN 8017709305086



## **Programmes**























Nombre de programmes 10+1 Températures de lavage 45, 50, 65, 70, 75 °C

**Trempage** Verres Oui Programme 1 heure Oui **ECO** Oui Auto 45°-65° Oui Mixte Oui Intensif Oui Autonettoyant Oui Hygiène 99,9% Oui Oui Ultra Rapide

## **Programmes professionnels**

Verres Pro

# **Options**









Dry Assist + option Option départ différé Oui Jusqu'à 24 heures, avec

Oui

trempage automatique

**Option Professionnel** Option lavage intensif Oui

Option 1/2 charge distribuée FlexiZone

### **Paniers**







Couleur des paniers Couleur des supports des paniers Poignée

Gris Gris

En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur

Avec 3 inserts abattables Oui

Sur trois niveaux

Rails télescopiques en inox Extra Glide

**Dimensions maximales** des plats à charger sur le panier supérieur Panier inférieur

Insert casse gouttes dans le panier inférieur **Dimensions maximales** des plats à charger sur

le panier inférieur Couleur des supports internes

Oui

19,0 cm

Avec 4 picots rabattables

30,0 cm

Bleu

## **Technologie**

Panier supérieur

Panier supérieur

Support pour verres

réglable en hauteur













Largeur du produit Profondeur du produit Type d'afficheur Hauteur du produit Commandes **Afficheur** 

Pictogrammes des

598 mm 545 mm 3 chiffres 818 mm Électronique Programmation départ

programmes Indicateur Marche/Arrêt Oui Vovant de sel Voyant de liquide de rinçage

Indicateur de fin de

cycle Système de lavage Douchette d'aspersion Adoucisseur d'eau Capteur optique

Aquatest Système de sécurité dégâts des eaux Alimentation d'eau

différé, Indication durée du programme Symboles Témoin Témoin

Lumière au sol, Active Light Planétaire

Simple Avec réglage électronique Oui

Stop-Aqua total

Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%

Dureté maximale de l'eau

Système de séchage

**Protection vapeur** Eclairage interne Matériau de la cuve Filtre

Elément chauffant hors cuve

Charnières

Poids minimum et maximum du panneau

frontal

Hauteur de la plinthe min. et max.

Pieds réglables **Paniers** 

supplémentaires Panneau arrière

Profondeur du lavevaisselle porte ouverte

(mm) Pied arrière réglable à

l'avant

Top

100°fH;58°dH

Séchage naturel par condensation, avec Dry Assist + système

d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle

En plastique

Inox

Avec lumière blanche Inox

Oui

Equilibrées, adaptées à toute hauteur de plinthe, **FLEXIFIT** 

2 - 11 kg

50 - 215 mm

7 cm, de 820 à 890 mm Oui, avec une plaque en

acier inox Oui

1146 mm

Oui

En plastique

# Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019












С Classe énergétique Durée du programme 4:25 h:min (Cycle de lavage) Niveau sonore 42 dB(A) re 1 pW Consommation 75 kWh Classe d'émissions d'énergie [pour 100 acoustiques dans l'air cycles, sur la base du Indice d'efficacité 43,8 programme Eco] énergétique (EEI) (cycle Capacité certifiée 14 de lavage) (couverts)

# Raccordement électrique

Consommation d'eau

[par cycle]

Puissance nominale (W)5450 WFréquence50 HzIntensité16 AType de connexionTriphaséTension400-415 VLongueur du câble d'alimentation200 cm



10,5 litres



## **Accessoires Compatibles**







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



#### **KITGH**

Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.



### KITPL60B

Plinthe de couleur blanche avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



### KITPL60N

Plinthe de couleur noire avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.



#### KITPL60X

Plinthe de couleur inox avec hauteur et profondeur réglables. Peut être installée sur tous les modèles entièrement intégrables et les modèles encastrables avec charnières à pivot variable ou charnières Flexifit.





kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.





## Symbols glossary



Active Light: Active Light est un dispositif qui, pendant le cycle de lavage, projette un rayon de lumière rouge vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement, sans devoir ouvrir la porte. A la fin du cycle de lavage, la lumière s'éteint automatiquement.



Aquatest: Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Classe énergétique C



82 cm high



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



L'option Dry Assist +, en plus d'économiser l'énergie, assure un séchage parfait de la vaisselle en ouvrant automatiquement la porte à la fin du lavage



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1er peut coulisser sous le 2e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



FlexiFit: Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulissement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande flexibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



FlexiZone ½: Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.





Extra Glide: Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement fluide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Le travail visant à l'amélioration continue a permis la création de la deuxième génération du moteur Inverter 2.0, caractérisé par une plus grande efficacité et durabilité dans le temps, ce qui permet des performances très élevées et une consommation d'énergie et un niveau sonore réduits.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lavevaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Système Planétaire: Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.





Auto 45°-65°: Le programme Auto 45°-65° est conçu pour la vaisselle normalement sale. Grâce à l'action automatique du capteur Aquatest, il optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Le programme Verres est dédié à la vaisselle délicate comme les verres et la porcelaine.



Eco: Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Programme 1 heure : pour les charges mixtes normalement sales comme la vaisselle et les casseroles, même avec des résidus séchés. La vaisselle est lavée et séchée en 60 minutes.



Normal : Le programme Normal est adapté à vaisselle et aux casseroles d'usage quotidien, sans encrassement particulier.



Trempage : Le programme de trempage est conçu pour prélaver les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Ultraclean: Le programme Ultraclean, qui se termine par un rinçage antibactérien à 70°C, assure une action bactéricide supplémentaire et un nettoyage en profondeur de la vaisselle.



Professionnel: L'option Professionnel vous permet de convertir la machine de la maison à une utilisation semi-professionnelle avec des programmes qui réduisent considérablement les temps de lavage.



QuickTime: L'option QuickTime sélectionnée en conjonction avec n'importe quel programme de lavage (sauf le trempage) réduit le temps de cycle. Même un chargement de vaisselle très sale peut être lavé en moins d'une heure.



14 couverts: La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total: Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantit par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave: C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 10,5 litres d'eau.



Cycle de nettoyage du lave-vaisselle. Le cycle doit être lancé lorsque la machine est vide, sans vaisselle. Il est recommandé de lancer le programme tous les 2 ou 3 mois, en utilisant des détergents spéciaux pour lave-vaisselle.



HYGIÈNE 99,9 %: Programme de lavage à haute température. Le rinçage à 75° garantit l'élimination de 99,9 % des germes et des bactéries, ce qui le rend idéal pour la désinfection.



## Benefit (TT)

#### **Active Light**

Simplicité d'usage grâce à la lumière projetée au sol, indiquant lorsque le lave-vaisselle est en fonctionnement et lorsque le cycle est terminé

Les lave-vaisselle Smeg équipés de la fonction ActiveLight signalent l'état de fonctionnement de l'appareil en projetant une lumière au sol pendant le cycle. La lumière s'éteint à la fin du cycle, indiquant que le lave-vaisselle peut être déchargé.

#### FlexiDuo

Le troisième panier flexible offre un espace supplémentaire, s'adaptant au chargement pour accueillir différents types de vaisselle, garantissant une organisation optimale et une utilisation efficace de la capacité intérieure

Le troisième panier FlexiDuo est composé de deux sections séparées qui peuvent être manipulées indépendamment l'une de l'autre, empilées et/ou retirées, offrant une flexibilité de chargement pour chaque besoin. Selon l'agencement, il permet de placer des tasses, des grands verres, des ustensiles volumineux et des casseroles dans le panier supérieur.

### Système de lavage Planetarium

Couverture complète du lavage grâce au mouvement avancé du bras de lavage, une innovation brevetée par Smeg

Le système de lavage Planetarium breveté de Smeg garantit un nettoyage impeccable. Grâce à un double mouvement simultané du pulvérisateur et à 65 rotations par minute, il atteint chaque recoin pour des résultats extraordinaires. Vaisselle, verres et ustensiles seront parfaitement propres en un rien de temps. Un appareil intelligent où l'efficacité et le style se rencontrent, offrant des résultats brillants sans effort.

### Système de charnières FlexiFit

Porte à coulissement fluide pour une intégration optimale dans la conception de la cuisine

La hauteur peut varier de 5 cm à 21,5 cm, lui permettant de s'intégrer parfaitement au meuble. Grâce à cette solution, le lave-vaisselle s'intègre harmonieusement à son environnement, la porte et la plinthe étant parfaitement alignés avec les autres meubles de cuisine.

### Rails télescopiques Extra Glide

Opérations de chargement et de déchargement plus fluides et plus stables

Les glissières télescopiques Extra Glide assurent une extraction fluide et sûre du panier supérieur, même avec des charges lourdes. Leur conception télescopique assure un mouvement fluide, stable et silencieux, améliorant ainsi l'ergonomie et le confort. Idéales pour optimiser l'espace et faciliter l'utilisation, elles allient durabilité et confort à chaque lavage.

### DryAssist+

Le système Dry Assist+ d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle assure un séchage rapide et économe en énergie