

# ST352AL







**Famiglia** Lavastoviglie Larghezza commerciale 60 cm

Altezza commerciale 82 cm

Installazione Incasso scomparsa totale

Pannello cucina Non in dotazione N° cesti 3, FlexiDuo Motore Inverter 2.0 **Codice EAN** 8017709336226



#### Programmi























Numero di programmi 10+1 Temperature di 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C lavaggio Ammollo Sì Sì Express 27' Calici Sì Sì Full express 60' **ECO** Sì

Auto 45-65 Sì Sì Silent (-2 dB) Sì Intensive Sì Sì Self clean Hygiene 99,9% Sì

## Opzioni









Opzione Dry Assist+ Opzione di partenza

Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone

Sì

ritardata

Opzione Programmi Speciali

Sì

Sì

## Cestelli





Colore cestelli Colore componentistica cestelli

Grigio Grigio Cestello superiore con sistema di scorrimento

EasyGlide

**SMEG SPA** 01/12/2025



Maniglia

In plastica su cesto superiore e inferiore Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore

19,0 cm

Con 2 inserti abbattibili

Cestello superiore

del cestello superiore

Glass holder

Regolazione in altezza

con 1 inserto abbattibile Sì

Su tre livelli (5 cm)

Cestello inferiore Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore

30,0 cm

Colore Componenti

Interni

Verde

#### Caratteristiche Tecniche











Larghezza del prodotto

(mm)

Profondità del prodotto

(mm)

Tipo display Altezza del Prodotto

(mm)

Comandi

Display

Grafica programmi

Indicatore on/off Indicatore esaurimento

sale

Indicatore brillantante

Indicatore di fine ciclo

Sistema di lavaggio Terzo irroratore

superiore

Decalcificatore Sensore di torbidità

Aquatest

Sistema protezione antiallagamento

Alimentazione acqua

598 mm

545 mm

Display LED (3 digit)

818 mm

Elettronici

Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione

tempo residuo

Simboli

Spia

Spia

Luce a pavimento, ActiveLight

Planetarium Singolo

A regolazione elettronica

Sì

Acquastop totale

Singola; acqua

fredda/calda fino a 60°C risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza

dell'acqua

Sistema di asciugatura

con sistema Dry Assist + di

apertura automatica della

porta a fine ciclo

Protezione vapore

Materiale vasca Filtro

Elemento riscaldante

nascosto

Cerniere Peso minimo e massimo

pannello frontale

Altezza minima e massima zoccolo

Installabile a colonna

Piedini regolabili Guarnizioni supplementari

Copertura posteriore Profondità lavastoviglie

con anta aperta (mm)

Piedino posteriore regolabile da davanti

Copertura superiore

100°fH;58°dH

A condensazione naturale,

In plastica

Acciaio inox Acciaio inox

Sì

Bilancianti a fulcro fisso

2,5 - 11 kg

100 - 228 mm

Sì, con sifone incluso 7 cm, da 820 a 890 mm Sì, con placca superiore

inox

1146 mm

Sì

In plastica

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019





Energetica







Classe di Efficienza

Α

Durata del programma

4:35 h:min


**SMEG SPA** 01/12/2025



Emissioni di rumore 45 dB(A) re 1 pW Consumo energetico 53 kWh [per 100 cicli, basati sul aereo programma eco] Capacità nominale (ps) С 13 Classi di emissione di rumore aereo Consumo di acqua [per 10.5 I ciclo] Indice di Efficienza 31.8 Energetica (IEE)

# Collegamento Elettrico

Potenza installata1800 WTipo di connessioneMonofaseCorrente10 ALunghezza cavo di<br/>alimentazione140 cmTensione220-240 ValimentazioneFrequenza50 HzSpina(F;E) Schuko



SMEG SPA 01/12/2025



### Accessori Compatibili







KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono







abbattibili

#### KITPL60FABN

KITPLV2

**KITGH** 



Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit







Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

**SMEG SPA** 01/12/2025



#### Glossario simboli



Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.



Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



Installazione a colonna.



Alta 82 cm



Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.



EasyGlide: Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.



FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.



FlexiZone ½: L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema di lavaggio Planetarium: Il sistema di lavaggio Planetarium, con alte rotazioni per minuto, garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla rotazione simultanea di base ed irroratori, ed ottimi risultati di lavaggio.



Auto 45°-65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.



Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.



13 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

SMEG SPA 01/12/2025





Watersave: È un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 10,5 litri di acqua.



Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.



SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi



Classe di efficienza energetica A



Il lavoro volto al miglioramento continuo ha permesso la creazione del motore Inverter di seconda generazione 2.0 caratterizzato da una maggior efficienza e durabilità nel tempo che permette il raggiungimento di altissime prestazioni con un abbassamento dei consumi energetici e dei livelli di rumorosità.



FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.



SILENT: Programma di lavaggio indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche, anche con residui secchi. Garantisce la massima riduzione della rumorosità.



L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.



HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

SMEG SPA 01/12/2025