

ST352AL


Product Family

Dishwashers

Commercial width 60 cm

Commercial height 82 cm

Installation Totalmente-integrado embutido

N° cestos 3, com FlexiDuo terceira cesta

Motor Inversor 2.0

EAN code 8017709336226



Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Esterilizar	No
		Higiene 99,9%	Sim

Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	1/2 load FlexiZone option	Yes
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção de programas especiais	Sim

Baskets




Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
		Lower Basket	Com 2 racks dobráveis

Handle	In plastic on upper and lower basket	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Upper Basket	Com 1 rack dobrável	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Suporte de copo	Sim	Colour Inner Components	Green
Height adjustment of the upper basket	On three levels		
Upper basket with EasyGlide System	Yes		

Technical Features

  			
Largura do produto (mm)	598 mm	Max water hardness Drying system	100°fH;58°dH Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Profundidade do produto (mm)	545 mm	Steam protection	In plastic
Display type	LED display (3 digit)	Internal light	No
Altura do produto (mm)	818 mm	Push-pull opening system without handle	No
Watersave system	No	Tub material	Stainless steel
Controls	Electronic	Filter	Stainless steel
Display	Delayed start, Programme time indicator, Time to end indication	Concealed heating element	Yes
Gráfico dos programas	Símbolos	Hinges	Self balancing with fixed hinges
On/off indicator	Yes	Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 11 kg
Salt light indicator	Light	Altura mínima e máxima do plinto	100 - 228 mm
Rinse aid indicator	Light	Can be installed in-column	Yes
Progress indicator	No	Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
End of cycle indicator	ActiveLight	Adjustable door	No
Washing system	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Third spray arm	Single	Tampo traseiro profundiadade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	Sim 1146
Water softener	With electronic setting	Back feet adjustable from front	Yes
Turbidity sensor	Yes	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Aquatest			
Flood protection system	Total Acquastop		
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



666
10,5lt

45 dB

Classe de eficiência energética

A

Duração do programa


4:35 h:min

Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	53 KWh
Capacidade nominal (ps)	13
Consumo de água [por ciclo]	10,5 litros


Emissões de ruído acústico aerotransportado	45 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Índice de eficiência energética (IEE)	31,8

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		



Compatible Accessories

**KIT82CN****KIT82CX****KITGH**

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis

**KITPL60FABB**

Toekick Kit na cor branca com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPL60FABN**

Toekick Kit na cor preta com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPL60FABX**

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura ajustável. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com Fulcro Fixo. Pode ser instalado também nos modelos com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

**KITPLV2**

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary



Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Instalação em coluna: Instalação em coluna



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



EasyGlide: Convenient sistema EasyGlide para fácil descarregamento do aparelho que permite atingir a máxima flexibilidade de carga da máquina.



FlexiZone: A flexizona de $\frac{1}{2}$ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



PLANETÁRIO_LAVAGEM_SISTEMA_72dpi



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70°C eliminando praticamente todas as bactérias.



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



Classe de eficiência energética A



COMM_HEIGHT_82_72dpi



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



FlexiDuo: O cesto de talheres FlexiDuo 3rd permite que você organize talheres ou copos pequenos, conchas ou utensílios volumosos como quiser: consiste em dois módulos separados e móveis.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



...



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

FlexiDuo

The flexible third basket provides additional space, adapting to the load to accommodate various types of dishes, ensuring optimal organization and efficient use of interior capacity

The third FlexiDuo basket consists of two separate sections that can be handled independently of each other, stacked and/or removed, offering loading flexibility for every need. Depending on the arrangement, it allows cups, tall glasses, bulky utensils and pots and pans to be placed in the upper basket.

Planetarium Wash System

Full and deep wash coverage thanks to the advanced movement of the spray arm, an innovation patented by Smeg

Smeg's patented Planetarium Wash System guarantees impeccable cleaning. With a simultaneous double movement of the sprayer and 65 rotations per minute, it reaches every nook and cranny for extraordinary results. Dishes, glasses and utensils will be perfectly clean in no time. An intelligent system where efficiency and style meet, delivering brilliant results effortlessly.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying