

# ST353BQL



Familia de produse  
Lățime comercială  
Înălțime comercială  
Instalare  
Nr. coșuri  
Cod EAN

Mașini de spălat vase  
60 cm  
82 cm  
Complet integrat încorporat  
3, cu al treilea coș FlexiDuo  
8017709306892




## Programe



|                            |                               |                      |    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|----|
| N. de programe             | 10+1                          | Senzor automat 45-65 | Da |
| Temperaturi de spălare     | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Amestec              | Da |
| Uscare                     | Da                            | Liniște (-2 dB)      | Da |
| Expres 27'                 | Da                            | Intens               | Da |
| Cristal                    | Da                            | Auto curățare        | Da |
| Expres Complet – 60 minute | Da                            | Igienă 99,9 %        | Da |
| ECO                        | Da                            |                      |    |

## Opțiuni



|                                 |                |                                  |    |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----|
| Opțiunea Asistare Uscare+       | Da             | Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi | Da |
| Opțiune Temporizator întârziere | Până la 24 ore | Opțiune programe speciale        | Da |

## Coșuri



|                        |                                          |                                               |                       |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Culoare coș            | Gri                                      | Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior | 19,0 cm               |
| Culoare componente coș | Gri                                      |                                               |                       |
| Mâner                  | În plastic pe coșul superior și inferior | Coș Inferior                                  | Cu 4 rafturi pliabile |

|                                     |                   |                                               |         |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Coș Superior                        | Cu 1 raft pliabil | Coș inferior cu inserții anti-scurgere        | Da      |
| Suport de sticlă                    | Da                | Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior | 30,0 cm |
| Reglarea înălțimii coșului superior | Pe trei niveluri  | Componente interioare color                   | Verde   |

## Caracteristici tehnice



|                                            |                                                        |                                               |                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Width (mm)                                 | 598 mm                                                 | Alimentare cu apă                             | Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %                            |
| Depth (mm)                                 | 545 mm                                                 | Duritatea maximă a apei                       | 100°FH;58°dH                                                                                                  |
| Tip afișaj                                 | Afișaj cu LED-uri (3 cifre)                            | Sistem de uscare                              | Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului |
| Product Height (mm)                        | 818 mm                                                 | Protecția împotriva aburului                  | În plastic                                                                                                    |
| Comenzi                                    | Electronic                                             | Tub material                                  | Oțel inoxidabil                                                                                               |
| Afișaj                                     | Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului | Filtru                                        | Oțel inoxidabil                                                                                               |
| Programme graphics                         | Symbols                                                | Element de încălzire ascuns                   | Da                                                                                                            |
| Indicator pornit/oprit                     | Da                                                     | Balamale                                      | Autoechilibrare cu balamale fixe                                                                              |
| Indicator luminos de sare                  | Puțină                                                 | Greutatea minimă și maximă a panoului frontal | 2-9 kg                                                                                                        |
| Indicator de ajutor pentru clătire         | Puțină                                                 | Înălțimea minimă și maximă a plintei          | 100-228 mm                                                                                                    |
| Indicator de sfârșit de ciclu              | Lumină Activă                                          | Picioare reglabile                            | 7cm, de la 820 la 890 mm                                                                                      |
| Sistem de spălare                          | Planetariu                                             | Additional gaskets                            | No                                                                                                            |
| Al treilea braț de pulverizare             | Unică                                                  | Back cover                                    | Yes                                                                                                           |
| Dedurizator de apă                         | Cu setare electronică                                  | Depth of dishwasher with open door (mm)       | 1146                                                                                                          |
| Senzor turbiditate                         | Da                                                     | Picioarele din spate reglabile din față       | Da                                                                                                            |
| Aquatest                                   |                                                        | Top cover                                     | In plastic                                                                                                    |
| Sistem de protecție împotriva inundațiilor | Acquastop total                                        |                                               |                                                                                                               |

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




|                                                                  |        |                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| Clasa de eficiență energetică                                    | B      | Durata programului                 | 4:25 h:min       |
| Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco] | 64 KWh | Emisii de zgomot transmis prin aer | 45 dB(A) re 1 pW |

|                             |            |                                             |      |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|------|
| Capacitate nominală (ps)    | 14         | Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer | C    |
| Consumul de apă [per ciclu] | 9.0 litres | Indice de eficiență energetică (IEE)        | 37.8 |

## Conexiune electrică

|                  |               |                                 |           |
|------------------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Ștecher          | (F; E) Schuko | Frecvență (Hz)                  | 50 Hz     |
| Putere conectată | 1800 W        | Tipul de conexiune              | Monofazat |
| Curent           | 10 A          | Lungimea cablului de alimentare | 140 cm    |
| Tensiune         | 220-240 V     |                                 |           |




## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



**KITPL60FABB**

Kit Toekick de culoare albă, cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



**KITPL60FABN**

Kit Toekick de culoare Neagră cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



**KITPL60FABX**

Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu Fulcrum fix. Poate fi instalat și pe modelele cu balamale Fulcrum sau Flexifit variabile.



**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.                                                                          |    | Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.                                                    |
|    | Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.                                                                                                                                                        |    | 82 cm înălțime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.                                       |    | FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriți: este format din două module separate și mobile.                                                                                                                                                 |
|    | Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.                          |    | Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare. |   | Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prealabile și de numărul de clătiri necesare.                                                                                                                                                                                              |
|  | Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.                                                                                                             |  | Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.                                                                                                                                                                                               |
|  | Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.                                                                                           |  | Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.                                                                                        |  | Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.                                                                                                                                                                                                            |
|  | 14 setări de locație: Numărul de setări ale locației.                                                                                                                                                        |  | Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar. |
|  | Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.                                                              |  | Ciclu de spălare rapidă: pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.                                                                                                                                                      |



Ciclul de curățare a mașinii de spălat vase. Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



Clasa de eficiență energetică B



Activitatea de îmbunătățire continuă a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.



**SILENȚIOS:** Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



Opțiunea Dry Assist +, pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



**IGIENĂ 99,9 %** Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.

---

## Benefit (TT)

---

### Lumină activă

Control maxim datorită luminii proiectate pe podea care indică când mașina de spălat vase funcționează și când ciclul este complet

Mașinile de spălat vase Smeg echipate cu ActiveLight semnalează starea de activitate a mașinii prin proiectarea unei lumini pe podea în timp ce ciclul este în funcțiune. Lumina se stinge la sfârșitul ciclului, semnalizând că mașina de spălat vase poate fi descărcată.

### FlexiDuo

Al treilea coș flexibil oferă spațiu suplimentar, adaptându-se la încărcătură pentru a găzdui diferite tipuri de feluri de mâncare, asigurând organizarea optimă și utilizarea eficientă a capacității interioare

Cel de-al treilea coș FlexiDuo este format din două secțiuni separate care pot fi manipulate independent una de cealaltă, stivuite și/sau îndepărtate, oferind flexibilitate de încărcare pentru fiecare nevoie. În funcție de aranjament, permite așezarea ceștilor, paharelor înalte, ustensilelor voluminoase și oalelor și tigăilor în coșul superior.

### Sistem de spălare Planetarium

Acoperire completă și profundă prin spălare datorită mișcării avansate a brațului de pulverizare, o inovație brevetată de Smeg

Sistemul brevetat de spălare Planetarium de la Smeg garantează o curățare impecabilă. Cu o mișcare dublă simultană a pulverizatorului și 65 de rotații pe minut, ajunge la fiecare colț și crăpătură pentru rezultate extraordinare. Vasele, paharele și ustensilele vor fi perfect curate în cel mai scurt timp. Un sistem inteligent în care eficiența și stilul se întâlnesc, oferind rezultate strălucitoare fără efort.

### Dry Assist+

Sistemul Dry Assist+ de deschidere automată a ușii la sfârșitul ciclului asigură o uscare rapidă și eficientă din punct de vedere energetic