

ST363CL



Сімейство продуктів
Комерційна ширина
Комерційна висота
Тип встановлення
Мебельный фасад
Количество корзин
Код EAN

Посудомийні машини
 60 см
 82 см
 Полностью интегрированная
 встраиваемая
 Не поставляется
 3, FlexiDuo
 8017709306885




Програми



Кількість програм	10+1	Авто 45-65	Так
Температурні режими	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Змішана білизна	Так
Замочування	Так	Тихий (-2 дБ)	Так
Express 27'	Так	Интенсивная	Так
Хрусталь	Так	Программа самоочистки	Так
Full express - 60 минут	Так	Hygiene 99,9%	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Опция Dry Assist+	Так	Опция FlexiZone - 1/2 завантаження	Так
Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Специальные программы	Так

Кошки



Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик	С 2 складними полками
Ручка	У верхньому і нижньому кошику		


Верхній кошик	З фіксованими центральними тримачами	Нижній кошик з системою Rompi-Goccia	Так
Верхній кошик, регульований по висоті	На 3 горизонтальні рівні	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	30,0 см
		Колір внутрішніх компонентів	Зелений

Технічні характеристики



Ширина (мм)	598 мм	Водопостачання	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% 100°FH;58°dH
Глибина (мм)	545 мм	Максимальна жорсткість води	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Тип дисплея	3 цифри	Система сушіння	Пластиковая
Висота (мм)	818 мм	Захист від пари	Нержавіюча сталь
Управління	Електронний	Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми	Фільтр	Так
Індикація програм	Символи	Прихований нагрівальний елемент	Петлі
Індикатор вкл. / вкл.	Так	Минимальный и максимальный вес фасада	Самобалансування, фіксовані петлі 2-9 кг
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий	Мин. и максимальная высота цоколя	100-228 мм
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий	Регульовані ніжки	7 см, від 820 до 890 мм
Індикатор закінчення циклу	ActiveLight - Промінь на підлозі	Задня кришка	Так
Система миття	Орбітальна	Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)	1146
Третій верхній розприскувач	Одинарний	Регулювання задніх ніжок з фронту	Так
Пом'якшувач води	Електронне регулювання	Верхня кришка	Пластиковая
Датчик прозорості Acquatest	Так		
Система захисту від протікань	Повний Acquastop		

Продуктивність/ Енергоспоживання




Кількість комплектів посуду	13	Индекс энергоэффективности (EEI)	43,5
Клас енергоефективності	C	Рівень шуму дБ(А)	46 дБ(А) re 1пВт

Електричне підключення

Номінальна потужність підключення 1800 Вт
Сила струму (А) 10 А
Напруга 220-240 В
Частота струму (Гц) 50 Гц

Тип підключення Однофазне
Довжина електричного кабелю 140 см
Тип електричної вилки (F;E) Schuko



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN




KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITGH

Держатели для бокалов.
Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



KITPL60FABB

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит также для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABN

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями. Подходит для моделей с петлями FlexiFit.



KITPL60FABX

Комплект цоколя из нержавеющей стали с регулируемой высотой. Может устанавливаться на все полностью встраиваемые модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или фиксированными петлями.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary

	ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.		Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.
	Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.		Класс энергоэффективности C
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.		FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.
	FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.		Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.
	Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.		Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.
	ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии		Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы		Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи. |  | Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут. |
|  | Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии. |  | Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине. |
|  | Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно. |  | Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины. |
|  | СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции. | | |