

ST4512EIN



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktfamilie | Geschirrspüler |
| Komm. Breite | 45 cm |
| Kommerzielle Bauhöhe | 82 cm |
| Installation | Vollintegrierbar |
| Möbelfront | Nicht im Lieferumfang |
| Anzahl der Spülkörbe | 2 |
| Motortyp | Inverter |
| EAN-Code | 8017709360849 |



Programme



| | | | |
|----------------------|-----------|---------------|----|
| Anzahl der Programme | 5 | ECO | Ja |
| Spültemperaturen | 50, 60 °C | Mix 65°C | |
| Vorspülen | Ja | Intensiv 60°C | Ja |
| Schnell 50°C | Ja | Mix 60°C | Ja |

Optionen



Option Zeitvorwahl 3 h

Spülkörbe



| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Farbe der Geschirrkörbe | Grau | Unterkorb | Mit festen Tellerträgern |
| Farbe der Korbeinsätze | Grau | Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen | Ja |
| Oberkorb | Mit festen Tellerträgern | Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb | 31,5 cm |
| Höhenverstellung Oberkorb | 2 Ebenen | Farbe der inneren Komponenten | Grau |
| Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb | 20,0 cm | Besteckkorb | Ja |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Produktbreite | 446 mm | Max. Wasserhärte | 90°fH; 50°dH |
| Produkttiefe | 550 mm | Trocknungssystem | Natürliche Kondensationstrocknung Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende) |
| Produkthöhe | 818 mm | Wrasenschutz | Selbstklebende Schutzfolie |
| Bedienelemente | Elektronisch | Material des Bottichs | Edelstahl |
| Programmgrafik | Symbole | Material des Filters | Edelstahl |
| EIN/AUS-Betriebsanzeige | Ja | Integrierter Durchlauferhitzer | Ja |
| Anzeige Salzmenge | LED | Türscharniersystem | Sliding FlexiFit |
| Anzeige Klarspülmangel | LED | Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max | 2 - 7,5 kg |
| Anzeige Programmstatus | Akustisches Signal bei Programmende | Min. und max. Sockelhöhe | 40 - 175 mm |
| Automatische Abschaltung | Ja | Regulierbare Stellfußhöhe | +60 mm. (820 bis 880 mm) |
| Spülsystem | Standard | Seitliche Dichtlippen (Nische) | Ja |
| Wasserenthärter | Elektronisch regelbar | Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm) | 1200 mm |
| Wasserschutzsystem | Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung | Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar | Ja |
| Wasserzulauf | Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35% | | |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



| | | | |
|--|--------|------------------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse | E | Dauer des Programms | 4:00 h:min |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen | 70 kWh | Luftschallemissionen | 46 dB(A) re 1 pW |
| Nennkapazität (ps) | 9 | Luftschallemissionsklasse | C |
| Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus | 9,9 l | Energieeffizienzindex (EEI) | 55,9 |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------|
| Elektrische Gesamtanschlusswert | 1950 W | Anschlussart | Einphasig |
| Absicherung | 10 A | Länge Netzkabel | 150 cm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Frequenz | 50 Hz | | |



















Kompatibel Zubehör

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht. |  | Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen. |
|  | |  | Energieeffizienzklasse E |
|  | Kommerzielle Bauhöhe 82 cm. |  | Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert. |
|  | Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird. |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum. |  | ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen. |
|  | Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr. |  | Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr. |
|  | Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und Trocknen von stark verschmutztem Geschirrs mit verkrusteten Ablagerungen. |  | Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr. |
|  | WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch. |  | Die Symbole zeigen die Anzahl der Tellerplätze des Geschirrspülers an. |