

ST4512EIN



| | |
|-------------------|---------------|
| Rodzina produktów | Zmywarka |
| Szerokość | 45 cm |
| Wysokość handlowa | 82 cm |
| Instalacja | Do zabudowy |
| Panel kuchenny | Brak |
| Liczba koszy | 2 |
| Silnik | Inwerterowy |
| Kod EAN | 8017709360849 |



Programy



| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-----|
| Liczba programów | 5 | ECO | Tak |
| Temperatura zmywania | 50, 60 °C | Mix | |
| Namaczanie | Tak | Intense 60° | Tak |
| Ekspres 50° | Tak | Mix 60° | Tak |

Opcje





| | |
|----------------------------|-----------|
| Funkcja opóźnionego startu | 3 godziny |
|----------------------------|-----------|

Kosze






| | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Kolor koszy | Szary | Dolny kosz | Z fikсовanymi wkładkami |
| Kolor elementów koszy | Szary | Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia | Tak |
| Górny kosz | Stałe centralne półki | Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym | 31,5 cm |
| Regulacja wysokości górnego kosza | Na 2 poziomy, z pomocą rozszerzeń | Kolor wewnętrznych elementów | Szary |
| Rozmiar największego naczynia w koszu górnym | 20,0 cm | Kosz na sztućce | Tak |

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|--|---|--|---|
|  |  | | |
| Szerokość (mm) | 446 mm | Max. twardość wody | 90°fH; 50°dH |
| Głębokość (mm) | 550 mm | System suszenia | Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist na koniec cyklu |
| Wysokość produktu (mm) | 818 mm | Zabezpieczenie przed parą | Z tworzywa sztucznego |
| Sterowanie | Elektroniczne | Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
| Grafika programów | Symbole | Filtr | Stal nierdzewna |
| Przycisk Włącz/Wyłącz | Tak | Ukryty element grzewczy | Tak |
| Wskaźnik braku soli | Lampka | Zawiasy | Zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit |
| Wskaźnik braku nabyłuszczacza | Lampka | Min. i max. ciężar frontu | 2 - 7,5 kg |
| Wskaźnik zakończenia cyklu | Sygnal dźwiękowy | Min. i max. wysokość cokołu | 40 - 175 mm |
| Auto switch-off | Tak | Regulowane nóżki | 6 cm, od 820 do 880 mm |
| System zmywania | Standard | Additional gaskets | Tak |
| Zmiękcacz wody | Z elektronicznym sterowaniem | Głębokość zmywarki z otwartymi drzwiami (mm) | 1200 mm |
| Zabezpieczenie przed zalaniem | Pojedynczy Aquastop | Regulacja tylnych nóżek od frontu | Tak |
| Podłączenie wody | Pojedyncze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% | | |

Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

| | | | |
|--|---|---|------------------|
|  |  |  | |
| Klasa efektywności energetycznej | E | Czas trwania cyklu | 4:00 h:min |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 70 kWh | Poziom emitowanego hałasu akustycznego | 46 dB(A) re 1 pW |
| Pojemność znamionowa (ps) | 9 | Klasa emisji hałasu akustycznego | C |
| Zużycie wody (na cykl) | 9.9 litres | Indeks wydajności energetycznej (EEL) | 55.9 |

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Moc | 1950 W | Typ połączenia | 1 fazowy |
| Natężenie prądu (A) | 10 A | Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50 Hz | | |


















Kompatybilne Akcesoria

KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek: długość 2 m



Słowniczek oznaczeń

-  Aquastop: Wybrane zmywarki Smeg są wyposażone w system AQUASTOP, który zapobiega przed przypadkowym zalaniem.
-  Wysokość 82 cm
-  Zawiasy FlexiFit: Modele z zawiasami FlexiFit można montować w kuchniach z cokołem zaledwie 5 cm.
-  Poziom hałasu
-  Namaczanie: Specjalna funkcja namaczania naczyń i sztućców w zimnej wodzie.
-  Program odpowiedni do mycia i suszenia mocno zabrudzonych naczyń z inkrustowanymi resztkami.
-  Klasa efektywności energetycznej E
-  Symbole pokazują liczbę ustawień talerzy w zmywarce.
-  Aby poprawić suszenie naczyń bez pozostawiania zacieków.
-  Opóźniony start: Opcja umożliwiająca przesunięcie rozpoczęcia żadanego programu o maksymalnie 24 godziny, aby zaprogramować zmywarkę na pracę w żdanym czasie.
-  System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.
-  Eco: ten ekonomiczny program prania wykorzystuje małą ilość wody i energii, aby zapewnić najbardziej przyjazną dla środowiska opcję czyszczenia.
-  Szybki program odpowiedni do prania ładunku ze świeżymi i lekkimi zabrudzeniami.
-  Program odpowiedni do mycia i suszenia normalnie zabrudzonych rzeczy.
-  System WaterSave zapewnia najlepsze rezultaty zmywania przy minimalnej ilości zużywanej wody, w zależności od modelu zmywarki.
- 