ST4512IN



Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	2
Международный артикул (EAN-код)	8017709302894

Программы

Количество программ	5
Температура мойки	50, 60 °C
Замачивание	Да
Экспресс 50°	Да
Экономичный	Да
Интенсивная 60°	Да
Смешанная 60°	Да

Опции

Отсрочка включения	3 часа

Корзины

Цвет корзин	Серый
Цвет компонентов корзин	Серый
Верхняя корзина	С фиксированными держателями
Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня, при помощи выдвижения
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	20,0 см
Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой мягких держателей	Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
Цвет внутренних компонентов	Серый
Корзина для столовых приборов	Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал
Автоматическое выключение	Да
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Система защиты от протечек	Одинарная Защита от протечек
Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Максимальная жесткость воды	90°fH; 50°dH
Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, Петли для Гибкого монтажа под кухни с разным цоколем
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200 mm
Регулировка задних ножек с фронта	Да


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	F
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]	78 кВт/ч
Загрузка, комплектов	9
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres
Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	49 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Индекс энергоэффективности (EEI)	61,8

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1950 Вт	**Тип подключения**	Однофазное
Сила тока	10 A	**Длина электрического кабеля**	150 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50 Гц		



Совместимые Аксессуары



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary



Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Класс энергоэффективности F



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.



Насадки против капель: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.