ST4522DIN



Οικογένεια προϊόντων	Πλυντήρια πιάτων
ΠΛΑΤΟΣ	45cm
Ύψος	82cm
Τοποθέτηση	Πλήρως εντοιχιζόμενο με κρυφό χειρισμό
Πάνελ κουζίνας	Δεν διατίθεται
Αρ. καλαθιών	2
Μοτέρ	Inverter
Κωδικός EAN	8017709360863

Προγράμματα

Αρ. προγραμμάτων	6	**ECO**	Ναι
Θερμοκρασίες πλύσης	50, 60, 70 °C	**Αυτοκαθαρισμός**	Ναι
Μούλιασμα	Ναι	**Μικτό 60°**	Ναι
Express 50°	Ναι	**Πρόγραμμα** Auto 50°-60°	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Επιλογή Καθυστέρησης Έναρξης	3 ώρες	**Επιλογή εντατικής πλύσης**	Ναι

ΚΑΛΑΘΙΑ

Χρώμα καλαθιού	Γκρι	**Κάτω καλάθι**	Με σταθερές θέσεις
Χρώμα μερών καλαθιού	Γκρι	**Κάτω καλάθι με ένθετα anti-drip**	Ναι
Λαβή	Από πλαστικό, στο επάνω και κάτω καλάθι	**Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο κάτω καλάθι**	31,5 εκ
Επάνω καλάθι	Με σταθερές κεντρικές θέσεις	**Έγχρωμα μέρη**	Γκρι
Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού	Σε 2 επίπεδα (4 cm)	**Καλάθι μαχαιροπίρουνων**	Ναι
Μέγιστη διάμετρος πιάτου στο πάνω καλάθι	20,0 εκ		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Πλάτος (mm)	446 mm
Βάθος (mm)	550 mm
Ύψος (mm)	818 mm
Χειρισμός	Ηλεκτρονικός έλεγχος αφής
Οθόνη	Καθυστέρηση έναρξης, Διάρκεια προγράμματος, Consumptions
Programme graphics	Σύμβολα
Ένδειξη On/off	Ναι
Ένδειξη έλλειψης αλατιού	Λυχνία
Ένδειξη έλλειψης γυαλιστικού	Λυχνία
Ένδειξη τέλους κύκλου	Ηχητικό σήμα
Αυτόματη απενεργοποίηση	Ναι
Σύστημα πλύσης	Standard
Αποσκληρυντής νερού	Με ηλεκτρονική ρύθμιση
Αισθητήρας πλύσης Aquatest	Ναι
Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας	Ολικό Acquastop
Παροχή νερού	Μονή, κρύο/ζεστό νερό μέγιστο 60°C - εξοικονόμηση ενέργειας με ζεστό νερό έως 35%
Μέγιστη σκληρότητα νερού	90°fH; 50°dH
Σύστημα στεγνώματος	Φυσικό στέγνωμα με συμπυκνωτή, με αυτόματο σύστημα ανοίγματος πόρτας Dry Assist στο τέλος του κύκλου
Προστασία από ατμό	Από πλαστικό
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φίλτρο	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κρυμμένη αντίσταση	Ναι
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ	Αυτοεξισορρόπηση, ολίσθηση, FLEXIFIT
Ελάχιστο και μέγιστο βάρος πόρτας εντοιχισμού	2 7,5 kg
Ελάχιστο και μέγιστο ύψος μπάζας	40 - 175 mm
Ρυθμιζόμενα πόδια	6 εκ, από 820 έως 880 mm
Additional gaskets	Ναι
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Ρύθμιση πίσω ποδιού από μπροστά	Ναι

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D
Κατανάλωση ενέργειας [για 100 κύκλους στο πρόγραμμα eco]	63 kWh
Χωρητικότητα (πλήρη σερβίτσια)	9
Κατανάλωση νερού [ανά κύκλο]	9.9 litres
Διάρκεια προγράμματος	4:00 ω:λλ
Αερομεταφερόμενο επίπεδο θορύβου	44 dB(A) re 1 pW
Κλάση αερομεταφερόμενου επίπεδου θορύβου	B
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	49.8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1950 W
Ένταση ρεύματος	10 A
Τάση	220-240 V
Τύπος σύνδεσης	Μονοφασικό
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	150 cm
Φις	(F;E) Σούκο

Συχνότητα (Hz) 50 Hz



Compatible Accessories



KITPLV2

Κιτ επέκτασης για πλυντήριο πιάτων και πλυντήριο ρούχων: μήκος mt. 2

Symbols glossary



Ο αισθητήρας Aquatest είναι ένας ηλεκτρονικός αισθητήρας που μετρά τον βαθμό διαύγειας του νερού στο τέλος της αρχικής φάσης. Σύμφωνα με τις τιμές που μετρήθηκαν, ο αισθητήρας ρυθμίζει το πιο κατάλληλο πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα αποτελέσματα πλύσης με την ελάχιστη ποσότητα νερού.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Μοντέλα με νέους μεντεσέδες Flexi Fit μπορούν να εγκατασταθούν σε κουζίνες με βάση μόλις 5cm. Με αυτό το νέο σχέδιο μεντεσέ, το πάνελ έχει μια ολισθαίνουσα κίνηση από το κάτω μέρος προς το επάνω μέρος, αποφεύγοντας κάθε πιθανή παρεμβολή του πάνελ με τη βάση.



Επίπεδο θορύβου: Η άριστη μόνωση και οι ειδικές συσκευές περιορίζουν στο ελάχιστο το θόρυβο.



...



Ολικό Acquastop: Εκτός από τη μερική προστασία Acquastop που υπάρχει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων Smeg, ορισμένα μοντέλα έχουν μια ηλεκτρονική συσκευή τοποθετημένη στο σωλήνα εισαγωγής νερού, η οποία παρακολουθεί την στάθμη του νερού στο μηχάνημα, ανιχνεύει διαρροές στο σωλήνα και απενεργοποιεί αμέσως την παροχή νερού όταν είναι απαραίτητο.



Κύκλος καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων. Ο κύκλος πρέπει να ξεκινά με το μηχάνημα άδειο, χωρίς πιάτα. Συνίσταται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 2-3 μήνες, με ειδικά απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.



Πρόγραμμα κατάλληλο για το πλύσιμο και στέγνωμα κανονικά λερωμένων αντικειμένων.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D



Τα σύμβολα δείχνουν τον αριθμό των ρυθμίσεων της πινακίδας του πλυντηρίου πιάτων.



Anti-drop: Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ειδικά πολυμερή ένθετα anti-drop, που βελτιώνουν τη διαδικασία στεγνώματος.



Χρονόμετρο καθυστέρησης: Το χρονόμετρο καθυστέρησης μπορεί να αναβάλει την έναρξη του προγράμματος έως και 24 ώρες.



Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.



Eco: αυτό το οικονομικό πρόγραμμα πλύσης χρησιμοποιεί χαμηλή ποσότητα νερού και ενέργειας για να παρέχει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή καθαρισμού.



Πρόγραμμα μουλιάσματος: Το πρόγραμμα μουλιάσματος παρέχει ένα ξέβγαλμα για την πρόληψη του στεγνώματος της βρωμιάς.



Χειριστήρια αφής: Τα εύχρηστα χειριστήρια αφής επιτρέπουν τον προγραμματισμό της συσκευής με το πάτημα ενός κουμπιού.



Κύκλος πλυσίματος για κανονικά λερωμένα μικτά φορτία, όπως πιάτα και σκεύη, ακόμη και με αποξηραμένα υπολείμματα. Όταν επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα, το πλυντήριο πιάτων αναγνωρίζει τον τύπο της βρωμιάς και προσαρμόζει αυτόματα τις παραμέτρους πλύσης ανάλογα με την περίπτωση.



Επιλογή που βελτιώνει τα αποτελέσματα πλύσης του επιλεγμένου προγράμματος. Αυξάνει τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της πλύσης.



Σύστημα WaterSave εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος με ελάχιστη κατανάλωση νερού ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.

