

ST4522DIN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
Antal korgar	2
Motor	Inverter Technology
EAN-kod	8017709360863



Program



Antal program	6	Eco	Ja
Temperatur för disk	50, 60, 70 °C	Självrengöring	Ja
Avspolning	Ja	Mix 60°	Ja
Express 50 °C	Ja	Auto 50°-60°	Ja

Alternativ



Fördröjd start	3 timmar	Alternativet Extrem	Ja
----------------	----------	---------------------	----

Korgar



Färg på korgar	Grå	Nederkorg	Med fasta tallrikshållare
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Handtag	På den övre- och undre korgen	Maxdiameter på tallrik i underkorg	31,5 cm
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Färg på innerdetaljer	Grå
Nivåjustering av överkorg	På två nivåer (4 cm)	Bestickskorg	Ja
Maxstorlek på disk i överkorg	20,0 cm		

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	446 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	550 mm	Max vattenhårdhet	90°FH; 50°dH
Produktens höjd (mm)	818 mm	Torksysteem	Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist vid cykelns slut
Kontrolltyp	Elektronisk touchkontroll	Ångskydd	I plast
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Förbrukning	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Saltindikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Indikator för sköljning	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2–7,5 kg
Indikator vid programslut	Akustisk signal	Min. and max sockelhöjd	40–175 mm
Automatisk avstängning	Ja	Justerbara fötter	6 cm, från 820 till 880 mm
Disksystem	Standard	Additional gaskets	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1200 mm
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Övre skydd	No


Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Energieffektklass	D	Programlängd	4:00 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	63 kWh	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	9	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Vattenförbrukning [per cykel]	9,9 litres	Energieffektivitetsindex (EII)	49,8

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1950 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	150 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Frekvens	50 Hz		






















Kompatibela Tillbehör

KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



Symbols glossary

	Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	Energieffektivitetsklass D		COMM_HEIGHT_82_72dpi
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Alternativ som förbättrar det valda programmets tvättresultat. Ökar tvättemperaturen och programlängden.
	Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glid rörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.		Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.
	Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Ett snabbt program som passar för tvätt med lätt och färsk smuts.		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
	Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.		Diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. När det här programmet väljs känner diskmaskinen igen typen av smuts och justerar automatiskt diskparametrarna på lämpligt sätt.
	Program som är lämpligt för tvätt och torkning av normalt nedsmutsade plagg.		Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.
	Symbolerna visar antalet kuvert i diskmaskinen.	