


ST4522IN



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	45cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Tam entegre ankastre
Sepet sayısı	2
EAN kodu	8017709302900



Programlar



Program sayısı	6	ECO	Evet
Yıkama sıcaklıkları	50, 60 °C	Kendiliğinden temizleme	Evet
Islatma	Evet	Karma 60°	Evet
Ekspres 50°	Evet	Otomatik 50°-60°	Evet

Seçenekler



Timer geciktirici seçeneği	3 saat	Ekstrem seçeneği	Evet
----------------------------	--------	------------------	------

Sepetler



Sepet rengi	Gri	Alt Sepet	Sabit raflı
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri	Damlama önleyici elemanlı alt sepet	Evet
Kulp	Üst ve alt sepette plastik	Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak	31,5 cm
Üst Sepet	Merkezi sabit raflarla	İç Bileşen Renkleri	Gri
Üst sepetin yükseklik ayarı	İki seviyede (4 cm)	Çatal bıçak sepeti	Evet
Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak	20,0 cm		

Teknik özellikler



Width (mm)	446 mm	Maksimum su sertliği	90°fH; 50°dH
Depth (mm)	550 mm	Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Product Height (mm)	818 mm	Buhar koruması	Plastik
Kumandalar	Elektronik	Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Ekran	Başlatma geciktirme, Program süresi göstergesi, Tüketimler	Filtre	Paslanmaz çelik
Programme graphics	Symbols	Gizli ısıtma elemanı	Evet
Açma/kapama göstergesi	Evet	Menteşeler	Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT
Tuz ışığı göstergesi	Işık	Min. ve maks. ön panel ağırlığı	2 - 7,5 kg
Parlatıcı göstergesi	Işık	Min. ve maksimum kaide yüksekliği	40 - 175 mm
Çevrim sonu göstergesi	Akustik sinyal	Ayarlanabilir ayak	6cm, 820'den 880 mm'ye
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes
Yıkama sistemi	Standart	Back cover	No
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Bulanıklık sensörü	Evet	Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Aquatest		Top cover	No
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop		
Su tedariği	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu		

Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019



Enerji Verimliliği Sınıfı	E	Program süresi	4:00 h:min
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	70 kWh	Havadaki akustik gürültü emisyonları	46 dB(A) re 1 pW
Nominal kapasite (ps)	9	Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Su tüketimi [çevrim başına]	9,9 litres	Enerji verimliliği endeksi (EEI)	55,9

Elektrik Bağlantısı

Bağlı güç	1950 W	Bağlantı tipi	Tek aşama
Akım	10 A	Güç kaynağı kablo uzunluğu	150 cm
Voltaj	220-240 V	Fiş	(F;E) Schuko
Frekans (Hz)	50 Hz		





















Compatible Accessories

KITPLV2

Bulařık ve amařır makinesi iin uzatma kiti: uzunluk mt. 2



Symbols glossary

	Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.		Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.
	Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.		İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.
	Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.		Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.
	...		Islatma programı: Islatma programı, kirin kurumasını önlemek için durulama sağlar.
	Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.		Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.
	Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık bulaşıklar için hatta kurumuş artıklarla bile yıkama programı. Bu program seçildiğinde, bulaşık makinesi kir tipini tanır ve yıkama parametrelerini uygun şekilde otomatik olarak ayarlar.		Normal kirli çamaşırları yıkamak ve kurutmak için uygun program.
	Seçilen programın yıkama sonuçlarını geliştirir. Yıkama sıcaklığını ve süresini artırır.		Enerji verimliliği sınıfı E
	WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.		Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.