STA4525IN



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	45 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Snickerilucka	Ingår ej
EAN-kod	8017709287061

Program/funktioner

Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C
Avspolning	Ja
Snabb 27 min	Ja
Eco	Ja
Autosensor 45–65	Ja
Daglig 1/2 maskin	Ja
ECO, snabb	Ja
Findisk snabb	Ja
Normal snabb	Ja
Intensiv snabb	Ja
Super	Ja

Alternativ


Enersave, reducerar energiförbruikningen	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning
Inställning för multitabletter	Ja
Quick Time-alternativ	Ja

Korgar

Färg på korgar	Grå
Färg på korgens delar	Grå
Handtag	Endast på den undre korgen
Överkorg	Med fasta tallrikshållare
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer
Nederkorg	Med två fällbara ställ
Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Färg på innerdetaljer	Blå

Maxstorlek på disk i överkorg	18,5 cm	**Bestickskorg**	Plats för 10 kuvert

Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	448 mm	**Vattenanslutning**	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	545 mm	**Max vattenhårdhet**	90°fH; 50°dH
Typ av display	3 tecken	**Torksystem**	Enersave, reducerar energiförbruikningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Produktens höjd (mm)	818 mm	**Ångskydd**	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	**Material på innerutrymme**	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	**Filter**	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	**Dolt värmeelement**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Gångjärn**	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Saltindikator	Ja	**Min. and max. vikt på frontlucka**	2–9 kg
Indikator för sköljning	Ja	**Min. and max sockelhöjd**	100 - 208 mm
Indikator vid programslut	Active Light	**Justerbara fötter**	7 cm, från 820 till 890 mm
Disksystem	Swing Wash	**Bakre skydd**	Ja
Tredje spolarm	Enkel	**Diskmaskinens med öppen lucka (mm)**	1146
Avhärdare	Med elektronisk styrning	**Bakre fot justerbar framifrån**	Ja
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	**Övre skydd**	I plast
Översvämningsskydd	Total Aquastop		

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Energieffektklass	E	**Programlängd**	2:55 h:min
Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet]	74 KWh	**Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	46 dB(A) re 1 pW
Nominell kapacitet (ps)	10	**Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller**	C
Vattenförbrukning [per cykel]	9.5 litres	**Energieffektivitetsindex (EII)**	54.8

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	**Frekvens**	50 Hz
Anslutningseffekt	1300 W	**Typ av anslutning**	1-fas
Ström	10 A	**Sladdens längd**	140 cm

Spänning 220-240 V



Tillbehör ingår ej



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)



Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.



Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med speciallister som förbättrar torkningsprocessen.



Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.



1/2 laddning: Detta program är utformat för diskmaskin som bara är delvis fylld, med diskgods som inte är så smutsigt.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat diskgods som används varje dag.



PRG_STRONG_72dpi



Plats för tio kuvert: Antal kuvert.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Energieffektivitetsklass E



Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.



Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.



Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt diskgods.



Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.



Blötläggningsprogram: Blötläggningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.



Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.



Swing Wash-system: Swing Wash-systemet garanterar en optimal vattenfördelning i hela den 45 cm diskmaskinens diskutrymme vilket ger perfekta diskresultat.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.