

# STFABRD3



Skupina výrobků	Myčky na nádobí
Komerční šířka	60 cm
Komerční výška	82 cm
Instalace	Pod linkou vestavěná
Kuchyňský panel	Dveřní panel ve stylu 50. let
Počet košů	3, FlexiDuo
Motor	Inverter 2.0
EAN kód	8017709305062



## Programy



Počet programů	10 + 1	Automatický senzor 45 –	Ano
Teploty mytí	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Důkladně namoče vodou	Ano	Mix	Ano
Express 27"	Ano	Tichý (-2 dB)	Ano
Krystal	Ano	Intenzita	Ano
Full express – 60 minut	Ano	Samočistící	Ano
ECO	Ano	Hygiena 99,9 %	Ano

## Možnosti



Možnost Dry Assist+	Ano	Možnost 1/2 naplnění FlexiZone	Ano
Možnost časovače zpoždění	Až 9 hodin	Možnost speciálních programů	Ano

## Košíky



Barva koše	Šedá	Horní koš se systémem EasyGlide	Ano
Barva komponentů koše	Šedá	Největší naložitelné nádobí v horním koši	19,0 cm
		Spodní koš	Se 4 skládacími stojany


<b>Rukojeť</b>	Z plastu s nerezovou vložkou na horním a spodním koši	<b>Spodní koš s vložkami proti odkapávání</b>	Ano
<b>Horní koš</b>	S 3 skládacími stojany	<b>Největší naložitelné nádobí ve spodním koši</b>	30,0 cm
<b>Skleněný držák</b>	Ano	<b>Barevné vnitřní komponenty</b>	Šedý Flexiduo, Šedý systém Planetarium, Regály na hrnky, rukojeť, vložky proti vypadnutí, koš na příbory: stejná barva jako myčka nádobí
<b>Nastavení výšky horního koše</b>	Na třech úrovních (5 cm)		

## Technické parametry



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Přívod vody</b>	Jediný; studená/teplá voda max. 60 °C – úspora energie s teplou vodou do 35 %
<b>Depth (mm)</b>	584 mm	<b>Maximální tvrdost vody</b>	100°FH;58°dH
<b>Typ zobrazení</b>	LED displej (1 číslice)	<b>Sušicí systém</b>	Přírozené kondenzační sušení s automatickým otevřením dvířek Dry Assist + na konci cyklu
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Ochrana před parou</b>	Kovový plech
<b>Ovládání</b>	Elektronické	<b>Materiál vany</b>	Nerezová ocel
<b>Displej</b>	Opožděný start	<b>Filtr</b>	Nerezová ocel
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Skryté topné těleso</b>	Ano
<b>Indikátor zapnutí/vypnutí</b>	Ano	<b>Závěsy</b>	Samovyvažování s pevnými závěsy
<b>Světelný indikátor soli</b>	Světlo	<b>Min. a max. výška soklu</b>	98 – 168 mm
<b>Indikátor leštidla</b>	Světlo	<b>Seřiditelné nožičky</b>	7 cm, od 820 do 890 mm
<b>Indikátor konce cyklu</b>	Akustický signál	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Mycí systém</b>	Planetarium	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Třetí ostřikovací rameno</b>	Jednoduchý	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146
<b>Změkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Zadní nožičky nastavitelné zepředu</b>	Ano
<b>Snímač zakalení</b>	Ano	<b>Top cover</b>	In plastic
<b>Aquatest</b>			
<b>Systém ochrany před vytopením</b>	Celkový Acquastop		


## Výkon/energetický štítek – nař. 2019



<b>Energy Efficiency Class</b>	B	<b>Programme duration</b>	4:25 h:min
<b>Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]</b>	63 kWh	<b>Airborne acoustical noise emissions</b>	44 dB(A) re 1 pW
<b>Rated capacity (ps)</b>	13	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>	B
<b>Water consumption [per cycle]</b>	9.0 litres	<b>Energy efficiency Index (EEI)</b>	37.9

## Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Kmitočet (Hz)	50 Hz
Připojený výkon	1800 W	Druh připojení	Jednofázové (motory)
Stávající	10 A	Délka napájecího kabelu	140 cm
Napětí	220-240 V		



## Not included accessories

### KITPL60FABB




Sada soklu v bílé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPL60FABN



Sada soklu v černé barvě s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITGH



Sada držáku skla. Musí být namontován na první koš, ale pouze pokud jsou k dispozici skládací regály

### KITPL60FABX



Sada soklu z nerezové oceli s nastavitelnou výškou. Lze namontovat na všechny plně integrované a podstavcové modely s pevným otočným kloubem. Lze instalovat i na modely s variabilním otočným kloubem nebo závěsy Flexifit.

### KITPLV2



Sada prodloužení pro myčku nádobí a pračku: délka m. 2

---

## Alternative products

---



**STFABCR3**

























**Barva: Krémová**



**STFABBL3**

**Barva: Černá**

## Symbols glossary (TT)

	Aquatest měří čírost vody během automatického programu a automaticky zajišťuje minimální spotřebu vody a energie.		Proti odkapávání: Některé modely myček nádobí jsou vybaveny speciálními polymerními tryskami proti odkapání, které zlepšují proces sušení.
	COMM_HEIGHT_82_72 dpi		Časovač zpoždění: Časovač zpoždění může odložit spuštění programu až o 24 hodin.
	EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide pro snadné vyložení spotřebiče, který umožňuje dosáhnout maximální flexibility naplnění zařízení.		FlexiDuo: 3. koš na příbory FlexiDuo umožňuje libovolně uspořádat příbory nebo malé šálky, naběračky nebo objemné nádobí: skládá se ze dvou samostatných a pohyblivých modulů.
	FlexiZone: Flexizone s 1/2 náplně umožňuje prát s menší náplní, což šetří energii, vodu a čas a neexistují žádná omezení ohledně umístění prádla.		Hladina hluku: Vynikající izolace a speciální zařízení omezují hluk na minimum.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Auto 45° – 65°: Automatický program upravuje délku cyklu v závislosti na potřebě předmytí a počtu potřebných opláchnutí.
	Křišťál: Program Křišťál je určen pro choulostivé nádobí, jako jsou sklenice a porcelán.		Eko: Eko, tento program ekonomického praní využívá nízké množství vody a energie, aby poskytl neekologičtější možnost čištění.
	Normální program: Normální program je vhodný pro běžný stupeň znečištění pro každodenní použití.		Program máčení: Program máčení umožňuje opláchnutí, aby nedošlo k zaschnutí nečistot.
	Rychlý 27 minut: Rychlý program Rychlý 27 minut umyje náplň za pouhých 27 minut.		Ultraclean: Možnost Ultraclean provádí konečné opláchnutí při vysoké teplotě 70 °C, čímž eliminuje prakticky všechny bakterie.
	Symbolsy ukazují počet sad nádobí myčky nádobí.		Total Acquastop: Kromě částečné ochrany Acquastop ve všech myčkách nádobí Smeg jsou některé modely vybaveny elektronickým zařízením namontovaným na přívodní hadici, které monitoruje hladinu vody v zařízení, detekuje netěsnosti v hadici a v případě potřeby okamžitě vypíná přívod vody.
	Systém WaterSave zajišťuje nejlepší výsledky mytí s minimální spotřebou vody v závislosti na modelu myčky nádobí.		Cyklus rychlého mytí: pro běžně znečištěné smíšené náplně, jako jsou nádobí a pánve, a to i se zaschlými zbytky. Nádobí se umyje a vysuší za 60 minut.
	...		Mycí cyklus vhodný pro běžně znečištěné nádobí, a to i se zaschlými zbytky. Zajišťuje maximální snížení hluku, a je proto ideální, pokud jej chcete spustit
	Umožňuje povolit další programy, pokud jsou vybrány společně s jakýmkoli mycím cyklem. Po výběru požadovaného mycího cyklu stisknete tlačítko (		Volba Dry Assist + kromě úspory energie zajišťuje dokonalé vysušení nádobí automatickým otevřením dveří na konci mycího cyklu.



Třída energetické účinnosti B



HYGIENA 99,9 % Program praní při vysoké teplotě. 75° oplach zaručuje odstranění 99,9 % choroboplodných zárodků a bakterií.



Práce zaměřená na neustálé zlepšování umožnila vytvořit druhou generaci invertorového motoru 2.0, který se vyznačuje vyšší účinností a trvanlivostí v čase, což umožňuje velmi vysoký výkon a nižší spotřebu energie a hlučnost.