

STFABRD3



| | |
|------------------|------------------------|
| Família | Máquina de lavar louça |
| Largura | 60 cm |
| Altura comercial | 82 cm |
| Instalação | Sob bancada |
| Painel do móvel | 50's style door panel |
| Nº de cestos | 3, FlexiDuo |
| Motor | Inverter 2.0 |
| Código EAN | 8017709305062 |



Programas



| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|
| Nº de programas | 10+1 | Auto 45-65 | Sim |
| Temperaturas de lavagem | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Sim |
| Pré-lavagem | Sim | Silencioso (-2 dB) | Sim |
| Rápido 27 min | Sim | Intensivo | Sim |
| Vidros | Sim | Self clean | Sim |
| Expresso 60 min | Sim | Esterilizar 99,9% | Sim |
| Eco | Sim | | |

Opções



| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-----|
| Dry Assist + | Sim | Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída | Sim |
| Opção início diferido | de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática | Opção programas especiais | Sim |

Cestos



| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| Cor dos cestos | Cestos em cinzentos | Cesto superior com guias EasyGlide | Sim |
| Cor dos componentes dos cestos | Acessórios internos em cinzento | Ø máx. do prato no cesto superior | 19,0 cm |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Puxador | Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior | Cesto inferior | Com 4 suportes rebatíveis |
| Cesto superior | 3 suportes rebatíveis | Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada | Sim |
| Suporte para copos | Sim | Ø máx. do prato no cesto inferior | 30,0 cm |
| Cesto superior ajustável em altura | Em 3 níveis (5 cm) | Cor dos componentes internos | Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspersor Planetarium cinzento, Prateleiras para chávenas, puxadores, placas antigotas, cesto para talheres na cor do exterior da máquina |

Especificações técnicas



| | | | |
|---|---|--|---|
| Largura | 598 mm | Alimentação de água | Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia |
| Profundidade (mm) | 584 mm | Dureza máxima da água | 100°fH;58°dH |
| Tipo de display | Display de 1 dígito | Sistema de secagem | Secagem por condensação natural, com Dry Assist, abertura automática da porta no final do ciclo |
| Altura | 818 mm | Proteção do vapor | Proteção de vapores em metal |
| Comandos | Comandos eletrónicos | Material da cuba | Cuba em aço inox |
| Display | Programação de início diferido | Filtro | Filtros em aço inox |
| Gráfico dos programas | Símbolos | Resistência de aquecimento oculta | Sim |
| Luz indicadora On/Off | Sim | Dobradiças | Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo |
| Luz indicadora de falta de sal | Luz indicadora falta de sal | Altura min. e máx. do rodapé | 98 - 168 mm |
| Luz indicadora de falta de abrillantador | Luz indicadora falta de abrillantador | Pés reguláveis em altura | 7cm, de 820 a 890 mm |
| Indicador de fim do programa | Sinal acústico fim do programa | Additional gaskets | Yes, with stainless steel plate |
| Sistema de lavagem | Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água | Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm) | Sim 1146 mm |
| Terceiro aspersor superior | Individual | Pé traseiro regulável à frente | Sim |
| Descalcificador | Ajuste automático ao nível de dureza da água | Tampo superior | Tampo superior em plástico |
| Sensor Aquatest para análise da sujidade da água | Sim | | |
| Sistema de proteção anti inundação | Acquastop proteção Total | | |

Performance / Etiqueta energética



Classe de eficiência energética

B


Duração do programa ECO

4:25 h:min

| | | | |
|---|--------|---|------------------|
| Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO | 63 kWh | Emissão de ruído aéreo | 44 dB(A) re 1 pW |
| Nº serviços programa ECO | 13 | Classe de emissão de ruído aéreo | B |
| Consumo de água no programa ECO | 9.0 l | Índice de eficiência energética | 37.9 |


Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|
| Potência nominal | 1800 W | Tipo de ligação | Ligaçāo monofásica |
| Corrente (Amperes) | 10 A | Comprimento do cabo de alimentação | 140 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz) | 50 Hz | | |



Acessórios Compatíveis

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABN



KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

KITPL60FABB



Toekick Kit in White colour with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60FABX



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with Fixed Fulcrum. Can be installed also on the models with variable fulcrum or flexifit hinges.

Alternative products



STFABCR3

Cor: Creme



STFABBL3

Cor: Preto

Symbols glossary



O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.



Máquinas de lavar louça de encastre com 82 cm de altura.



EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.



FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.



Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Normal: o programa é adequado para louça mista normal e utensílios de cozinha de uso diário, sem incrustações.



Rápido 27 min: lavagem rápida em apenas 27 minutos à temperatura de 38°C. Programa desenvolvido especificamente para louça pouco suja e quando se pretende proceder à lavagem imediatamente após o uso.



Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.



As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.



A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.



FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.



Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.



Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.



Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.



Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.



UltraClean: lava e enxagua a 70°C nos últimos 10 minutos para uma limpeza mais profunda. Tem um efeito de higienização e é indicado para biberões, tábuas de madeira e colheres de pau.



Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo.



Express 60 min: este programa rápido lava e seca a louça em 60 minutos. A lavagem é feita a 65°C, havendo um enxaguamento a 70°C na fase final (55°C se selecionado o modo para poupar energia). No fim, dá-se a secagem.



Limpeza interior: programa de lavagem da máquina. Deve ser feito com a máquina vazia a cada 2-3 meses, utilizando detergentes específicos para máquinas de lavar louça. A higienização da máquina elimina odores e permite resultados de lavagem superiores.



Allows you to enable additional programs when selected together with any wash cycle. After having selected the required wash cycle, press the button (



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



O motor Inverter 2.0, caracterizado por uma maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, permite um desempenho muito elevado e assegura menor consumo de energia e baixo nível de ruído.



WEEKS OF INDEPENDENCE



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Esterilizar 99,9%: programa certificado pela VDE, elimina 99,99% dos vírus e bactérias. Ideal para uma lavagem intensiva de pratos, panelas, frigideiras, tábuas de cortar e biberões. Evita as alergias.



WEEKS OF INDEPENDENCE