

STFABWH3



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Tuoteryhmä | Astianpesukone |
| Myyntileveys | 60 cm |
| Myyntikorkeus | 82 cm |
| Asennuksen tyyppi | Kalusteiden alle sijoitettava |
| Keittiöpaneeli | 50's style door panel |
| Korien lkm | 3, FlexiDuo |
| Moottori | Inverteri 2.0 |
| EAN-koodi | 8017709305079 |



Ohjelmat/toiminnot



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| Ohjelmien määrä | 10+1 | Autom. anturi 45–65 | Kyllä |
| Pesulämpötilat | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix | Kyllä |
| Liotus | Kyllä | Hiljainen (-2 dB) | Kyllä |
| Pika 27 | Kyllä | Teho | Kyllä |
| Lasit | Kyllä | Self clean | Kyllä |
| Full express - 60 minuuttia | Kyllä | Hygienia 99,9 % | Kyllä |
| ECO | Kyllä | | |

Vaihtoehdot



| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-------|
| Dry Assist+ valinta | Kyllä | FlexiZone-puolitäysi | Kyllä |
| Viiveajastus | Enintään 9 tuntia, automaattinen liotus | Erikoisohjelmien valinta | Kyllä |

Korit



| | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Korin väri | Harmaa | Yläkori EasyGlide-kiskoilla | Kyllä |
| Korin osien väri | Harmaa | Suurin astia joka mahtuu yläkoriin | 19,0 cm |
| Kahva | Muovia, ruostumatonta terästä | Alakori | Neljä laskettavaa tukea |
| Ylemmässä korissa | 3 laskettavaa tukea | Alakorissa tippalukot | Kyllä |
| Lasipidike | Kyllä | | |

Ylemmän korin korkeus Kolmessa tasossa

Suurin astia, joka mahtuu alakoriin

30,0 cm

Sisäosien väri

Harmaa

Tekniset ominaisuudet



| | |
|---|---------------------|
| Leveys (mm) | 598 mm |
| Syvyys (mm) | 584 mm |
| Näytön tyyppi | 1 numero |
| Tuotteen korkeus (mm) | 818 mm |
| Coksicoallinen veden kovuus | Elektroninen |
| Näyttö | Käynnistysviive |
| Ohjelman graafinen kuvaus | Symbolit |
| On/off ilmainen | Kyllä |
| Suolan indikaattori | Valo |
| Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmainen | Valo |
| Ohjelman päättymisen ilmainen | Äänimerkki |
| Pesujärjestelmä | Planetaarinen |
| Kolmas pesuvarsi | Yksi |
| Vedenpehmentäjä | Elektroninen asetus |
| Sameusanturi Aquatest | Kyllä |
| Tulvasuoja | Kokonais-Acquastop |

Vesiletku

Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
100°FH;58°dH

Maksimaallinen veden kovuus

Kuivausjärjestelmä

Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi

Höyrysuojaus

Metallilevy

Altaan materiaali

Ruostumaton teräs

Suodatin

Ruostumaton teräs

Piilotettu lämpöelementti

Kyllä

Saranat

Itsetasapainottava, kiinteä tukipiste

Jalkalistan min. ja maks. korkeus

98–168 mm

Säädettävät jalat

7 cm, 820 - 890 mm

Additional gaskets

Yes, with stainless steel plate

Takakansi

Kyllä

Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)

1146

Edestä säädettävät jalat

Kyllä

Yläkansi

Muovia

Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



| | |
|--|------------|
| Energiatehokkuusluokka | B |
| Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla] | 63 kWh |
| Nimelliskapasiteetti (ps) | 13 |
| Veden kulutus [jaksolle] | 9,0 litres |

Ohjelman kesto

4:25 h:min

Äänitasot

44 dB(A) re 1 pW

Äänitason luokka

B

Energiatehokkuusindeksi (EEI)

37,9

Sähköliitännä

| | |
|------------------------|--------------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko |
| Nimellisteho | 1800 W |
| Virta | 10 A |

Taajuus

50 Hz

Virtalähteen tyyppi


Yksivaiheinen

Jännite

220-240 V

Johdon pituus

140 cm



Not included accessories

KITPL60FABB




Jalkalistasarja, valkoinen, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITPL60FABN



Jalkalistasarja, musta, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60FABX













Jalkalistasarja, ruostumatonta terästä, säädettävä korkeus. Voidaan asentaa täysin integroituihin ja keittotason alla oleviin malleihin, joissa kiinteä tukipiste. Voidaan asentaa myös malleihin, joissa vaihdettava tukipiste tai flexifit-saranat.








KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|---|
|  <p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p> |  <p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p> |
|  <p>82 cm korkea</p> |  <p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p> |
|  <p>Energiatehokkuusluokka B</p> |  <p>Dry Assist + -valinta auttaa säästämään energiaa ja takaa astioiden täydellisen kuivauksen avaamalla oven automaattisesti pesujakson lopussa.</p> |
|  <p>EasyGlide: Kätevä EasyGlide-järjestelmä laitteen helppoa tyhjennystä varten. Mahdollistaa koneen täyden maksimaalisen joustavuuden.</p> |  <p>FlexiDuo: FlexiDuo 3. Aterinkori mahdollistaa aterinten tai pienten kuppien, kauhojen tai kookkaiden välineiden asettamisen juuri siten miten haluat: siihen kuuluu kaksi erillistä ja liikutettavaa moduulia.</p> |
|  <p>FlexiZone: Puolikkaan täyden flexizonen ansiosta voit pestä pienemmän määrän säästämällä vettä ja aikaa, eikä astioiden asettamista ole rajoitettu.</p> |  <p>Jatkuvaan parantamiseen tähtäävä työ on johtanut seuraavan sukupolven Inverterimoottori 2.0:n luomisen. Sille ovat ominaisia parempi tehokkuus ja kesto ajan kuluessa, mikä mahdollistaa erittäin suuren suorituskyvyn sekä alhaisemman energiankulutuksen ja melutason.</p> |
|  <p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p> |  <p>Planetaarisessa pesujärjestelmässä on suuri kierrosmäärä minuutissa, ja se takaa säiliö täydellisen käsittelyn alustan ja ruiskutinten samanaikaisen pyörimisen ansiosta. Pesutulokset ovat erinomaiset.</p> |
|  <p>Auto 45°- 65°: Automaattinen ohjelma säätää jakson pituutta esipesun tarpeen ja tarvittavien huuhteluiden lukumäärän perusteella.</p> |  <p>Kristalli: Kristalliohjelma soveltuu herkkien astioiden, kuten lasien ja posliinin, pesuun.</p> |
|  <p>Säästö: Tämä säästävää pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p> |  <p>Pikapesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Astiat pestään ja kuivataan 60 minuutissa.</p> |
|  <p>Yhdistelmä: Yhdistelmäohjelma soveltuu sekalaisille talousastioille ja joka päivä käytettäville pannuille ja kattioille, joissa ei ole erityistä kalkkikerrosta.</p> |  <p>Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.</p> |
|  <p>HILJAINEN: Pesujakso, joka soveltuu normaalisti likaisille astioille ja myös kuivuneille jäämille. Erittäin hiljainen toiminta: ihanteellinen yökäyttöön.</p> |  <p>Mahdollistaa lisäohjelmien käyttöönoton, kun valitaan yhdessä muiden pesujaksojen kanssa. Kun olet valinnut tarvittavan pesujakson, paina painiketta (</p> |

-
- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p> |  | <p>Pika 27 min: Pika 27 min -ohjelma on alhaisen lämpötilan pikapesuohjelma, joka soveltuu kevyesti likaisille astioille.</p> |
|  | <p>Huippupuhdas: Huippupuhdas vaihtoehto tarjoaa loppuhuhtelun 70 °C:ssa poistaen käytännössä kaikki bakteerit.</p> |  | <p>Tilaa 13 henkilön astiastolle: Kuinka monen henkilön astiastolle riittää tilaa.</p> |
|  | <p>Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojaustoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p> |  | <p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p> |
|  | <p>HYGIENE 99.9% Korkean lämpötilan pesuohjelma. 75°:een huuhtelu poistaa 99,9 % pieneliöistä ja bakteereista.</p> | | |