

STFABWH3



משפחת מוצרים

רוחב

גובה מסחרי

התקנה

לוח מטבח מצורף

מס' סלים

מנוע

קוד EAN

מדיחי כלים

60 ס"מ

82 ס"מ

מובנה מתחת לדלפק

פאנל דלת בסגנון שנות ה-50

FlexiDuo עם סל שלישי, 3

אינורטר 2.0

8017709305079



תוכניות



מס' תוכניות

10+1

טמפרטורות כביסה

38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

השריה

כן

אקספרס 27 דקות

כן

קריסטל

כן

אקספרס מלא - 60 דקות

כן

חסכונית

כן

חיישן אוטו 45-65

כן

מעורבת

כן

שקט (-2dB)

כן

אינטנסיבית

כן


ניקוי עצמי

כן

היגיינה 99.9%

כן

אפשרויות



Dry Assist + אופציה

כן

אפשרות טיימר השהיה

עד 9 שעות

חצי FlexiZone אפשרות

כן

מלאה

אפשרות תוכניות מיוחדות

כן

סלים



צבע סל

אפור

צבע רכיבי סל

אפור

ידית

בפלסטיק על תחב נירוסטה על הסל העליון והתחתון

סל עליון

עם 3 רשתות מתקפלות

מחזיק כוסות

כן

סל עליון עם מערכת

כן

EasyGlide

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון

19,0 cm

סל תחתון

עם 4 רשתות מתקפלות

סל תחתון עם תחבים נגד

כן

טפטוף

בשלוש רמות כוונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון צבע רכיבים פנימיים אפור


מאפיינים טכניים



Width (mm)	598 mm
Depth (mm)	584 mm
סוג צג	צג LED (ספרה אחת)
Product Height (mm)	818 mm
בקרות צג	אלקטרוני התחלה מושהית
Programme graphics	Symbols
מחווון הדלקה/כיבוי	כן
מחווון תאורת מלח	אור
מחווון עזר לשטיפה	אור
מחווון סוף המחזור	צליל
מערכת שטיפה	פלנטריום
זרוע ריסוס שלישית	יחיד
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות
Aquatest חיישן עכירות	כן
מערכת הגנה מהצפה	Acquastop כולל

צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקס' 60°C – בחשמל עם – מים חמים עד 35%
קשיות מים מרבית מערכת ייבוש	100°FH;58°dH ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור
הגנת קיטור	יריעת מתכת
חומר אמבט	נירוסטה
מסנן	נירוסטה
גוף חימום נסתר	כן
צירים	איזון עצמי עם צירים קבועים
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי	מ"מ 98-168
רגליות מתכווננות	ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ 7
Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Back cover	Yes
Depth of dishwasher with open door (mm)	1146 mm
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית	כן
Top cover	In plastic

תויות חשמל / ביצועים – שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית	B
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית]	63 kWh
(קיבולת נקובה) כ"ס	13
[צריכת מים] למחזור	9.0 litres

משך התוכנית	4:25 h:min
פליטות רעש נישא באוויר	44 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI)	37.9

חיבור חשמלי


חשמל מחובר	1800 W
זרם	10 A
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50 Hz

סוג החיבור	תד-פאזי
אורך כבל חשמל	140 cm
תקע	(F;E) Schuko



Compatible Accessories

KITGH



מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים

KITPL60FABN



ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

KITPLV2



ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

KITPL60FABB





























ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum או Flexifit עם צירים משתנים.

KITPL60FABX



ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים קבועים Fulcrum. ניתנת להתקנה בדגמים עם צירים משתנים Fulcrum או Flexifit.

Symbols glossary

	Aquatest מודד את הצלילות של המים במהלך התוכנית האוטומטית ומבטיח אוטומטית את הצריכה המינימלית של מים וחשמל.		נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר ההשהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	EasyGlide: הנוחה מסייעת מערכת בהוצאה קלה מהמכשיר, ומאפשרת גמישות מרבית בהכנסת כביסה למכונה.		FlexiDuo: מאפשר FlexiDuo סל הסכ"ם השלישי לסדר סכ"ם או ספלים קטנים, מצקות או כלים גדולים יותר כרצוי: כולל שני מודולים נפרדים וניתן להזיז.
	FlexiZone: Flexizone למכונה חצי מלאה מאפשרת לשטוף כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.		רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		אוטו 45°-65°: התוכנית האוטומטית מוסתת את אורך המחזור בהתאם לצורך בקדם כביסה ובמספר השטיפות הנחוץ.
	קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.		חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידודית ביותר לסביבה.
	תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.		תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.
	מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.		Ultraclean: שטיפה Ultraclean האפשרות 70° ומחסלת את כל C סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.
	הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.		Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.
	System WaterSave מבטיחה את תוצאות הכביסה הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.		מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.
	...		מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.
	מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist + האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.
	B קטגוריית יעילות אנרגטית		HYGIENE 99.9%: תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 75° שטיפה ב-99.9% מהחידקים והבקטריות.



העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.

