

STL232CL

82
cm

Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
Nº cestos	2
EAN code	8017709306946



Programas



N. of programmes	10+1	Sensor automático 45-	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	65	
Soak	Yes	Mistura	Sim
Express 27'	Sim	Silencioso (-2 dB)	Yes
Cristal	Sim	Intenso	Sim
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Autolimpeza	Yes
ECO	Yes	Esterilizar	No
		Higiene 99,9%	Sim

Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	Opção de programas especiais	Sim
Delay timer option	Up to 24 hours		
1/2 load FlexiZone option	Yes		

Baskets




Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
Basket components colour	Grey		

Handle	In plastic on upper and lower basket	Largest loadable dish in upper basket	25,0 cm
Upper Basket	With central fixed racks	Lower Basket	Com 2 racks dobráveis
Suporte de copo	Sim	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Height adjustment of the upper basket	On three levels	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Upper basket with EasyGlide System	No	Colour Inner Components	Blue
		Cutlery basket	Sim

Technical Features

	    		
Largura do produto (mm)	598 mm	Max water hardness	100°FH;58°dH
Profundidade do produto (mm)	545 mm	Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Display type	LED display (3 digit)	Steam protection	In plastic
Altura do produto (mm)	818 mm	Child safety system (door lock)	No
Watersave system	No	Internal light	No
Controls	Electronic	Push-pull opening system without handle	No
Display	Delayed start, Programme time indicator	Tub material	Stainless steel
Gráfico dos programas	Símbolos	Filter	Stainless steel
On/off indicator	Yes	Concealed heating element	Yes
Salt light indicator	Light	Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Rinse aid indicator	Light	Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 11 kg
Progress indicator	No	Altura mínima e máxima do plinto	50 - 215 mm
End of cycle indicator	ActiveLight	Can be installed in-column	No
Washing system	Orbital	Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
Third spray arm	Single	Adjustable door	No
Water softener	With electronic setting	Tampo traseiro	Sim
Turbidity sensor	Yes	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Aquatest	Total Acquastop	Back feet adjustable from front	Yes
Flood protection system		Tampo superior	Tampo superior em plástico
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		


Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	C	Duração do programa	4:40 h:min
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	73 KWh	Emissões de ruído acústico aerotransportado	43 dB(A) re 1 pW
Capacidade nominal (ps)	13	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	B
Consumo de água [por ciclo]	8,5 litres	Índice de eficiência energética (IEE)	43,8

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		



Compatible Accessories




KIT82CN



KIT82SPRAN




KIT82SPRX



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.

Symbols glossary



Activelight é uma luz de led que projeta uma mancha vermelha no chão sob a máquina lava-louça quando o aparelho está em uso.



Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.



Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.



FlexiZone: A flexizona de $\frac{1}{2}$ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.



O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.



Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.



Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.



Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.



O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.



Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.



Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxáguas necessários.



Classe de eficiência energética C



Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.



Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.



Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.



7,6

PROGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO

Benefit (TT)

Active Light

Maximum control thanks to the light projected on the floor that indicates when the dishwasher is running and when the cycle is complete

Smeg dishwashers equipped with ActiveLight signal the appliance's activity status by projecting a light on the floor while the cycle is running. The light goes out at the end of the cycle, signalling that the dishwasher can be unloaded.

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying