STL233CLDE



Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
EAN-Code	8017709305024

Programme

Anzahl der Programme	10+1	**Auto 45-65°C**	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix 65°C**	Ja
Vorspülen	Ja	**Silent (-2 dB)**	Ja
Kurz 27 min.	Ja	**Intensiv 70°C**	Ja
Glas 45°C	Ja	**Self Clean**	Ja
Schnell 60 min.	Ja	**Keimfrei 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Optionen

Dry Assist+	Ja	**FlexiZone ½ Beladung**	Ja
Option Zeitvorwahl	1-24 h	**Sonderprogramme**	Ja

Spülkörbe

Farbe der Geschirrkörbe	Grau	**Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb**	25,0 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	**Unterkorb**	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb	**Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen**	Ja
Oberkorb	Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen	**Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb**	30,0 cm
Glashalter	Ja		


Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen	**Farbe der inneren Komponenten**	Blau
ExtraGlide Teleskop-Vollauszug	Ja	**Besteckkorb**	Ja

Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	**Wasserzulauf**	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	545 mm	**Max. Wasserhärte**	100°fH;58°dH
Display	LED (3 Digit)	**Trocknungssystem**	Natürliche Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)
Produkthöhe	818 mm	**Wrasenschutz**	Selbstklebende Schutzfolie
Bedienelemente	Elektronisch	**Material des Bottichs**	Edelstahl
Display-Anzeige	Zeitvorwahl, Programmdauer	**Material des Filters**	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	**Integrierter Durchlauferhitzer**	Ja
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	**Türscharniersystem**	Sliding FlexiFit
Anzeige Salzmangel	LED	**Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max**	2,5 - 11 kg
Anzeige Klarspülmangel	LED	**Min. und max. Sockelhöhe**	50 - 215 mm
Anzeige Programmstatus	ActiveLight-Bodenlicht	**Für Hocheinbau geeignet**	Ja
Automatische Abschaltung	Ja	**Regulierbare Stellfußhöhe**	+70 mm (820 bis 890 mm)
Spülsystem	Planet-Spülsystem	**Seitliche Dichtlippen (Nische)**	Ja, mit Edelstahl-Zierblende an Bottichfront
3. Spülebene oben	Einzeln rotierend	**Rückseitige Kunststoffabdeckung**	Ja
Wasserenthärter	Elektronisch regelbar	**Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)**	1168 mm
Aqua Test-Sensorsystem (Automatikprogramm)	Ja	**Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar**	Ja
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop	**Material der oberen Abdeckung**	Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




Energieeffizienzklasse	C	**Dauer des Programms**	4:40 h:min
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen	73 kWh	**Luftschallemissionen**	43 dB(A) re 1 pW
		Luftschallemissionsklasse	B
Nennkapazität (ps)	13	**Energieeffizienzindex (EEI)**	43,8

Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus	8,5 l

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	**Anschlussart**	Einphasig
Absicherung	10 A	**Länge Netzkabel**	140 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50 Hz		



Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)

KITGH



Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPL60B



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60N



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

Symbolverzeichnis



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.

WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.

Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.

Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.

SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.

Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.

Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.

Energieeffizienzklasse C

Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.

Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.