

STL233CLDE



Produktfamilie Geschirrspüler

Komm. Breite 60 cm Kommerzielle Bauhöhe 82 cm

Installation Vollintegrierbar Möbelfront Nicht im Lieferumfang

Anzahl der Spülkörbe

EAN-Code 8017709305024



Programme























Anzahl der Programme 10+1Auto 45-65°C Ja Spültemperaturen 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Mix 65°C Ja Vorspülen Ja Silent (-2 dB) Ja Kurz 27 min. Intensiv 70°C la la Glas 45°C Ja Self Clean Ja Schnell 60 min. Keimfrei 99,9% Ja Ja **ECO** Ja

Optionen









Dry Assist+ Option Zeitvorwahl 1-24 h FlexiZone 1/2 Beladung Ja Sonderprogramme Ιa

Spülkörbe





Glashalter

Farbe der Geschirrkörbe Grau Farbe der Korbeinsätze Grau

Kunststoff für Ober-Korbgriffe

/Unterkorb

Oberkorb Mit 3 klappbaren Tellerträgern/Ablagen

Ja

Max. Tellerdurchmesser 25,0 cm

für Oberkorb

Unterkorb Mit 4 klappbaren Tellerträgern

Ja

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen

Max. Tellerdurchmesser 30,0 cm

für Unterkorb

SMEG SPA 16.12.2025



Höhenverstellung

Oberkorb

ExtraGlide Teleskop-

Vollauszug

3 Ebenen

Ja

Farbe der inneren Komponenten **Besteckkorb**

Blau

Ja

Technische Eigenschaften













Produktbreite

Produkttiefe Display Produkthöhe **Bedienelemente** Display-Anzeige

598 mm 545 mm

818 mm Elektronisch Zeitvorwahl, Programmdauer

LED (3 Digit)

Symbole **Programmgrafik EIN/AUS-**Ja Betriebsanzeige

Anzeige Salzmangel LED Anzeige Klarspülmangel LED

Anzeige

Programmstatus

Spülsystem 3. Spülebene oben Wasserenthärter Aqua Test-

Sensorsystem

(Automatikprogramm)

Wasserschutzsystem

Wasserzulauf

Total Aqua-Stop Kalt-/Heißwasser bis max.

ActiveLight-Bodenlicht

Planet-Spülsystem

Elektronisch regelbar

Einzeln rotierend

60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu

35%

la

Max. Wasserhärte 100°fH:58°dH Trocknungssystem Natürliche

> Kondensationstrocknung mit Dry Assist+ (autom. Türöffnung nach Programmende)

Sliding FlexiFit

2,5 - 11 kg

50 - 215 mm

+70 mm (820 bis 890 mm)

Ja, mit Edelstahl-Zierblende

Wrasenschutz Selbstklebende Schutzfolie Material des Bottichs Edelstahl Material des Filters Edelstahl Ja

Integrierter Durchlauferhitzer

Türscharniersystem Mögliches Gewicht der

Möbelfront min./max Min. und max.

Sockelhöhe Für Hocheinbau geeignet

Regulierbare Stellfußhöhe

Seitliche Dichtlippen

(Nische)

Rückseitige Kunststoffabdeckung

Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür

(mm)

Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar

Material der oberen

Abdeckung

1168 mm

an Bottichfront

Ja

Ja

la

Kunststoff

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021









Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100

Betriebszyklen

Nennkapazität (ps) Wasserverbrauch des

eco-Programms pro Betriebszyklus

73 kWh

13 8.5 I

Dauer des Programms 4:40 h:min Luftschallemissionen 43 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse B Energieeffizienzindex 43.8

(EEI)

SMEG SPA 16.12.2025



Elektrischer Anschluss

Elektrische

1800 W

Gesamtanschlusswert Absicherung


10 A

Spannung

220-240 V

Frequenz 50 Hz

Anschlussart Länge Netzkabel Netzstecker Einphasig 140 cm (F;E) Schuko



SMEG SPA 16.12.2025



Kompatibel Zubehör



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX



KITFLEXI

Kit verstärkte Türfedern für vollintegrierbare Modelle (H: 82 cm Modelle bis max. 15,0 kg, H:86 Modelle cm bis max. 13,5 kg Frontengewicht)



KITGH



KITPL60B

Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Weiß, Höhen- und tiefenverstellbar



KITPL60N



KITPL60X



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Schwarz, Höhen- und tiefenverstellbar



Sockelblende für Unterbaugeschirrspüler, Edelstahl, Höhen- und tiefenverstellbar





Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

SMEG SPA 16.12.2025



Symbols glossary



Activelight-Bodenlicht ist eine LED-Leuchte, die bei Inbetriebnahme des Gerätes unterhalb der Gerätetür einen roten Punkt blinkend auf den Fußboden projiziert.



Der Aquatest-Sensor ist ein elektronischer Sensor, der den Verschmutzungsgrad am Ende des ersten Vorspülganges misst. Anhand des gemessenen Wertes, wird automatisch das am besten geeignete Spülprogramm gewählt, um den effizientesten Wasser- und Energiever



Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.



Energieeffizienzklasse C



Das Gerät ist für eine Installation im Hocheinbau vorgerüstet.



Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.



Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.



Dry Assist+: dank der automatischen Türöffnung nach Programmende, sorgt diese Funktion für eine perfekte Trocknung und spart dabei Energie.



Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.



FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.



Das Teleskopschienen-System ExtraGlide lässt den Oberkorb noch leichter und angenehmer gleiten. Es vereinfacht die Handhabung auch bei voller Beladung und erleichtert das Be- und Entladen.



Inverter-Motor 2.0: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimalem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.



Das Planet-Spülsystem ermöglicht eine vollständige Ausspülung des Geschirrs. Dank der erhöhten Rotation des unteren Sprüharms aus der Mitte heraus, wird jeder Bereich des Geschirrs erreicht und damit ein hervorragendes Spülergebnis erzielt.



Auto 45°- 65°: das Automatikprogramm regelt sensorgesteuert die Programmdauer und die Anzahl der erforderlichen Spülvorgänge je nach Verschmutzungsgrad, um den Energie- und Wasserverbrauch bestmöglich zu reduzieren.



Glas 45°C: dieses Spülprogramm ist für empfindliches Geschirr wie Gläser, Kristallglas oder Porzellan bestens geeignet.



ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.



Schnellprogramm: für normal verschmutztes gemischtes Geschirr, wie Teller und Pfannen, auch mit angetrockneten Ablagerungen und Trocknung.



Mix 65°C: dieses Programm ist für das alltägliche Geschirr ohne starke Verkrustungen geeignet.



Self Clean: dieser Reinigungszyklus ist bei leerer Maschine und ohne Geschirr möglich. Es wird empfohlen, das Programm alle 2 bis 3 Monate unter Verwendung spezieller Maschinenreiniger für Haushaltsgeschirrspüler durchzuführen.



Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.



Kurz 27': bei diesem Programm handelt es sich um ein besonders schnelles Spülprogramm mit niedrigen Temperaturen für leicht verschmutztes Geschirr.

SMEG SPA 16.12.2025





Ultraclean: Mit der Option Ultraclean wird ein finaler Klarspülgang bei einer erhöhten Temperatur von 70° C durchgeführt, wodurch weitgehend alle Bakterien beseitigt werden.



13 Maßgedecke: die Anzahl der im Geschirrspüler möglichen Gedecke.



Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.



WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.



SILENT (-2 dB): ein besonders leises Spülprogramm, insbesondere für die Nacht.



Ermöglicht die Aktivierung zusätzlicher Unterprogramme, wenn sie diese Taste zu einem beliebigen Hauptprogramm dazu auswählen.



Keimfrei 99,9%: dank der hohen Spültemperatur von 75°C, werden bei diesem Programm 99,9 % der Keime und Bakterien beseitigt.

SMEG SPA 16.12.2025