

# STL251C



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ürün Ailesi      | Bulaşık makineleri   |
| Ticari genişlik  | 60cm                 |
| Ticari yükseklik | 82cm                 |
| Kurulum          | Tam entegre ankastre |
| Sepet sayısı     | 2                    |
| EAN kodu         | 8017709306922        |



## Programlar



|                         |                   |              |      |
|-------------------------|-------------------|--------------|------|
| Program sayısı          | 5                 | ECO          | Evet |
| Yıkama sıcaklıkları     | 45, 50, 65, 75 °C | Mix          | Evet |
| Kristal                 | Evet              | Hijyen %99,9 | Evet |
| Tam ekspres - 60 dakika | Evet              |              |      |

## Seçenekler



|                            |            |                     |      |
|----------------------------|------------|---------------------|------|
| Timer geciktirici seçeneği | 3-6-9 saat | Ekstra kuru seçenek | Evet |
|----------------------------|------------|---------------------|------|

## Sepetler



|                             |                            |   |                      |
|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Sepet rengi                 | Gri                        | Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak | 25,0 cm              |
| Sepet bileşenlerinin rengi  | Gri                        | Alt Sepet                                 | 2 katlanabilir raflı |
| Kulp                        | Üst ve alt sepette plastik | Damlama önleyici elemanlı alt sepet       | Evet                 |
| Üst Sepet                   | Merkezi sabit raflarla     | Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak | 30,0 cm              |
| Cam tutucu                  | Evet                       | İç Bileşen Renkleri                       | Mavi                 |
| Üst sepetin yükseklik ayarı | Üç seviyede                |   |                      |

Çatal bıçak sepeti

Evet

## Teknik özellikler



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Width (mm)                | 598 mm   |
| Depth (mm)                | 545 mm   |
| Product Height (mm)       | 818 mm   |
| Kumandalar                | Elektronik   |
| Programme graphics        | Symbols  |
| Açma/kapama göstergesi    | Evet   |
| Tuz ışığı göstergesi      | Işık   |
| Parlatıcı göstergesi      | Işık   |
| Çevrim sonu göstergesi    | Akustik sinyal   |
| Yıkama sistemi            | Orbital  |
| Üçüncü püskürtme kolu     | Tek  |
| Su yumuşatıcı             | Elektronik ayarlı  |
| Su basması koruma sistemi | Toplam Acquastop   |
| Su tedariği               | Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu |
| Maksimum su sertliği      | 100°FH;58°dH   |

|   |  |
|---|--|
| Kurutma sistemi                         | Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma |
| Buhar koruması                          | Plastik  |
| Hazne malzemesi                         | Paslanmaz çelik  |
| Filtre                                  | Paslanmaz çelik  |
| Gizli ısıtma elemanı                    | Evet   |
| Menteşeler                              | Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT   |
| Min. ve maks. ön panel ağırlığı         | 2 - 11 kg  |
| Min. ve maksimum kaide yüksekliği       | 50 - 215 mm  |
| Ayarlanabilir ayak                      | 7cm, 820'den 890 mm'ye   |
| Additional gaskets                      | No   |
| Back cover                              | Yes  |
| Depth of dishwasher with open door (mm) | 1168 mm  |
| Önden ayarlanabilir arka ayaklar        | Evet   |
| Top cover                               | In plastic   |

## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019



|   |            |
|---|------------|
| Enerji Verimliliği Sınıfı                               | C          |
| Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına] | 73 kWh     |
| Nominal kapasite (ps)                                   | 13         |
| Su tüketimi [çevrim başına]                             | 8,5 litres |

|   |                  |
|---|------------------|
| Program süresi                          | 4:40 h:min       |
| Havadaki akustik gürültü emisyonları    | 45 dB(A) re 1 pW |
| Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı | C                |
| Enerji verimliliği endeksi (EEI)        | 43,8             |

## Elektrik Bağlantısı

|              |           |
|--------------|-----------|
| Bağlı güç    | 1800 W    |
| Akım         | 10 A      |
| Voltaj       | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50 Hz     |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Bağlantı tipi              | Tek aşama    |
| Güç kaynağı kablo uzunluğu | 140 cm       |
| Fiş                        | (F;E) Schuko |



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa



**KITPL60B**

Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



**KITPL60N**

Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.



**KITPL60X**



















Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.



**KITPLV2**

Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.  |    | Enerji verimliliği sınıfı C  |
|    | COMM_HEIGHT_82_72dpi   |    | Alarmı erteleyebilir: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.  |
|    | Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.  |    |  |
|    | Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır. |    | Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.   |
|   | EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.   |   | Orbital yıkama sistemi, suyu 60 cm bulaşık makinesi boşluğuna eşit olarak dağıtır ve mükemmel bir yıkama sağlamak için suyu hassas bir şekilde yönlendirir.  |
|  | Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.  |  | Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.  |
|  | Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.  |  | Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.   |
|  | Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.  |  | Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur. |
|  | WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.  |  | HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9 'unun giderilmesini garanti eder.  |