


# STL253CL



Ürün Ailesi	Bulaşık makineleri
Ticari genişlik	60cm
Ticari yükseklik	82cm
Kurulum	Tam entegre ankastre
Sepet sayısı	2
EAN kodu	8017709306977



## Programlar



Program sayısı	10+1	Otomatik sensör 45-65	Evet
Yıkama sıcaklıkları	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Evet
Islatma	Evet	Sessiz (-2 dB)	Evet
Ekspres 27'	Evet	Yoğun	Evet
Kristal	Evet	Kendiliğinden temizleme	Evet
Tam ekspres - 60 dakika	Evet	Hijyen %99,9	Evet
ECO	Evet		

## Seçenekler



Dry Assist+ seçeneği	Evet	Yoğun yıkama alanı seçeneği	
Timer geciktirici seçeneği	24 saate kadar	Özel programlar seçeneği	Evet
Yarı dolu FlexiZone seçeneği	Evet		

## Sepetler



Sepet rengi	Gri	Üst sepette doldurulabilir en büyük tabak	25,0 cm
Sepet bileşenlerinin rengi	Gri		

Kulp	Üst ve alt sepette paslanmaz çelik plastikten ek	Alt Sepet	2 katlanabilir raflı
Üst Sepet	1 katlanabilir raflı	Damlama önleyici elemanlı alt sepet	Evet
Cam tutucu	Evet	Alt sepette doldurulabilir en büyük tabak	30,0 cm
Üst sepetin yükseklik ayarı	Üç seviyede	İç Bileşen Renkleri	Mavi
EasyGlide Sistemli üst sepet	Evet	Çatal bıçak sepeti	Evet

## Teknik özellikler



Width (mm)	598 mm	Su tedarigi	Tek; soğuk/sıcak su max. 60°C -%35'e kadar sıcak su ile enerji tasarrufu
Depth (mm)	545 mm	Maksimum su sertliği	100°FH;58°DH
Ekran tipi	LED ekran (3 basamaklı)	Kurutma sistemi	Çevrim sonunda Dry Assist + otomatik kapı açma sistemi ile doğal kondensör kurutma
Product Height (mm)	818 mm	Buhar koruması	Plastik
Kumandalar	Elektronik	Hazne malzemesi	Paslanmaz çelik
Ekran	Başlatma geciktirme, Program süresi göstergesi	Filtre	Paslanmaz çelik
Programme graphics	Symbols	Gizli ısıtma elemanı	Evet
Açma/kapama göstergesi	Evet	Menteşeler	Kendi kendine dengeleme, Kayar, FLEXIFIT
Tuz ışığı göstergesi	Işık	Min. ve maks. ön panel ağırlığı	2 - 11 kg
Parlatıcı göstergesi	Işık	Min. ve maksimum kaide yüksekliği	50 - 215 mm
Çevrim sonu göstergesi	ActiveLight	Ayarlanabilir ayak	7cm, 820'den 890 mm'ye
Otomatik kapanma	Evet	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Yıkama sistemi	Planetaryum	Back cover	Yes
Üçüncü püskürtme kolu	Tek	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Su yumuşatıcı	Elektronik ayarlı	Önden ayarlanabilir arka ayaklar	Evet
Bulanıklık sensörü	Evet	Top cover	In plastic
Aquatest			
Su basması koruma sistemi	Toplam Acquastop		


## Performans / Enerji Etiketleri - Düzen. 2019



Enerji Verimliliği Sınıfı	C	Program süresi	4:40 h:min
Enerji tüketimi [eco programına göre 100 çevrim başına]	73 kWh	Havadaki akustik gürültü emisyonları	45 dB(A) re 1 pW
Nominal kapasite (ps)	13	Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	C
Su tüketimi [çevrim başına]	8,5 litres	Enerji verimliliği endeksi (EEI)	43,8

## Elektrik Baęlantısı

Baęlı güç	1800 W	Baęlantı tipi	Tek aşama
Akım	10 A	Güç kaynaęı kablo uzunluęu	140 cm
Voltaj	220-240 V	Fiş	(F;E) Schuko
Frekans (Hz)	50 Hz		



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Kit cam tutucu. İlk sepete takılmalıdır, ancak yalnızca katlanabilir raflar varsa

**KITPL60B**



Ayarlanabilir yükseklik ve derinlik ile Beyaz renkte Toekick Kiti. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

**KITPL60N**



Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Siyah renkli Toekick Kit. Değişken fulcrum veya flexifit menteşelere sahip tüm tam ankastre ve tezgah altı modellerin üzerine kurulabilir.

**KITPL60X**

























Ayarlanabilir yükseklik ve derinliğe sahip Paslanmaz Çelik Süpürgelik Seti. Değişken dayanak veya esnek menteşeler ile tüm tam entegre ve tezgah altı modellerine takılabilir.

**KITPLV2**



Bulaşık ve çamaşır makinesi için uzatma kiti: uzunluk mt. 2

## Symbols glossary

	Activelight, cihaz kullanımdayken bulaşık makinesinin altındaki zemine kırmızı bir nokta yansıtan bir led ışıktır.		Aquatest, bir otomatik program sırasında suyun berraklığını ölçer ve minimum su ve enerji tüketimini otomatik olarak sağlar.
	Damlama önleyici: Bazı bulaşık makinesi modelleri, kurutma sürecini iyileştiren damlama önleyici özel polimer nozullarla donatılmıştır.		Enerji verimliliği sınıfı C
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Alarmı ertele: Geciktirme zamanlayıcısı, programın başlamasını 24 saate kadar erteleyebilir.
	EasyGlide: Makinenin maksimum yük esnekliğine ulaşmasını sağlayan, cihazın kolay boşaltılması için kullanışlı EasyGlide sistemi.		Yeni Flexi Fit menteşelere sahip modeller, sadece 5 cm'lik kaide ile mutfaklara monte edilebilir. Bu yeni menteşe tasarımıyla, panelin kaide ile olası herhangi bir müdahalesini önleyerek alttan üste kayma hareketi vardır.
	FlexiZone: ½ Load flexizone, azaltılmış yük tasarrufu sağlayan enerji, su ve zaman ile yıkamanıza olanak tanır ve öğelerin nereye yerleştirileceği konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.		Gürültü seviyesi: Mükemmel yalıtım ve özel cihazlar gürültüyü minimumda tutar.
	PLANETARIUM_WASHING_SYSTEM_72dpi		Otomatik 45° - 65°: Otomatik program, ön yıkama ihtiyacına ve gerekli durulama sayısına bağlı olarak bir çevrimin uzunluğunu düzenler.
	Kristaller: Kristal programı, bardak ve porselen gibi hassas bulaşıklara özeldir.		Eco: Eco, bu ekonomik yıkama programı en çevre dostu temizleme seçeneğini sağlamak için düşük miktarda su ve enerji kullanır.
	Normal program: Normal program, günlük kullanım için normal kirlilik dereceleri için uygundur.		Islatma programı: Islatma programı, kirin kurummasını önlemek için durulama sağlar.
	Hızlı 27 Dakika: Hızlı 27 dakikalık hızlı program, bir çamaşırın yıkanması için yalnızca 27 dakika sürer.		Çok temiz: Ultraclean seçeneği, neredeyse tüm bakterileri ortadan kaldıran 70 ° C'lik yüksek bir sıcaklıkta son bir durulama gerçekleştirir.
	Semboller, bulaşık makinesinin bulaşık ayarlarının sayısını gösterir.		Toplam Acquastop: Tüm Smeg bulaşık makinelerinde bulunan kısmi Acquastop korumasına ek olarak, bazı modellerde, makinedeki su seviyelerini algılayan, hortumdaki sızıntıları tespit eden ve gerektiğinde su beslemesini derhal kapatan su giriş hortumuna takılı bir elektronik cihaz bulunur.
	WaterSave Sistemi, bulaşık makinesinin modeline bağlı olarak minimum su tüketimi ile en iyi yıkama sonuçlarının elde edilmesini sağlar.		Hızlı yıkama programı: Bulaşıklar ve tavalar gibi normal kirli karışık çamaşırlar için, kurumuş artıklarla bile. 60 dakikada bulaşıklar yıkanır ve kurutulur.



Dishwasher cleaning cycle. The cycle should be started with the machine empty, without dishes. It is recommended to run the program every 2-3 months, using special dishwasher detergents.



Herhangi bir yıkama döngüsü ile birlikte seçildiğinde ek programları etkinleştirmenize olanak sağlar. Gerekli yıkama devrini seçtikten sonra, (



HİJYEN %99,9 Yüksek sıcaklıkta yıkama programı. 75° sıcaklıkta durulama, mikropların ve bakterilerin % 99.9'unun giderilmesini garanti eder.



Normal kirli bulaşıklar için uygun yıkama programı, kurumuş artıklarla bile. Maksimum gürültü azaltma sağlar ve bu nedenle koşmak istiyorsanız idealdir



Dry Assist + seçeneği, enerji tasarrufunun yanı sıra, yıkama döngüsünün sonunda kapağı otomatik olarak açarak bulaşıkların mükemmel şekilde kurumasını sağlar.



Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan çalışma, zaman içinde daha yüksek verimlilik ve dayanıklılık ile karakterize edilen ve çok yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi ve gürültü seviyesi sağlayan ikinci nesil İnverter motor 2.0 kullanımına olanak tanımıştır.