

STL262D




Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
 60 см
 82 см
 Полностью интегрированная
 встраиваемая
 Не поставляется
 2
 Инвертор 2.0
 8017709337346



Программы



Количество программ 7+1
Температура мойки 50, 60 °C
Замачивание Да
Full express - 60 минут Да
Express 50° Да

ECO Да
Программа самоочистки Да
Интенсивная 60° Да
Смешанная 60° Да
Авто 50°-60° Да

Опции



Отсрочка включения До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция Extreme Да

Опция Стекло Да

Корзины

Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина С 1 складным держателем
Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня (4 см)

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см
Нижняя корзина С 2 складными полками
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31.0 см
Цвет внутренних компонентов Серый

Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Датчик Aquatest	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop

Водоснабжение	Одинорное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Максимальная жесткость воды	90°FH; 50°dH
Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регулируемые по высоте ножки	8 см, 820 - 900 мм
Дополнительные прокладки	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200
Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч
Загрузка, комплектов	13
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Индекс энергоэффективности (EEI)	49,9

Symbols glossary

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Класс энергоэффективности D</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
	<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>		<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>
	<p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>		<p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>		<p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>
	<p>Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.</p>		<p>Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.</p>



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.