


# STL272D



משפחת מוצרים  
רוחב  
גובה מסחרי  
התקנה  
מס' סלים  
קוד EAN

מדיחי כלים  
ס"מ 60  
ס"מ 82  
מובנה משולב לחלוטין  
2  
8017709306939



## תוכניות



מס' תוכניות	10+1	מעורבת	כן
טמפרטורות כביסה	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	שקט (-2dB)	כן
השריה	כן	אינטנסיבית	כן
אקספרס 27 דקות	כן	ניקוי עצמי	כן
קריסטל	כן	היגיינה 99.9%	כן
אקספרס מלא - 60 דקות	כן	עדין	כן
חסכונית	כן		

## אפשרויות



Dry Assist + אופציה אפשרות טיימר השהיה	כן עד 24 שעות	חצי FlexiZone אפשרות מלאה	כן
		אפשרות תוכניות מיוחדות	כן

## סלים



צבע סל	אפור	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	25,0 cm
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון	עם 2 רשתות מתקפלות
ידית	בפלסטיק על הסל העליון והתחתון	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון מחזיק כוסות	עם רשתות אמצעיות קבועות		
	כן		

בשלוש רמות כונון גובה של הסל העליון

הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון  
צבע רכיבים פנימיים סלסלה לסכום

30,0 cm  
כחול  
כך

## מאפיינים טכניים



Width (mm) 598 mm  
Depth (mm) 545 mm  
סוג צג (ספרות 3) LED צג  
Product Height (mm) 818 mm  
בקרות אלקטרוני  
צג התחלה מושהית, מחוון זמן התוכנית  
Programme graphics Symbols  
מחוון הדלקה/כיבוי כן  
מחוון תאורת מלח אור  
מחוון עזר לשטיפה אור  
מחוון סוף המחזור צליל  
כיבוי אוטומטי כן  
מערכת שטיפה מסלולי  
זרוע ריסוס שלישית יחיד  
מרכז המים עם הגדרות אלקטרוניות  
מערכת הגנה מהצפה Acquastop כולל

צינור מים יחיד; מים קרים/חמים מקסי 60°C - בחשמל עם - מים חמים עד 35%  
קשיות מים מרבית 100°FH;58°dH  
מערכת ייבוש בעיבוי טבעי, עם מערכת לפתיחה+ Dry Assist אוטומטית של הדלת בסוף המחזור  
הגנת קיטור בפלסטיק  
חומר אמבט נירוסטה  
מסנן נירוסטה  
גוף חימום נסתר כן  
צירים FLEXIFIT, איזון עצמי, החלקה  
משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי 2 - 11 kg  
גובה בסיס מינימלי ומקסימלי 50 - 215 mm  
רגליות מתכווננות ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ  
Additional gaskets No  
Back cover Yes  
Depth of dishwasher with open door (mm) 1168 mm  
רגליות אחוריות מתכווננות מהחזית כן  
Top cover In plastic

## תוית חשמל / ביצועים - שנת 2019




קטגוריית יעילות אנרגטית D  
צריכת חשמל [ל-100 מחזורים, מבוססת על תוכנית חסכונית (קיבולת נקובה כ"ס)] 13  
[צריכת מים למחזור] 12,0 litres

משך התוכנית 4:10 h:min  
פליטות רעש נישא באוויר 47 dB(A) re 1 pW  
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר C  
אינדקס יעילות אנרגטית (EEI) 49,9

## חיבור חשמלי

חשמל מחובר 1800 W  
זרם 10 A  
מתח 220-240 V  
תדר (Hz) 50 Hz

סוג החיבור תד-פאזי  
אורך כבל חשמל 140 cm  
תקע (F;E) Schuko



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

מחזיק כוסות ערכה. יש להתקינו בסל הראשון רק אם יש מדפים מתקפלים



**KITPL60B**

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPL60N**

ערכת לוח תחתון שחור עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק או Flexifit עם צירים משתנים.



**KITPL60X**


























ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה ועומק מתכווננים. ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים לחלוטין ובדגמים מתחת או Fulcrum לדלפק עם צירים משתנים Flexifit.



**KITPLV2**

ערכת הארכה למדיח כלים ומכונת כביסה: אורך במטר 2

## Symbols glossary

	נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		טיימר השהיה: ניתן לכוון את טיימר השהיה להפעיל את התוכנית עד 24 שעות לאחר מועד הכיוון.
	החדשים FlexiFit ניתן להתקין דגמים עם צירי במטבחים עם בסיס של 5 ס"מ בלבד. העיצוב החדש הזה של צירים מאפשר להחליק את הלוח מהתחתית למעלה ללא הפרעות מהבסיס.		למכונה חצי מלאה מאפשרת FlexiZone: Flexizone כמות קטנה יותר תוך חיסכון בחשמל, מים וזמן ללא מגבלה על מיקום הפריטים.
	רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.		מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.
	קריסטלים: תוכנית הקריסטלים מיועדת לכלים עדינים כגון כוסות וחרסינה.		עדינה: תוכנית שטיפה עדינה מיועדת לכלים עדינים שאינם מלוכלכים מאוד.
	חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.		תוכנית רגילה: התוכנית הרגילה מתאימה לרמות רגילות של לכלוך בשימוש יומיומי.
	תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.		מהירה 27 דקות: מהירה 27 דקות היא תוכנית מהירה שנמשכת 27 דקות בלבד.
	Ultraclean: האפשרות Ultraclean מבצעת שטיפה ומחסלת את כל סופית בטמפרטורה גבוהה של 70° הבקטריות.		הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.
	Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית של Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop, חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.		מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.
	מחזור שטיפה מהיר: לכלים מעורבים עם רמת לכלוך רגילה כגון צלחות ומחבתות, גם עם משקעים יבשים. הכלים נשטפים ומיובשים ב-60 דקות.		...
	מחזור שטיפה מתאים לכלים מלוכלכים ברמה רגילה, גם עם משקעים יבשים. מבטיח הפחתת רעש מקסימלית ובכך מושלם להפעלה.		מאפשר להפעיל תוכנית נוספות שנבחרו עם כל מחזור שטיפה שהוא. לאחר בחירת מחזור הכביסה הרצוי, לוחצים על הלחצן (
	בנוסף לחיסכון בחשמל, Dry Assist+, האפשרות מבטיחה ייבוש מושלם של הכלים על ידי פתיחה אוטומטית של הדלת בסיום מחזור השטיפה.		תוכנית שטיפה בטמפרטורה גבוהה. 99.9% מהחידקים שטיפה ב-75° מבטיחה הסרה של 99.9% מהחידקים והבקטריות.
	העבודה לשיפור מתמשך אפשרה לנו ליצור את הדור השני של מנוע אינוורטר 2.0, שמתאפיין ביעילות ועמידות רבות יותר לאורך זמן וביצועים גבוהים מאוד עם צריכת חשמל ורמת רעש נמוכות יותר.		