

# STL281DS



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Product familie     | Vaatwasser            |
| Commerciële breedte | 60 cm                 |
| Nishoogte           | 82 cm                 |
| Installatie         | Volledig geïntegreerd |
| Deurpaneel          | Niet voorzien         |
| Aantal manden       | 2                     |
| EAN-code            | 8017709306915         |



## Programma's



|                    |               |                    |    |
|--------------------|---------------|--------------------|----|
| Aantal programma's | 5             | Mix                | Ja |
| Wastemperatuur     | 50, 65, 70 °C | Intensief          | Ja |
| Weken              | Ja            | Dagelijks ½ lading | Ja |
| ECO                | Ja            |                    |    |

## Opties



|                     |                                       |                      |  |
|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| Start uitstel optie | 3-6-9 uur, i.c.m. automatisch spoelen | Intensive Wash optie |  |
| Extra Dry optie     | Ja                                    |                      |  |

## Korven




|                                     |                  |                                        |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| Kleur korven                        | Grijs            | Onderste mand                          | Met vaste rekken |
| Kleur korfcomponenten               | Grijs            | Onderste mand met anti-druppel systeem | Ja               |
| Bovenste mand                       | Met vaste rekken | Grootste bord in onderste mand         | 30,0 cm          |
| Glass holder                        | Ja               | Kleur interne onderdelen               | Blauw            |
| Aanpasbare hoogte bij bovenste mand | 3 niveaus        | Bestekmandje                           | Ja               |
| Grootste bord in bovenste mand      | 25,0 cm          |                                        |                  |

## Technische specificaties



|                                |                                                               |                                             |                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedte product (mm)           | 598 mm                                                        | Maximale waterhardheid                      | 100°FH;58°dH                                                                        |
| Diepte product (mm)            | 545 mm                                                        | Droogsysteem                                | Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus |
| Hoogte product (mm)            | 818 mm                                                        | Bescherming tegen stoom                     | Van kunststof                                                                       |
| Bediening                      | Elektronisch                                                  | Materiaal kuip                              | Inox                                                                                |
| Grafische weergave programma's | Symbolen                                                      | Filter                                      | Inox                                                                                |
| Indicator aan/uit              | Ja                                                            | Warmte element                              | Ja                                                                                  |
| Indicator zout                 | Indicator (lampje)                                            | Scharnieren                                 | Flexifit scharnieren                                                                |
| Indicator glansspoelmiddel     | Indicator (lampje)                                            | Min. and max. frontal panel weight          | 2,5 - 11 kg                                                                         |
| Indicator einde cyclus         | Geluidssignaal                                                | Min. and max plinth height                  | 50 - 215 mm                                                                         |
| Wassysteem                     | Standaard wassysteem                                          | Aanpasbare voetjes                          | 7 cm, van 820 tot 890 mm                                                            |
| Derde sproeiarm                | Enkel                                                         | Bedekking achter                            | Ja                                                                                  |
| Water verzachter               | Elektronisch instelbaar                                       | Diepte vaatwasser met open deur (mm)        | 1168 mm                                                                             |
| Aquastop                       | Single Aquastop                                               | Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant | Ja                                                                                  |
| Water toevoer                  | Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% | Bovenbedekking                              | Van kunststof                                                                       |

## Prestaties/Energie label - Reg. 2019



|                                                                 |             |                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| Energie-efficiëntieklasse                                       | D           | Duur langste programma                    | 3:35 h:min       |
| Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme] | 84 kWh      | Geluidsniveau                             | 48 dB(A) re 1 pW |
| Rated capacity (ps)                                             | 13          | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | C                |
| Water verbruik (per cyclus)                                     | 12.0 litres | Energy efficiency Index (EEI)             | 49.9             |

## Elektrische aansluiting

|                |           |                      |              |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|
| Aansluitwaarde | 1800 W    | Type of connection   | Eenfasig     |
| Stroom         | 10 A      | Lengte voedingskabel | 140 cm       |
| Spanning       | 220-240 V | Stekker              | (F;E) Schuko |
| Frequentie     | 50 Hz     |                      |              |



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRX**



**KIT82CX**



**KIT82SPRMW**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITPL60B**

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60N**

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPL60X**

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



**KITPLV2**

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Acquastop: Some Smeg dishwashers are equipped with a simple Acquastop: float sensor in the bottom which is necessary to prevent an accidental leakage of water inside the appliance. |    | To improve the drying of dishes without leaving stains.                                                                                          |
|    | Energie-efficiëntieklasse                                                                                                                                                            |    | 82 cm high                                                                                                                                       |
|    | Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.                                |    | Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is. |
|    | Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.                                                                                                       |    | 1/2 belading: Dit programma is bedoeld voor het afwassen van vaat die niet erg vervuild is met een gedeeltelijke belading van de vaatwasser.     |
|    | Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.                                |    | Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.                  |
|  | Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.                                                                                                         |  | De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.                       |
|  | 13 place settings: Number of place settings.                                                                                                                                         |  | System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.                           |
|  | EXTRA DRY This option adds a hot rinse cycle that ensures improved drying.                                                                                                           |  |                                                                                                                                                  |
|  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                  |