
STL322B



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met FlexiDuo besteklade
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709359508

Programma's

Aantal programma's	10+1	**Auto sensor 45-65**	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	**Mix**	Ja
Weken	Ja	**Stil (-2dB)**	Ja
Snel 27'	Ja	**Intensief**	Ja
Glazen	Ja	**Automatische reiniging**	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	**Hygiëne 99,9%**	Ja
ECO	Ja		

Opties

Dry Assist+	Ja	**FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)**	Ja
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	**Optie speciale programma's**	Ja

Korven

Kleur korven	Grijs	**Onderste mand**	Met 2 neerklapbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	**Lower basket accessories**	MultiLoad
Handgreep	Op onder- en bovenkorf		
Bovenste mand	Met vaste rekken	**Onderste mand met anti-druppel systeem**	Ja


Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus	**Grootste bord in onderste mand**	30,0 cm
Grootste bord in bovenste mand	19,0 cm	**Kleur interne onderdelen**	Sage Leaf
		Bestekmandje	No

Technische specificaties



Breedte product (mm)	598 mm	**Aquastop**	Total Aquastop
Diepte product (mm)	545 mm	**Water toevoer**	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Type display	LED display		
Hoogte product (mm)	818 mm	**Maximale waterhardheid**	100°fH;58°dH
Bediening	Elektronisch		
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie	**Droogsysteem**	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Grafische weergave programma's	Symbolen	**Bescherming tegen stoom**	Van kunststof
Indicator aan/uit	Ja	**Materiaal kuip**	Inox
Indicator zout	Indicator (lampje)	**Filter**	Inox
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	**Warmte element**	Ja
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal	**Scharnieren**	Flexifit scharnieren
Auto switch-off	Yes	**Min. and max. frontal panel weight**	2,5 - 11 kg
Wassysteem	Orbitaal wassysteem	**Min. and max plinth height**	50 - 215 mm
Derde sproeiarm	Enkel	**Aanpasbare voetjes**	7 cm, van 820 tot 890 mm
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	**Bedekking achter**	Ja
Aquatest	Ja	**Diepte vaatwasser met open deur (mm)**	1146 mm
		Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
		Bovenbedekking	Van kunststof

Prestaties/Energie label - Reg. 2019




Energie-efficiëntieklasse	B	**Duur langste programma**	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	63 kWh	**Geluidsniveau**	42 dB(A) re 1 pW
		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Rated capacity (ps)	13		
Water verbruik (per cyclus)	9.0 litres	**Energy efficiency Index (EEI)**	37.9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W	**Type of connection**	Eenfasig

Stroom	10 A	**Lengte voedingskabel**	140 cm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW




KIT82SPRX

KITFLEXI



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

KITGH



Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

KITPL60B



Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N



Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X



Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPLV2



Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary



The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. ased on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.



Energie-efficiëntieklasse



Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.



Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.



Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.



Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.



Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.



Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.



De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.



To improve the drying of dishes without leaving stains.



82 cm high



FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.



FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.



Het orbitaal wassysteem verspreidt water op een homogene manier doorheen de 60cm vaatwasser, en stuurt het water met precisie om een uitstekend wasresultaat te bereiken.



Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.



Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en patten, zonder specifieke aangekoekte etensresten.



Snel programma 27 minuten



13 place settings: Number of place settings.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit

Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelf met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.

Deze functie laat je toe de extra programma's te selecteren wanneer deze worden gecombineerd met eender welke wascyclus. Na de nodige wascyclus geselecteerd te hebben, duw op deze knop.

The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.

HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.

Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.