

STL322B



Product familie	Vaatwasser
Commerciële breedte	60 cm
Nishoogte	82 cm
Installatie	Volledig geïntegreerd
Deurpaneel	Niet voorzien
Aantal manden	3 met FlexiDuo besteklade
Motor	Inverter 2.0
EAN-code	8017709359508



Programma's



Aantal programma's	10+1	Auto sensor 45-65	Ja
Wastemperatuur	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Ja
Weken	Ja	Stil (-2dB)	Ja
Snel 27'	Ja	Intensief	Ja
Glazen	Ja	Automatische reiniging	Ja
Snel - Volledig 60'	Ja	Hygiëne 99,9%	Ja
ECO	Ja		

Opties



Dry Assist+	Ja	FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid)	Ja
Start uitstel optie	Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen	Optie speciale programma's	Ja

Korven



Kleur korven	Grijs	Onderste mand	Met 2 neerklapbare rekken
Kleur korfcomponenten	Grijs	Lower basket accessories	MultiLoad
Handgreep	Op onder- en bovenkorf	Onderste mand met anti-druppel systeem	Ja
Bovenste mand	Met vaste rekken		

Aanpasbare hoogte bij bovenste mand	3 niveaus	Grootste bord in onderste mand	30,0 cm
Grootste bord in bovenste mand	19,0 cm	Kleur interne onderdelen	Sage Leaf
		Bestekmandje	No

Technische specificaties



Breedte product (mm)	598 mm	Aquastop	Total Aquastop
Diepte product (mm)	545 mm	Water toevoer	Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35%
Type display	LED display		
Hoogte product (mm)	818 mm	Maximale waterhardheid	100°FH;58°dH
Bediening	Elektronisch	Droogstelsysteem	Natuurlijk condensatiedrogen, met DryAssist + automatische deuropening einde cyclus
Display	Instelling start uitstel, Programmaduur indicatie, Resttijd indicatie		
Grafische weergave programma's	Symbolen	Bescherming tegen stoom	Van kunststof
Indicator aan/uit	Ja	Materiaal kuip	Inox
Indicator zout	Indicator (lampje)	Filter	Inox
Indicator glansspoelmiddel	Indicator (lampje)	Warmte element	Ja
Indicator einde cyclus	Geluidssignaal	Scharnieren	Flexifit scharnieren
Auto switch-off	Yes	Min. and max. frontal panel weight	2,5 - 11 kg
Wassysteem	Orbitaal wassysteem	Min. and max plinth height	50 - 215 mm
Derde sproeiarm	Enkel	Aanpasbare voetjes	7 cm, van 820 tot 890 mm
Water verzachter	Elektronisch instelbaar	Bedekking achter	Ja
Aquatest	Ja	Diepte vaatwasser met open deur (mm)	1146 mm
		Achterste voetjes aanpasbaar vanaf voorkant	Ja
		Bovenbedekking	Van kunststof

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



Energie-efficiëntieklasse	B	Duur langste programma	4:25 h:min
Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]	63 kWh	Geluidsniveau	42 dB(A) re 1 pW
Rated capacity (ps)	13	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	B
Water verbruik (per cyclus)	9.0 litres	Energy efficiency Index (EEI)	37.9

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	1800 W	Type of connection	Eenfasig
-----------------------	--------	---------------------------	----------

Stroom	10 A	Lengte voedingskabel	140 cm
Spanning	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko
Frequentie	50 Hz		



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX



KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toe-kick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60N

Toe-kick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPL60X





















Toe-kick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	<p>The Aquatest sensor is an electronic sensor that measures the degree of water transparency at the end of the initial soaking phase. Based on the values measured, the sensor sets the most suitable programme, thus obtaining the best washing results with the minimum amount of water.</p>		<p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p>
	<p>82 cm high</p>		<p>Delay Timer: Option to postpone the start of the desired programme by up to 24 hours in order to programme the dishwasher to run at the desired time.</p>
	<p>FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p>		<p>Door de FlexiFit scharnieren kan het keukenpaneel over de vaatwasserdeur schuiven, waardoor een minimale keukenplinthoogte van 5 cm mogelijk is.</p>
	<p>FlexiZone: The 1/2 load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p>		<p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p>
	<p>Het orbitaal wassysteem verspreidt water op een homogene manier doorheen de 60cm vaatwasser, en stuurt het water met precisie om een uitstekend wasresultaat te bereiken.</p>		<p>Het automatische programma regelt de lengte van een cyclus afhankelijk van de behoefte aan voorwas en het aantal benodigde spoelbeurten.</p>
	<p>Crystals: The Crystals programme is dedicated to delicate dishes such as glasses and china.</p>		<p>Het ECO programma is een economische wascyclus die een kleine hoeveelheid water en energie gebruikt voor de meest milieuvriendelijke reinigingsoptie.</p>
	<p>Het normaal programma is geschikt voor gemengde dagelijkse vaat en potten en pannen, zonder specifieke aangekoekte etensresten.</p>		<p>Het weekprogramma zorgt voor een spoeling om te voorkomen dat vuil opdroogt.</p>
	<p>Snel programma 27 minuten</p>		<p>De UltraClean optie voert een laatste spoeling uit op een hoge temperatuur van 70°C die 99,9% van alle bacteriën wegneemt.</p>
	<p>13 place settings: Number of place settings.</p>		<p>Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.</p>
	<p>System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.</p>		<p>Voor normaal vervuilde gemengde ladingen zoals borden en pannen, zelfs met opgedroogde resten. De gerechten worden in 60 minuten gewassen en gedroogd.</p>



De vaatwasser voert een automatische zelfreinigingscyclus uit



Een wascyclus die gebruikt kan worden voor vervuilde vaat, zelf met opgedroogde resten. Deze cyclus heeft een minimaal geluidsniveau en is daarom ideaal om 's nachts te laten draaien.



Deze functie laat je toe de extra programma's te selecteren wanneer deze worden gecombineerd met eender welke wascyclus. Na de nodige wascyclus geselecteerd te hebben, duw op deze knop.



The Dry Assist + option, in addition to saving energy, ensures perfect drying of the dishes by opening the door automatically at the end of the washing cycle.



Energie-efficiëntieklasse



HYGINE 99,9% Wasprogramma op hoge temperatuur. De 75° spoeling garandeert de verwijdering van 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën.



Het werk gericht op continue verbetering heeft de creatie mogelijk gemaakt van de tweede generatie van de Inverter-motor 2.0, die wordt gekenmerkt door een grotere efficiëntie en duurzaamheid in de loop van de tijd, wat zeer hoge prestaties en een lager energieverbruik en een lager geluidsniveau mogelijk maakt.

