

# STL323AL



Familia de produse  
Lățime comercială  
Înălțime comercială  
Instalare  
Nr. coșuri  
Motor  
Cod EAN

Mașini de spălat vase  
60 cm  
82 cm  
Complet integrat încorporat  
3, FlexiDuo cu Easy Glide  
Invertor 2.0  
8017709332921



## Programe



N. de programe	10+1	Senzor automat 45-65	Da
Temperaturi de spălare	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Amestec	Da
Uscare	Da	Liniește (-2 dB)	Da
Expres 27'	Da	Intens	Da
Cristal	Da	Auto curățare	Da
Expres Complet – 60 minute	Da	Igienă 99,9 %	Da
ECO	Da		

## Opțiuni



Opțiunea Asistare Uscare+	Da	Opțiunea 1/2 încărcare ZonăFlexi	Da
Opțiune Temporizator întârziere	Până la 24 ore	Opțiune programe speciale	Da

## Coșuri



Culoare coș	Gri	Coș superior cu sistem Glisare Ușoară	Da
Culoare componente coș	Gri		
Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior		

<b>Coș Superior</b>	Cu 1 raft pliabil	<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior</b>	19,0 cm
<b>Suport de sticlă</b>	Da		
<b>Reglarea înălțimii coșului superior</b>	Pe trei niveluri		
		<b>Coș Inferior</b>	Cu 2 rafturi pliabile
		<b>Coș inferior cu inserții anti-scurgere</b>	Da
		<b>Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior</b>	30,0 cm
		<b>Componente interioare color</b>	Albastru

## Caracteristici tehnice



<b>Width (mm)</b>	598 mm	<b>Duritatea maximă a apei</b>	100°FH;58°dH
<b>Depth (mm)</b>	545 mm	<b>Sistem de uscare</b>	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
<b>Tip afișaj</b>	Afișaj cu LED-uri (3 cifre)		În plastic
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Protecția împotriva aburului</b>	
<b>Comenzi</b>	Electronic	<b>Protecția împotriva aburului</b>	
<b>Afișaj</b>	Pornire întârziată, Indicatorul de timp al programului, Indicarea timpului până la finalizare	<b>Tub material</b>	Oțel inoxidabil
		<b>Filtru</b>	Oțel inoxidabil
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Element de încălzire ascuns</b>	Da
<b>Indicator pornit/oprit</b>	Da	<b>Balamale</b>	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
<b>Indicator luminos de sare</b>	Puțină	<b>Greutatea minimă și maximă a panoului frontal</b>	2-11 kg
<b>Indicator de ajutor pentru clătire</b>	Puțină	<b>Înălțimea minimă și maximă a plintei</b>	50 - 215 mm
<b>Indicator de sfârșit de ciclu</b>	Lumină Activă	<b>Poate fi instalat în coloană</b>	Da
<b>Sistem de spălare</b>	Planetariu	<b>Picioare reglabile</b>	7cm, de la 820 la 890 mm
<b>Al treilea braț de pulverizare</b>	Unică	<b>Additional gaskets</b>	Yes, with stainless steel plate
<b>Dedurizator de apă</b>	Cu setare electronică	<b>Back cover</b>	Yes
<b>Senzor turbiditate Aquatest</b>	Da	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1146
<b>Sistem de protecție împotriva inundațiilor</b>	Acquastop total	<b>Picioarele din spate reglabile din față</b>	Da
<b>Alimentare cu apă</b>	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	<b>Top cover</b>	In plastic

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019




**Durata programului** 4:35 h:min

<b>Clasa de eficiență energetică</b>	A	<b>Emisii de zgomot transmis prin aer</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]</b>	53 kWh	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	B
<b>Capacitate nominală (ps)</b>	13	<b>Indice de eficiență energetică (IEE)</b>	31.8
<b>Consumul de apă [per ciclu]</b>	10.5 litres		

## Conexiune electrică

<b>Ștecher</b>	(F; E) Schuko	<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz
<b>Putere conectată</b>	1800 W	<b>Tipul de conexiune</b>	Monofazat
<b>Curent</b>	10 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	140 cm
<b>Tensiune</b>	220-240 V		



## Not included accessories



**KIT82CN**




**KIT82CX**



**KITFLEXI**

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



**KITGH**

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



**KITPL60B**

Kit Toekick de Culoare Albă, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60N**

Kit Toekick de culoare Neagră, cu înălțime și profunzime reglabile. Poate fi instalat peste toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile Fulcrum sau Flexifit.



**KITPL60X**





















Kit Toekick din oțel inoxidabil cu înălțime și adâncime reglabile. Poate fi montat pe toate modelele complet integrate și sub bancă cu balamale variabile de pivotare sau flexifit.



**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Symbols glossary (TT)

 <p>Activelight este o lampă LED care proiectează o pată roșie pe podeaua de sub mașina de spălat vase atunci când aparatul este în uz.</p>	 <p>Senzorul Aquatest este un senzor electronic care măsoară gradul de transparență a apei la sfârșitul fazei inițiale de înmuiere. În funcție de valorile măsurate, senzorul setează cel mai potrivit program, obținând astfel cele mai bune rezultate de spălare cu cantitatea minimă de apă.</p>
 <p>Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.</p>	 <p>Instalare în coloană: Instalarea în coloană</p>
 <p>82 cm înălțime</p>	 <p>Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.</p>
 <p>Glisare Ușoară: Sistem Glisare Ușoară convenabil pentru descărcarea ușoară a aparatului, care permite atingerea flexibilității maxime de încărcare a mașinii.</p>	 <p>FlexiDuo: Coșul FlexiDuo pentru tacâmuri 3 vă permite să aranjați tacâmuri sau cupe mici, polonice sau ustensile voluminoase, după cum doriți: este format din două module separate și mobile.</p>
 <p>Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.</p>	 <p>Zonă Flexi: Zona Flexi de încărcare ½ vă permite să spălați o cantitate redusă de energie, apă și timp și nu există restricții cu privire la locul în care sunt plasate articolele.</p>
 <p>Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.</p>	 <p>Sistemul de spălare Planetarium, cu rotații mari pe minut, garantează acoperirea completă a rezervorului, datorită rotației simultane a bazei și a pulverizatoarelor și a rezultatelor excelente de spălare.</p>
 <p>Auto 45°-65°: Programul automat reglează lungimea unui ciclu în funcție de necesitatea unei spălări prelabile și de numărul de clătiri necesare.</p>	 <p>Cristale: Programul Cristale este dedicat mâncărilor delicate, cum ar fi paharele și porțelanul.</p>
 <p>Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.</p>	 <p>Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.</p>
 <p>Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.</p>	 <p>Express 27': Programul Express 27' este un ciclu de spălare rapidă, la temperaturi scăzute, pentru vase ușor murdare.</p>
 <p>Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.</p>	 <p>13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.</p>



**Acquastop total:** În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.



**Ciclu de spălare rapidă:** pentru încărcături amestecate cu grad normal de murdărire, cum ar fi vase și tigăi, chiar și cu reziduuri uscate. Vasele sunt spălate și uscate în 60 de minute.



**SILENȚIOS:** Ciclu de spălare adecvat pentru vasele cu murdărie normală, chiar și cu reziduuri uscate. Asigură o reducere maximă a zgomotului și, prin urmare, este ideală dacă doriți să o rulați în timpul nopții.



**Opțiunea Dry Assist +,** pe lângă faptul că economisește energie, asigură uscarea perfectă a vaselor prin deschiderea automată a ușii la sfârșitul ciclului de spălare.



**IGIENĂ 99,9 %** Program de spălare la temperatură ridicată. Clătirea la 75° garantează îndepărtarea a 99,9% din germeni și bacterii.



**Sistemul economisire apă** asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.



**Ciclu de curățare a mașinii de spălat vase.** Ciclul trebuie să fie pornit cu mașina goală, fără vase. Se recomandă să rulați programul la fiecare 2-3 luni, folosind detergenți speciali pentru mașina de spălat vase.



Vă permite să activați programe suplimentare atunci când sunt selectate împreună cu orice ciclu de spălare. După selectarea ciclului de spălare necesar, apăsați butonul (



**Clasa de randament energetic A**



**Activitatea de îmbunătățire continuă** a permis crearea celei de-a doua generații a motorului inverterului 2.0, caracterizată de o mai mare eficiență și durabilitate în timp, care permite performanțe foarte ridicate și un consum de energie și un nivel de zgomot mai mici.