

# STL323BL



**Семейство продуктов**

**Цвет**

**Отделка**

**Коммерческая ширина**

**Коммерческая высота**

**Установка**

**Мебельный фасад**

**Количество корзин**

**Мотор**

**EAN-код**

Посудомоечная машина

Серебристый

Серебристый

60 см

82 см

Полностью интегрированная  
встраиваемая

Не поставляется

3, FlexiDuo

Инвертер 2.0

8017709307028



## Программы/ функции

**Количество программ**

10+1

**Температура мойки**

38

45

50

55

65

70

75

**Замачивание**



Express 27'



Хрусталь



Full express - 60 минут



ECO



Авто 45-65



Смешанное



Тихий (-2 дБ)



Интенсивная



Программа самоочистки



Hygiene 99,9%



## Опции



<b>Опция Dry Assist+</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



<b>Цвет корзин</b>	Серый	<b>Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide</b>	Да
<b>Цвет компонентов корзин</b>	Серый	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)</b>	19,0 см
<b>Ручка</b>	Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах	<b>Нижняя корзина</b>	С 2 складными полками
<b>Верхняя корзина</b>	С 1 складным держателем	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Держатель для бокалов</b>	Да	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Синий

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	598 мм	<b>Максимальная жесткость воды</b>	100°fH;58°dH
<b>Глубина изделия (мм)</b>	545 мм	<b>Система сушки</b>	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
<b>Тип дисплея</b>	LED-дисплей (3 цифры)	<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Высота продукта</b>	818 мм	<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Управление</b>	Электронный	<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Дисплей</b>	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Индикация программ</b>	Символы	<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да	<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 11 кг
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация		
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация		
<b>Индикация окончания цикла</b>	ActiveLight - Луч на полу		
<b>Система мойки</b>	Planetarium		

<b>Третий верхний разбрызгиватель</b>	Одинарный	<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	50 - 215 mm
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка	<b>Установка в колонну</b>	Да
<b>Датчик Acquatest</b>	Да	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	7 см, от 820 до 890 мм
<b>Система защиты от протечек</b>	Полный Acquastop	<b>Дополнительные прокладки</b>	Да, с пластиной из нержавеющей стали
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	<b>Задняя крышка</b>	Да
		<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1146
		<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да
		<b>Верхняя крышка</b>	Пластиковая


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



<b>Класс энергоэффективности</b>	B	<b>Продолжительность цикла</b>	4:25 h:min
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b>	63 кВт/ч	<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Номинальная мощность</b>	13	<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	B
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9.0 litres	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	37.9

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	1800 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	140 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В		



## Not included accessories

### KITPL60N



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

### KITPL60X




Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.

### KITFLEXI



### KITGH



Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



### KIT82CX



### KITPL60B





















Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.











### KITPLV2



Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

## Symbols glossary (TT)

	<p>ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.</p>		<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>
	<p>Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.</p>		<p>Установка в колонну</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.</p>		<p>FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.</p>
	<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>		<p>Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.</p>
	<p>Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.</p>		<p>Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.</p>
	<p>Класс энергоэффективности B</p>		<p>Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.</p>
	<p>Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>

- |  |   |
|--|---|
|  <p>Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.</p>   |  <p>Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.</p>  |
|  <p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>  |  <p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p> |
|  <p>Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>  |  <p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>   |
|  <p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p> |  <p>Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы</p>  |
|  <p>Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.</p>   |  <p>СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° C гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.</p>  |