

STL323BQLH



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	60 cm
Komerčná výška	86 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	3, FlexiDuo s Easy Glide
Motor	Menič 2.0
Kód EAN	8017709307448



Programy



Počet programov	10+1	Automatický snímač 45-65	Áno
Teploty prania	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mix	Áno
Namáčanie	Áno	Tichý (-2 dB)	Áno
Express 27'	Áno	Intenzívny	Áno
Crystal	Áno	Samočistenie	Áno
Full express – 60 minút	Áno	Hygiena 99,9 %	Áno
ECO	Áno		

Možnosti



Možnosť Dry Assist	Áno	Možnosť intenzívneho umývania zóny	
Možnosť časovač oneskorenia	Do 24 hodín	Možnosť špeciálne programy	Áno
Možnosť 1/2 náplň FlexiZone	Áno		






Koše




Farba koša	Sivá	Vrchný kôš so systémom EasyGlide	Áno
Farba dielov koša	Sivá		

Rukoväť	Plast s vložkou z nehrdzavejúcej ocele na vrchnom a spodnom koši	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	19,0 cm
Vrchný kôš	S 1 sklopným regálom	Spodný kôš	So 4 sklopnými regálmi
Držiak pohárov	Áno	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Nastavenie výšky vrchného koša	Na troch úrovniach (5 cm)	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	35,0 cm
		Farba vnútorných dielov	Modrá

Technické údaje

						
Width (mm)	598 mm	Prívod vody	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %			
Depth (mm)	550 mm	Max. tvrdosť vody	100°FH;58°dH			
Typ displeja	Displej LED (3 znaky)	Sušiaci systém	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist + na konci cyklu			
Product Height (mm)	858 mm	Ochrana pred parou	z plastu			
Ovládače	Elektronický	Materiál nádrže	Nehrdzavejúca oceľ			
Displej	Oneskorené spustenie, Indikátor času programu	Filter	Nehrdzavejúca oceľ			
Programme graphics	Symbols	Skryté výhrevné teleso	Áno			
Indikátor on/off	Áno	Pánty	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT			
Svetelný indikátor soli	Svetlo	Min. a max. hmotnosť predného panela	2,5 – 10 kg			
Pomocný indikátor plákania	Svetlo	Min. a max. výška podstavca	50 - 215 mm			
Indikátor koniec cyklu	ActiveLight	Dá sa inštalovať na seba	Áno, so sifónom			
Automatické vypnutie	Áno	Nastaviteľné nožičky	7 cm, od 860 do 930 mm			
Prací systém	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate			
Tretie ostrekovacie rameno	Jednoduchý	Back cover	Yes			
Zmäkčovač vody	S elektronickým nastavením	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm			
Snímač zakalenia	Áno	Zadné nožičky	Áno			
Aquatest		nastaviteľné spredu				
Ochranný systém proti zaliatiu	Úplný Acquastop	Top cover	In plastic			

Energetický štítok – reg. 2019



Trieda energetickej účinnosti

B


Dĺžka programu

4:25 h:min

Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]	64 kWh	Akustické hlukové emisie vo vzduchu	42 dB(A) re 1 pW
Menovitá kapacita (ps)	14	Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu	B
Spotreba vody [na cyklus]	9,0 litres	Index energetickej účinnosti (EEI)	37,8

Elektrické pripojenie

Pripojený výkon	1800 W	Typ pripojenia	Jednofázový
Prúd	10 A	Dĺžka napájacieho kábla	140 cm
Napätie	220-240 V	Zátka	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50 Hz		



Compatible Accessories



KIT86CX-1

Súprava dvierka, nehrdzavejúca oceľ, rukoväť Canali, plne integrovaná umývačka riadu V 86 cm Kompatibilné s modelmi s pántmi Flexifit pántmi s fixným otáčaním.



KIT86PORTRD



KIT86PORTX-1



KIT86SPRMW



KITFLEXI

Súprava pre umývačky riadu 60 cm s pántmi FlexiFit pre panel dvierok, hmotnosť >11 kg (max. 15 kg 82 cm a 13,5 kg 86 cm)



KITPL60B

Otvor na nohy v bielej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPL60X

Otvor na nohy z nehrdzavejúcej ocele s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa namontovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KIT86PORTAN-1




KIT86PORTWH-1



KIT86SPRAN



KIT86SPRX



KITGH

Súprava držiakov pohárov. Upevňuje sa na prvý kôš, ale iba ak sú tam sklopné regály



KITPL60N























Otvor na nohy v čiernej farbe s nastaviteľnou výškou a hĺbkou. Dá sa inštalovať na všetky plne integrované modely a modely vstavané pod pracovnou doskou s pántmi s variabilným otáčaním alebo pántmi Flexifit.



KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2

Symbols glossary

	<p>Activelight je svetlo LED, ktoré premieta červený bod na podlahu pod umývačkou riadu, keď sa zariadenie používa.</p>		<p>Snímač Aquatest je elektronický snímač, ktorý meria stupeň priehľadnosti vody na konci úvodnej fázy namáčania. Na základe zistených hodnôt snímač nastaví najvhodnejší program, a tak dosiahne najlepšie výsledky prania pri minimálnom množstve vody.</p>
	<p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>		<p>Stĺpová inštalácia: Stĺpová inštalácia</p>
	<p>výška 86 cm</p>		<p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>
	<p>EasyGlide: Pohodlný systém EasyGlide na jednoduché vykladanie zo spotrebiča, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu jeho náplne.</p>		<p>FlexiDuo: Tretí kôš na príbory FlexiDuo vám umožňuje usporiadať príbory, malé šálky, naberáčky alebo objemné nástroje, ako chcete: tvoria ho dva samostatné posuvné moduly.</p>
	<p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dverka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>		<p>FlexiZone: Flexizone s polovičnou náplňou umožňuje umývať menej náplne s úsporou energie, vody a času, pričom nie sú obmedzenia, kam položíte jednotlivé kusy.</p>
	<p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>		<p>Umývací systém Planetarium s vysokými otáčkami za minútu zaručuje úplné pokrytie nádrže a vynikajúce výsledky umývania vďaka súčasnému otáčaniu základne a ostrekovačov.</p>
	<p>Automatický 45°-65°: Automatický program reguluje dĺžku cyklu v závislosti od potreby predpierania a požadovaného počtu plákaní.</p>		<p>Crystals: Program Crystals je určený pre krehký riad zo skla alebo porcelánu.</p>
	<p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetnejšie k životnému prostrediu.</p>		<p>Mix: Program Mix je vhodný pre zmiešané keramické nádoby a každodenné hrnce a panvice bez zaschnutých zvyškov.</p>
	<p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäčkili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>		<p>Express 27': Program Express 27' je rýchly umývací cyklus pri nízkej teplote, pre mierne znečistený riad.</p>
	<p>Ultraclean: Pri možnosti Ultraclean sa vykoná záverečný oplach pri vysokej teplote 70 °C, pričom sa odstráni prakticky všetky baktérie.</p>		<p>14 nastavení umiestnenia: Počet nastavení umiestnenia.</p>
	<p>Úplný Acquastop: Okrem čiastočného ochranného systému Acquastop, ktorým sú vybavené všetky umývačky riadu Smeg, majú niektoré modely elektronické zariadenie pripojené k prívodnej hadici vody, ktoré monitoruje hladinu vody v zariadení, zisťuje úniky z hadice a v prípade potreby okamžite vypne prívod vody.</p>		<p>Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p>

60
min

rýchly umývací program pre normálne znečistené taniere a varné nádoby, ktoré môžu obsahovať aj zaschnuté zvyšky. Riad sa umýva a suší 60 minút.



Cyklus čistenia umývačky riadu. Cyklus je potrebné spustiť s prázdny m zariadením, bez riadu. Odporúčame vykonať program raz za 2-3 mesiace s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.



TICHÝ: Umývací cyklus vhodný pre normálne znečistené riady, aj so zaschnutými zvyškami. Zaručuje maximálnu redukciu hluku, preto je ideálny, ak chcete, aby sa vykonal v noci.



Umožňuje po zvolení aktivovať prídavné programy s akýmkoľvek pracím cyklom. Po zvolení požadovaného pracieho cyklu stlačte tlačidlo (



Možnosť Dry Assist zaručuje okrem úspory energie dokonalé sušenie riadu automatickým otvorením dvierok na konci umývacieho cyklu.



Trieda energetickej účinnosti B



HYGIENA 99,9 % Umývací program s vysokou teplotou. Oplach pri 75° zaručuje odstránenie 99,9 % mikróbov a baktérií.



Snaha o neustále vylepšovanie umožnila vznik druhej generácie meničového motora 2.0, ktorý sa vyznačuje vyššou účinnosťou a dlhšou výdržou, čo má za následok vysokú výkonnosť a nižšiu spotrebu elektrickej energie a hladinu hluku.

