

# STL323DALH



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Produktgrupp      | Diskmaskin    |
| Kommersiell bredd | 60 cm         |
| Kommersiell höjd  | 86 cm         |
| Installation      | Integrerad    |
| Snickerilucka     | Ingår ej      |
| Antal korgar      | 3, FlexiDuo   |
| EAN-kod           | 8017709309589 |



## Program



|                           |                               |                  |    |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|----|
| Antal program             | 10+1                          | Autosensor 45–65 | Ja |
| Temperatur för disk       | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Mix              | Ja |
| Avspolning                | Ja                            | Tyst (-2 dB)     | Ja |
| Express 27 min            | Ja                            | Intensiv         | Ja |
| Kristall                  | Ja                            | Självrengöring   | Ja |
| Full express – 60 minuter | Ja                            | Hygien 99,9 %    | Ja |
| Eco                       | Ja                            |                  |    |

## Alternativ



|                        |   |  |    |
|------------------------|---|--|----|
| Dry Assist+-alternativ | Ja  | Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja |
| Fördröjd start         | Upp till 24 timmar med automatisk sköljning | Alternativet specialprogram                  | Ja |

## Korgar



|                       |                               |                               |                        |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Färg på korgar        | Grå                           | Glidskenor "Extra Glide"      | Ja                     |
| Färg på korgens delar | Grå                           | Maxstorlek på disk i överkorg | 19,0 cm                |
| Handtag               | På den övre- och undre korgen | Nederkorg                     | Med två fällbara ställ |


|                           |                            |                                    |         |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------|
| Överkorg                  | Med 1 fällbart ställ       | Nederkorg med anti-droppinsats     | Ja      |
| Glashållare               | Ja                         | Maxdiameter på tallrik i underkorg | 35,0 cm |
| Nivåjustering av överkorg | På tre horisontella nivåer | Färg på innerdetaljer              | Blå     |

## Teknisk specifikation



|                              |                                  |                                    |   |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Bredd produkt (mm)           | 598 mm                           | Vattenanslutning                   | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%       |
| Djup produkt (mm)            | 550 mm                           | Max vattenhårdhet                  | 100°FH;58°dH  |
| Typ av display               | 3 tecken                         | Torksystem                         | Naturlig kondensortorkning med det automatiska lucköppningssystemet Dry Assist + vid cykelns slut |
| Produktens höjd (mm)         | 858 mm                           | Ångskydd                           | I plast   |
| Vattensparande system        | Ja                               | Material på innerutrymme           | Rostfritt stål  |
| Kontrolltyp                  | Elektronisk                      | Filter                             | Rostfritt stål  |
| Typ av display               | Fördröjd start, Programindikator | Dolt värmeelement                  | Ja  |
| Grafik program               | Symboler                         | Gångjärn                           | Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT  |
| Saltindikator                | Ja                               | Min. and max. vikt på frontlucka   | 2 - 10 kg   |
| Indikator för sköljning      | Ja                               | Min. and max sockelhöjd            | 50 - 215 mm   |
| Indikator vid programslut    | Active Light                     | Justerbara fötter                  | 7 cm, från 860 till 930 mm  |
| Disksystem                   | Planetarium                      | Additional gaskets                 | Yes, with stainless steel plate   |
| Tredje spolarm               | Enkel                            | Bakre skydd                        | Ja  |
| Avhårdare                    | Med elektronisk styrning         | Diskmaskinens med öppen lucka (mm) | 1168  |
| Grumlighetssensor - Aquatest | Ja                               | Bakre fot justerbar framifrån      | Ja  |
| Översvämningsskydd           | Total Aquastop                   | Övre skydd                         | I plast   |

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




|   |            |   |                  |
|---|------------|---|------------------|
| Energieffektklass   | D          | Programlängd                                      | 3:40 h:min       |
| Energiförbrukning [per 100 cykler, vid användning av ekoprogrammet] | 81 kWh     | Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 42 dB(A) re 1 pW |
| Nominell kapacitet (ps)   | 13         | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller      | B                |
| Vattenförbrukning [per cykel]                                       | 7,0 litres | Energieffektivitetsindex (EII)                    | 48,4             |

## Elektrisk anslutning

---

|                   |                   |                   |        |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Typ av kontakt    | (F;E) Eurokontakt | Frekvens          | 50 Hz  |
| Anslutningseffekt | 1800 W            | Typ av anslutning | 1-fas  |
| Ström             | 10 A              | Sladdens längd    | 140 cm |
| Spänning          | 220-240 V         |                   |        |



## Tillbehör ingår ej



### KITPL60N

Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPL60X

Socketkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.




### KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



### KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m



### KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. \*\*Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.\*\*



### KIT86PORTX-1




### KIT86PORTAN-1

























### KITFLEXI







Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



### KIT86PORTWH-1

## Symbols glossary (TT)

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.  |    | Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.  |
|    | Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.  |    | COMM_HEIGHT_86_72dpi   |
|    | Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.   |    | FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.  |
|    | Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.     |    | FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.   |
|    | Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen. |    | Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.   |
|  | Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.   |  | Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.   |
|  | Kristall: Kristallprogrammet är särskilt utformat för ömtåligt disk gods som glas och porslin.   |  | Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.   |
|  | Mix: Mix-programmet passar för blandat porslin och vardagsgrytor och kastruller som inte har särskilt mycket intorkad smuts.   |  | Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.  |
|  | Express 27 min: "Express 27 min"-programmet är en snabb diskcykel vid låg temperatur för lätt nedsmutsad disk.   |  | Ultrarent: Alternativet Ultrarent utför en slutgiltig sköljning i en hög temperatur på 70 °C vilket eliminerar praktiskt taget alla bakterier.   |
|  | Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.   |  | Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov. |
|  | Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.   |  | Snabb diskcykel för normalt nedsmutsat, blandat disk gods som tallrikar och grytor, även med intorkade rester. Diskgodset diskas och torkas på 60 min.   |

- 
-  Rengöringscykel för diskmaskinen. Cykeln ska startas i en tom maskin utan disk. Vi rekommenderar att programmet körs var 2–3 månad och att ett speciellt diskmaskinsrengöringsmedel används.
-  Tillåter dig att aktivera ytterligare program när de väljs tillsammans med valfri tvättcykel. När önskad tvättcykel har valts, tryck på knappen (
-  Energieffektivitetsklass D
-  TYST: Diskcykel som passar för normalt nedsmutsad disk, även med intorkade rester. Försäkrar maximal ljuddämpning och är därför perfekt för den som vill köra programmet på natten.
-  Dry Assist+-alternativ, utöver att vara energisparande så försäkrar detta alternativ att diskgodset torkar perfekt eftersom luckan öppnas automatiskt vid diskcykelns slut.
-  HYGIEN 99,9 % Diskprogram med hög temperatur. Sköljningen vid 75° garanterar att 99,9 % av alla bakterier och mikroorganismer avlägsnas.