

# STL333CL





Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

EAN-код

Посудомоечная машина

60 см 82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется 3, FlexiDuo 8017709307011



## Программы

























Количество программ 10 + 1Температура мойки 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Замачивание Да Express 27' Да **Хрусталь** Да Full express - 60 минут Да **ECO** Да

Авто 45-65 Да Смешанное Да Тихий (-2 дБ) Да Интенсивная Да Программа самоочистки Да Hygiene 99,9% Да

## Опции









Опция Dry Assist+ Отсрочка включения

опция FlexiZone - 1/2

До 24 часов, с

предварительной мойкой

Да

Да

Опция

дифференцированной

мойки

Специальные программы

Да

Да

# Корзины

загрузки





Цвет корзин Цвет компонентов корзин

Серый Серый

Верхняя корзина с системой выдвижения

Easy-Glide

**SMEG SPA** 13.12.2025



Ручка

Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

19,0 cm

Верхняя корзина

Держатель для бокалов Да

регулируемая по

Верхняя корзина,

высоте

С 1 складным держателем

На 3 горизонтальных

уровня

Нижняя корзина

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в

нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

С 2 складными полками

Да

30,0 cm

Синий

#### Технические характеристики











Ширина изделия (мм) Глубина изделия (мм)

Тип дисплея

Высота продукта

**Управление** 

Дисплей

Индикация программ Индикатор вкл. /выкл.

Индикатор отсутствия

соли

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки Третий верхний разбрызгиватель

Смягчитель воды Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

598 мм 545 MM

LED-дисплей (3 цифры)

818 мм

Электронный

отсрочка старта, Индикация

времени программы

Символы

Да

Световая индикация

Световая индикация

ActiveLight - Луч на полу

Planetarium Одинарный

Электронная регулировка

Да

Полный Acquastop

Водоснабжение

горячая вода максимум 60°С - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°fH;58°dH

Одинарное; холодная/

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Естественная

конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Пластиковая

Да

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Нержавеющая сталь

Скрытый нагревательный

Защита от пара

элемент

Петли

Самобалансировка, слайдерное крепление,

> **FLEXFIT** 2 - 11 кг

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регулируемые по

высоте ножки

Дополнительные

прокладки

Задняя крышка

машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних ножек с фронта

Верхняя крышка

50 - 215 mm

7 см, от 820 до 890 мм

Да, с пластиной из нержавеющей стали

Да

Глубина посудомоечной 1146 mm

Да

Пластиковая

**SMEG SPA** 13.12.2025



# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент









Класс энергоэффективности

Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов Потребление воды [за

цикл]

С

73 кВт/ч

9,0 litres

13

циі

цикла

Излучение воздушного

Продолжительность

шума (фаза вращения) Класс эмиссии

воздушного акустического шума

Индекс

энергоэффективности

(EEI)

4:25 h:min

43 дБ(А) ге 1пВт

В

43,8

43,8

### Электрическое подключение

Номинальная мощность1800 ВтСила тока10 АНапряжение220-240 ВЧастота тока50 Гц

Тип подключения Длина электрического кабеля

Тип электрической вилки

140 см

(F;E) Schuko

Однофазное

SMEG SPA 13.12.2025



#### Совместимые Аксессуары



#### KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



**KITGH** 

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



#### KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



#### KITPL60N




#### KITPL60X



Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.









Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

**SMEG SPA** 13.12.2025



#### Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Система выдвижения EasyGlide: удобная система для легкой загрузки и разгрузки устройства позволяет достичь максимальной гибкости.



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.

SMEG SPA 13.12.2025





Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.




Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.





СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



SMEG SPA 13.12.2025