# STL342CSL



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Mosogatógépek |
| **Névleges szélesség** | 60 cm |
| **Névleges magasság** | 82 cm |
| **Üzembe helyezés** | Teljesen integrált beépített |
| **Dekor ajtópanel** | Nincs mellékelve |
| **Kosarak száma** | 3, FlexiDuo |
| **Motor** | Egyfázisú |
| **EAN kód** | 8017709324391 |

## Programok

| | |
|---|---|
| **Programok száma** | 10+1 |
| **Mosási hőmérsékletek** | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
| **Áztatás** | Igen |
| **Expressz 27'** | Igen |
| **Crystal** | Igen |
| **Teljes expressz – 60 perc** | Igen |
| **ECO** | Igen |
| **Környezetkímélő expressz** | Igen |
| **Auto szenzor 45-65** | Igen |
| **Keverés** | Igen |
| **Intenzív** | Igen |
| **Öntisztító** | Igen |
| **Higiénikus 99,9%** | Igen |

## Opciók

| | |
|---|---|
| **Dry Assist+ opció** | Igen |
| **Késleltetési idő opció** | akár 24 óra |
| **1/2 töltet FlexiZone opció** | Igen |
| **Speciális programok opció** | Igen |

## Kosarak

| | |
|---|---|
| **Kosár színe** | Szürke |
| **Kosár összetevőinek színe** | Szürke |
| **A felső kosár legnagyobb berakható edénye** | 19,0 cm |
| **Alsó kosár** | 2 összehajtható ráccsal |


| | |
|---|---|
| **Fogantyú** | Műanyag a felső és az alsó kosáron |
| **Felső kosár** | Középen rögzített állvánnyal |
| **A felső kosár magasságának beállítása** | Három szinten (5 cm) |
| **Alsó kosár csepegésgátló betétekkel** | Igen |
| **A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba** | 30,0 cm |
| **Színes belső komponensek** | Kék |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




| | |
|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 598 mm |
| **Termék mélység (mm)** | 545 mm |
| **Megjelenítési típus** | LED kijelző (3 számjegy) |
| **Termék magasság (mm)** | 818 mm |
| **Ellenőrző elemek** | Elektronikus |
| **Kijelző** | Késleltetett indítás, Program időjelzője |
| **Programme graphics** | Symbols |
| **Be/ki jelzőfény** | Igen |
| **Só jelzőfény** | Világítás |
| **Öblítőszer visszajelző** | Világítás |
| **Ciklus vége jelzés** | ActiveLight |
| **Automatikus kikapcsolás** | Igen |
| **Mosórendszer** | Orbital |
| **Harmadik szórókar** | Egyedülálló vagyok |
| **Vízlágyító** | Elektronikus beállítással |
| **Zavarosság érzékelő Aquatest** | Igen |
| **Elárasztásvédelmi rendszer** | Total Acquastop |
| **Vízellátás** | Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel |
| **Max. vízkeménység** | 100°fH;58°dH |
| **Szárítórendszer** | Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist + automatikus ajtónyitó rendszer a ciklus végén |
| **Gőzvédelem** | Műanyag |
| **Cső anyaga** | Rozsdamentes acél |
| **Szűrő** | Rozsdamentes acél |
| **Rejtett fűtőelem** | Igen |
| **Sarokvas** | Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT |
| **Min. és max. homlokpanel súly** | 2 – 11 kg |
| **Lábazat min. és max. magassága** | 50 - 215 mm |
| **Állítható láb** | 7cm, 820 és 890 mm között |
| **Back cover** | Igen |
| **Depth of dishwasher with open door (mm)** | 1146 mm |
| **Elölről állítható hátsó lábak** | Igen |
| **Top cover** | In plastic |


## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




| | |
|---|---|
| **Energiahatékonysági osztály** | C |
| **Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]** | 73 kWh |
| **Névleges kapacitás (ps)** | 13 |
| **Vízfogyasztás [ciklusonként]** | 9,0 litres |
| **Program időtartama** | 4:00 h:min |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 44 dB(A) re 1 pW |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | B |
| **Energiahatékonysági mutató (EEI)** | 43,8 |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Csatlakoztatott áramforrás** | 1800 W | **A kapcsolat típusa** | Egyfázisú (pl. motor) |
| **Áramerősség** | 10 A | **Tápkábel hossza** | 140 cm |
| **Feszültség** | 220-240 V | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |
| **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz | | |



## Compatible Accessories



**KIT82CN**



**KIT82CX**



**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**




**KIT82SPRX**

**KITFLEXI**



Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)

**KITGH**



Üvegtartó készlet. Az első kosárra kell felszerelni, de csak akkor, ha vannak összehajtható állványok

**KITPL60B**



Lábazat készlet fehér színben állítható magassággal és mélységgel. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60N**



Állítható magasságú és mélységű fekete lábazat. Beépíthető az összes teljesen integrált és pult alatti modellbe változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPL60X**



Lábazat rozsdamentes acélból állítható magassággal és mélységgel. Az összes teljesen beépített és pult alatti modellre felszerelhető változtatható forgópántos vagy flexibilis zsanérokkal.

**KITPLV2**



Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

# Symbols glossary




Az Activelight egy LED lámpa, amely használat közben piros foltot vetít a padlóra a mosogatógép alatt.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.




A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.




Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.




Automatikus 45°–65°: Az automatikus program szabályozza a ciklus hosszát az előmosás szükségességétől és a szükséges öblítések számától függően.




Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.




Ultratiszta: Az Ultratiszta opció egy végső öblítést hajt végre 70°C-os hőmérsékleten, gyakorlatilag minden baktériumot eltávolítva.




Total Acquastop: Az összes Smeg mosogatógépben megtalálható részleges Acquastop-védelem mellett egyes modellek a vízfelvételi tömlőre szerelt elektronikus eszközzel rendelkeznek, amely figyeli a gépben lévő vízszintet, észleli a tömlő szivárgását, és szükség esetén azonnal kikapcsolja a vízellátást.




Az Aquatest egy elektronikus érzékelő, amely a kezdeti áztatási fázis végén méri a víz átlátszóságának fokát. A mért értékek alapján az érzékelő beállítja a legmegfelelőbb programot, így a lehető legjobb mosási eredményt éri el, minimális vízmennyiség mellett.




82 cm magas



FlexiDuo: A FlexiDuo 3. evőeszközkosár lehetővé teszi az evőeszközök vagy kis csészék, merőkanálok vagy terjedelmes edények tetszés szerinti elrendezését: két különálló és mozgatható modulból áll.




FlexiZone: A ½ terheléses flexizóna lehetővé teszi az energia-, víz- és időtakarékos mosogatást féltöltet esetén, és nincsenek korlátozások az edények elhelyezésére vonatkozóan.




A keringő mosórendszer egyenletesen osztja el a vizet a 60 cm-es mosogatógép belsejében, és precízen irányítja a vizet a kiváló mosogatási eredmények érdekében.




Kristály: A Kristály program kényes edényekhez használható, mint a poharak és a porcelán.




Mix: A Mix program a vegyes edények és a mindennapos edények és serpenyők mosogatására alkalmas, különösebb ráragadt szennyeződés nélkül.




Expressz 27': Az Expressz 27' program egy gyors mosogatási ciklus alacsony hőmérsékleten, enyhén szennyezett edények esetén.




13 teríték: Terítékek száma.




A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐ EXPRESSZ mosogatóprogram alacsony víz- és energiafogyasztással.

Gyors mosási ciklus: normál mértékben szennyezett vegyes töltet, például edények és serpenyők esetén, még rászáradt maradványokkal is. Az edényeket 60 perc alatt elmosogatja és megszárítja.

Mosogatógép tisztítási ciklus. A ciklust üres géppel, edények nélkül kell elindítani. Javasoljuk, hogy 2-3 havonta futtassa a programot speciális mosogatószerekkel.

Lehetővé teszi további programok engedélyezését, ha bármilyen mosási ciklussal együtt van kiválasztva. Miután kiválasztotta a kívánt mosási ciklust, nyomja meg a (

A Dry Assist + opció az energiatakarékosság mellett az edények tökéletes szárítását is biztosítja azáltal, hogy a mosogatási ciklus végén automatikusan kinyitja az ajtót.

C energiahatékonysági osztály

HIGIÉNIA 99,9% Magas hőmérsékletű mosási program. A 75°-os öblítés garantálja a patogének és baktériumok 99,9%-os eltávolítását.