

STL342CSL



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Famiglia | Lavastoviglie |
| Larghezza commerciale | 60 cm |
| Altezza commerciale | 82 cm |
| Installazione | Incasso scomparsa totale |
| Pannello cucina | Non in dotazione |
| N° cesti | 3, FlexiDuo |
| Motore | Monofase |
| Codice EAN | 8017709324391 |




Programmi



| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----|
| Numero di programmi | 10+1 | Green express | Sì |
| Temperature di lavaggio | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C | Auto 45-65 | Sì |
| Ammollo | Sì | Mix | Sì |
| Express 27' | Sì | Intensive | Sì |
| Calici | Sì | Self clean | Sì |
| Full express 60' | Sì | Hygiene 99,9% | Sì |
| ECO | Sì | | |

Opzioni



| | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----|
| Opzione Dry Assist+ | Sì | Opzione 1/2 carico FlexiZone | Sì |
| Opzione di partenza ritardata | Fino a 24 ore | Opzione Programmi Speciali | Sì |

Cestelli



| | | | |
|--|--------|---|---------------------------|
| Colore cestelli | Grigio | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 19,0 cm |
| Colore componentistica cestelli | Grigio | Cestello inferiore | Con 2 inserti abbattibili |


| | | | |
|--|--|---|---------|
| Maniglia | In plastica su cesto superiore e inferiore | Cestello inferiore con inserti rompi-goccia | Sì |
| Cestello superiore | Con inserti fissi | Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 30,0 cm |
| Regolazione in altezza del cestello superiore | Su tre livelli (5 cm) | Colore Componenti Interni | Blu |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|---|---|--|--|
| Larghezza del prodotto (mm) | 598 mm | Alimentazione acqua | Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% |
| Profondità del prodotto (mm) | 545 mm | Massima durezza dell'acqua | 100°FH;58°dH |
| Tipo display | Display LED (3 digit) | Sistema di asciugatura | A condensazione naturale, con sistema Dry Assist + di apertura automatica della porta a fine ciclo |
| Altezza del Prodotto (mm) | 818 mm | Protezione vapore | In plastica |
| Comandi | Elettronici | Materiale vasca | Acciaio inox |
| Display | Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma | Filtro | Acciaio inox |
| Grafica programmi | Simboli | Elemento riscaldante nascosto | Sì |
| Indicatore on/off | Sì | Cerniere | Bilancianti, Sliding, FLEXIFIT |
| Indicatore esaurimento sale | Spia | Peso minimo e massimo pannello frontale | 2,5 - 11 kg |
| Indicatore brillantante | Spia | Altezza minima e massima zoccolo | 50 - 215 mm |
| Indicatore di fine ciclo | Luce a pavimento, ActiveLight | Piedini regolabili | 7 cm, da 820 a 890 mm |
| Sistema di lavaggio | Orbitale | Copertura posteriore | Sì |
| Terzo irroratore superiore | Singolo | Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm) | 1146 |
| Decalcificatore | A regolazione elettronica | Piedino posteriore regolabile da davanti | Sì |
| Sensore di torbidità Aquatest | Sì | Copertura superiore | In plastica |
| Sistema protezione antiallagamento | Acquastop totale | | |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019




| | | | |
|---|--------|--|------------------|
| Classe di Efficienza Energetica | C | Durata del programma | 4:00 h:min |
| Consumo energetico [per 100 cicli, basati sul programma eco] | 73 KWh | Emissioni di rumore aereo | 44 dB(A) re 1 pW |
| Capacità nominale (ps) | 13 | Classi di emissione di rumore aereo | B |
| Consumo di acqua [per ciclo] | 9.0 l | Indice di Efficienza Energetica (IEE) | 43.8 |

Collegamento Elettrico

Spina (F;E) Schuko
Potenza installata 1800 W
Corrente 10 A
Tensione 220-240 V

Frequenza 50 Hz
Tipo di connessione Monofase
Lunghezza cavo di alimentazione 140 cm



Accessori Compatibili



KIT82CN




KIT82CX



KITFLEXI

Kit per lavastoviglie 60cm con cerniera FlexiFit per pesi pannello >11 kg (max 15 kg 82 cm e 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60B

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60N

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit



KITPL60X





















Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza e profondità, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro variabile o Flexifit











KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | <p>Active Light: L'Active Light è un dispositivo che, proiettando sul pavimento un raggio di luce di colore rosso mentre la lavastoviglie è in funzione, permette di capire all'istante che è attivo il lavaggio, senza dover aprire la macchina. Al termine del ciclo, la luce si spegne automaticamente.</p> |  | <p>Aquatest: Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.</p> |
|  | <p>Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.</p> |  | <p>Alta 82 cm</p> |
|  | <p>Delay timer: Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.</p> |  | <p>FlexiDuo: Il terzo cestello portaposate FlexiDuo è composto da due inserti distinti, removibili e diversamente posizionabili che garantiscono una maggiore flessibilità e comodità di carico.</p> |
|  | <p>Sistema FlexiFit: Le cerniere FlexiFit permettono lo scorrimento del pannello cucina sull'anta della lavastoviglie consentendo un'altezza minima di zoccolo cucina pari a 5 cm.</p> |  | <p>FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.</p> |
|  | <p>Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.</p> |  | <p>Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.</p> |
|  | <p>Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.</p> |  | <p>Calici: Il programma Calici è dedicato alle stoviglie più delicate come bicchieri e porcellane.</p> |
|  | <p>Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.</p> |  | <p>Mix: Il programma Mix è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni.</p> |
|  | <p>Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.</p> |  | <p>Express 27': Il programma Express 27' è un ciclo di lavaggio rapido, a basse temperature, per stoviglie poco sporche.</p> |
|  | <p>Ultraclean: Il programma Ultraclean, terminando con un risciacquo antibatterico a 70°C, assicura un'azione battericida aggiuntiva e una profonda pulizia delle stoviglie.</p> |  | <p>13 coperti: Numero di coperti.</p> |
|  | <p>Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.</p> |  | <p>Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9 litri di acqua.</p> |

-
-  GREEN EXPRESS Programma di lavaggio rapido con bassi consumi di acqua ed energia.
-  Programma di lavaggio macchina. Il ciclo deve essere azionato con la macchina vuota, senza stoviglie. Si consiglia di ripetere il programma ogni 2-3 mesi, utilizzando appositi detergenti per lavastoviglie.
-  L'opzione Dry Assist +, oltre ad un risparmio di energia, garantisce una perfetta asciugatura delle stoviglie aprendo la porta automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio.
-  HYGIENE 99,9%: Programma di lavaggio ad alta temperatura. Il risciacquo a 75° garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.
-  FULL EXPRESS 60': Programma di lavaggio rapido per stoviglie miste e pentole con sporco normale, anche con residui secchi. In 60 minuti le stoviglie vengono lavate ed asciugate.
-  SPECIAL: L'opzione selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio permette di attivare una serie di programmi aggiuntivi. Dopo avere selezi
-  Classe di efficienza energetica C
- 

Benefit

Active Light

Massimo controllo grazie alla luce proiettata sul pavimento che indica quando la lavastoviglie è in funzione e quando il ciclo è completato

Le lavastoviglie Smeg dotate di ActiveLight segnalano lo stato di attività dell'elettrodomestico, proiettando una luce sul pavimento durante il funzionamento del ciclo. La luce si spegne al termine del ciclo, segnalandoti che è possibile scaricare la lavastoviglie.

Terzo cesto FlexiDuo

Il terzo cesto flessibile offre spazio aggiuntivo, adattandosi al carico per accogliere diversi tipi di stoviglie, garantendo un'organizzazione ottimale ed efficiente

Il terzo cesto FlexiDuo è composto da due sezioni separate che possono essere gestite in maniera indipendente l'una dall'altra, sovrapposte e/o rimosse offrendo flessibilità di carico per ogni esigenza. A seconda della disposizione, consente il posizionamento di tazze, bicchieri alti, utensili ingombranti e pentole nel cesto superiore.

Sistema di lavaggio Orbitale

Distribuzione uniforme dell'acqua, pulizia profonda e bassa rumorosità grazie ai doppi bracci irroratori rotanti

Sistema di lavaggio Orbitale che, grazie al suo doppio braccio, ai suoi 7 punti di uscita dell'acqua e grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee e alle 40 rotazioni per minuto permette un'ampia copertura della zona vasca garantendo così risultati ottimali in qualsiasi configurazione di caricamento dei cesti.

Cerniere FlexiFit

Scorrimento fluido della porta, per un'integrazione ottimale all'interno della cucina

Il sistema FlexiFit permette di integrare la lavastoviglie in ogni cucina, offrendo una totale libertà nella scelta dell'altezza del pannello porta e dello zoccolo che, essendo variabile in altezza da 5 a 21,5 cm, assicura la massima flessibilità, rendendola ideale per qualsiasi tipo di mobile.

DryAssist+

Il sistema di apertura automatica della porta a fine ciclo Dry Assist+ garantisce un'asciugatura rapida e a basso impatto energetico