

STL354C



Product Family	Dishwashers
Commercial width	60 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
N° cestos	3, com Flexi terceira cesta
EAN code	8017709307004




Programas



N. of programmes	12	Sensor automático 45-65	Yes
Washing temperatures	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	Mistura	Sim
Soak	Yes	Silencioso (-2 dB)	Yes
Express 27'	Sim	Intenso	Sim
Cristal	Sim	Autolimpeza	Yes
Expresso completo - 60 minutos	Sim	Higiene 99,9%	Sim
ECO	Yes	Delicate	Yes
Expresso verde	Sim	Tabuleiros	Sim

Options



Opção Assistência a Seco+	Sim	Opção de programas especiais	Sim
Delay timer option	Up to 24 hours	Opção Limpe e brilhe	Sim
1/2 load FlexiZone option	Yes		

Baskets



Basket colour	Grey	Sliding Guides Extra Glide	No
---------------	------	----------------------------	----

Basket components colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	19,0 cm
Handle	In plastic on upper and lower basket	Lower Basket	Com 2 racks dobráveis
Upper Basket	With central fixed racks	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Suporte de copo	Sim	Largest loadable dish in lower basket	30,0 cm
Height adjustment of the upper basket	On three levels	Colour Inner Components	Blue
Upper basket with EasyGlide System	No		

Technical Features



Largura do produto (mm)	598 mm	Max water hardness	100°FH;58°dH
Profundidade do produto (mm)	545 mm	Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Display type	Ecrã LED	Steam protection	In plastic
Altura do produto (mm)	818 mm	Internal light	No
Watersave system	No	Push-pull opening system without handle	No
Controls	Electronic touch control	Tub material	Stainless steel
Display	Delayed start, Programme time indicator, Consumos	Filter	Stainless steel
Gráfico dos programas	Símbolos	Concealed heating element	Yes
On/off indicator	Yes	Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Salt light indicator	Light	Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 11 kg
Rinse aid indicator	Light	Altura mínima e máxima do plinto	50 - 215 mm
Progress indicator	No	Can be installed in-column	No
End of cycle indicator	Acoustic signal	Adjustable feet	7cm, from 820 to 890 mm
Washing system	Orbital	Adjustable door	No
Third spray arm	Single	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Water softener	With electronic setting	Tampo traseiro profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1168
Turbidity sensor Aquatest	Yes	Back feet adjustable from front	Yes
Flood protection system	Total Acquistop	Tampo superior	Tampo superior em plástico
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019




Duração do programa 4:10 h:min

Classe de eficiência energética	C	Emissões de ruído acústico aerotransportado	45 dB(A) re 1 pW
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	73 kWh	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Capacidade nominal (ps)	13	Índice de eficiência energética (IEE)	43,8
Consumo de água [por ciclo]	12,0 litros		

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1800 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	140 cm
Voltage	220-240 V		



Compatible Accessories



KIT82CN



KIT82SPRAN



KIT82SPRX



KIT82CX




KIT82SPRMW



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)



KITGH

Suporte de vidro do kit. Tem que ser montado no primeiro cesto, mas apenas se houver racks dobráveis



KITPL60B

Kit Toekick na cor branca com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60N

Toekick Kit na cor preta com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser instalado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com dobradiças flexíveis ou de fulcro variável.



KITPL60X

Kit Toekick em Aço Inoxidável com altura e profundidade ajustáveis. Pode ser montado em todos os modelos totalmente integrados e sob bancada com fulcro variável ou dobradiças flexíveis.



KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

	<p>O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.</p>		<p>Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.</p>
	<p>Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.</p>		<p>FlexiZone: A flexizona de ½ carga permite lavar uma energia, água e tempo de economia de carga reduzidos e não há restrições sobre onde os itens são colocados.</p>
	<p>Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.</p>		<p>O sistema de lavagem orbital distribui a água uniformemente por todo o compartimento da máquina lava-louça de 60 cm, direcionando a água com precisão para garantir uma excelente lavagem.</p>
	<p>Auto 45°- 65°: O programa automático regula a duração de um ciclo, dependendo da necessidade de uma pré-lavagem e do número de enxágues necessários.</p>		<p>...</p>
	<p>Opção Clean&Shine: Para resultados de limpeza perfeitos, esta opção acrescenta um enxágue extra ao ciclo de lavagem, o que também dá à louça um brilho superior.</p>		<p>Classe de eficiência energética C</p>
	<p>Cristais: O programa Cristais é dedicado a pratos delicados, como copos e porcelana.</p>		<p>Delicado: O programa de lavagem delicada é projetado para pratos delicados que não estão muito sujos.</p>
	<p>Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.</p>		<p>Programa normal: O programa normal é adequado para graus normais de sujidade para uso diário.</p>
	<p>Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.</p>		<p>Rapid 27 Mins: O programa rápido de 27 minutos leva apenas 27 minutos para lavar uma carga.</p>
	<p>Ultralimpo: A opção Ultralimpo realiza um enxágue final a uma temperatura elevada de 70° C eliminando praticamente todas as bactérias.</p>		<p>Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.</p>



Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.



Controles táteis: Os controles táteis, fáceis de usar, permitem que o aparelho seja programado com o toque de um botão.



O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.



Ciclo de lavagem rápida: para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Os pratos são lavados e secos em 60 minutos.



...



Ciclo de lavagem adequado para pratos normalmente sujos, mesmo com resíduos secos. Garante a máxima redução de ruído e, portanto, é ideal se você deseja executar a lavagem nas horas noturnas.



Permite-lhe ativar programas adicionais quando selecionado em conjunto com qualquer ciclo de lavagem. Depois de selecionar o ciclo de lavagem necessário, prima o botão (



A opção Dry Assist +, além de economizar energia, garante uma secagem perfeita dos pratos, abrindo a porta automaticamente no final do ciclo de lavagem.



Programa de assadeira de cozimento: para limpeza intensiva das assadeiras do forno. Coloque as bandejas na cesta inferior da máquina de lavar louça.



HIGIENE 99,9% Programa de lavagem a alta temperatura. O enxágue a 75° garante a remoção de 99,9% de germes e bactérias.



O trabalho visando a melhoria contínua permitiu a criação da segunda geração do motor Inverter 2.0, caracterizado por maior eficiência e durabilidade ao longo do tempo, o que permite um desempenho muito alto e um menor consumo de energia e nível de ruído.

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Orbital Wash System

Even water distribution, deep cleaning and low noise thanks to the dual rotating spray arms

Orbital washing system, which, thanks to its double arm, its 7 water exit points and thanks to overlapping and simultaneous rotations and 40 rotations per minute, allows ample coverage of the tank area, thus guaranteeing optimal results in any basket-loading configuration.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet. Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.

DryAssist+

The Dry Assist+ system of automatic door opening at the end of the cycle ensures fast and energy-efficient drying