

STL362DQ



Сімейство продуктів	Посудомийні машини
Комерційна ширина	60 см
Комерційна висота	82 см
Тип встановлення	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
Двигун	Инвертор 2.0
Код EAN	8017709337353



Програми



Кількість програм	7+1	Змішана білизна	
Температурні режими	50, 60 °C	Програма самоочистки	Так
Замочування	Так	Интенсивная 60°	Так
Full express - 60 минут	Так	Смешанная 60°	Так
Express 50°	Так	Авто 50°-60°	Так
Функція ECO	Так		

Опції



Відстрочка включення	До 24 годин, з попереднім миттям	Опция Стекло	Так
Опция Extreme	Так		

Кошики

Колір кошиків	Сірий	Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)	19,0 см
Колір компонентів кошиків	Сірий	Нижній кошик	С 2 складними полками
Ручка	У верхньому і нижньому кошику	Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)	31.0 см
Верхній кошик	С 1 складним держателем		
Верхній кошик, регульований по висоті	На 2 рівня (4 см)		

Колір внутрішніх компонентів

Синій

Технічні характеристики



Ширина (мм)	596 мм
Глибина (мм)	550 мм
Тип дисплея	3 цифри
Висота (мм)	818 мм
Управління	Електронний
Дисплей	Відкладений старт, Індикація часу програми, Індикація часу закінчення циклу
Індикація програм	Символи
Індикатор вкл. / вкл.	Так
Індикатор відсутності солі	Індикатор світловий
Індикатор відсутності ополіскувача	Індикатор світловий
Індикатор закінчення циклу	На дисплеї, з акустичним сигналом
Система миття	Стандартний
Третій верхній розприскувач	Одинарний
Пом'якшувач води	Електронне регулювання
Датчик прозорості Aquatest	Так
Система захисту від протікань	Повний Acquastop

Водопостачання

Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%
90°FH; 50°dH

Максимальна жорсткість води Система сушіння

Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Захист від пари

Пластиковая

Матеріал чаші

Нержавіюча сталь

Фільтр

Нержавіюча сталь

Прихований нагрівальний елемент Петлі

Так
Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
2 - 10 кг

Минимальный и максимальный вес фасада

40 - 175 мм

Мин. и максимальная высота цоколя

8 см, 820 - 900 мм

Регульовані ніжки

Так

Дополнительные прокладки

Так

Задня кришка

1230 мм

Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)

Так

Регулювання задніх ніжок з фронту

Енергоефективність



Клас енергоєфективності	D
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	85 кВт/ч
Загрузка, комплектов	14
Потребление воды [за цикл]	10,5 litres

Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C

Symbols glossary

	<p>Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.</p>		<p>Класс энергоэффективности D</p>
	<p>Коммерческая высота 82</p>		<p>Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.</p>
	<p>Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.</p>		<p>Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.</p>
	<p>ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии</p>		<p>Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.</p>
	<p>Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.</p>		<p>Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.</p>
	<p>Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.</p>		<p>Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.</p>
	<p>Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.</p>		<p>Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.</p>
	<p>Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.</p>		<p>Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.</p>
	<p>Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.</p>		<p>Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.</p>



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



8,2



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.



7,3