

# STL5352C





Семейство продуктов Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

Мотор EAN-код Посудомоечная машина

60 см 82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется

3, Flexi Инвертор 2.0 8017709356439



## Программы

























Количество программ 10 + 1Температура мойки 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C Замачивание Да Express 27' Да **Хрусталь** Да Full express - 60 минут Да **ECO** Да

Авто 45-65 Да Смешанное Да Тихий (-2 дБ) Да Интенсивная Да Программа самоочистки Да Hygiene 99,9% Да

# Опции









Опция Dry Assist+ Отсрочка включения

До 24 часов, с

Да

предварительной мойкой

Пластиковая на верхней и

опция FlexiZone - 1/2 загрузки

Специальные программы

Да Да

# Корзины



Цвет корзин Цвет компонентов

корзин

Ручка

Серый Серый

нижней корзинах

Нижняя корзина Аксессуары для нижней Мультизагрузка

С 2 складными полками

корзины

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Да

**SMEG SPA** 20.11.2025



Верхняя корзина

регулируемая по

С фиксированными держателями

Верхняя корзина, На 3 горизонтальных

19,0 cm

уровня

высоте

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Шалфей

30,0 cm

#### Технические характеристики









Ширина изделия (мм)

Глубина изделия (мм) Тип дисплея

Высота продукта

**Управление** 

Дисплей

Индикация программ

Индикатор отсутствия

соли

Индикатор отсутствия ополаскивателя

Индикация окончания

цикла

Система мойки

Третий верхний разбрызгиватель

Смягчитель воды

Датчик Acquatest

Система защиты от

протечек

598 мм

545 MM

LED-дисплей

818 MM

Электронный

отсрочка старта, Индикация

времени программы

Символы

Световая индикация

Световая индикация

Акустический сигнал

Орбитальная система мойки

Одинарный

Электронная регулировка

Полный Acquastop

Водоснабжение

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Естественная

конденсационная сушка с

системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум

горячей водой до 35%

100°fH:58°dH

Пластиковая

60°С - экономия энергии с

Защита от пара

Материал чаши Нержавеющая сталь Фильтр Нержавеющая сталь

Да

Скрытый нагревательный

элемент

Петли

Самобалансировка. слайдерное крепление,

> **FLEXFIT** 2 - 11 кг

50 - 215 mm

7 см, от 820 до 890 мм

Минимальный и максимальный вес

фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя

Регулируемые по

высоте ножки

Задняя крышка

Глубина посудомоечной 1146 mm

машины с открытой

дверцой (мм)

Регулировка задних

ножек с фронта

Да

Пластиковая Верхняя крышка

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент









Класс энергоэффективности

C

Продолжительность цикла

4:10 h:min

**SMEG SPA** 20.11.2025



Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа

тестовая прогр ЕСО]

**Загрузка, комплектов** 13 **Потребление воды [за** 12.0 litres

. цикл] 73 кВт/ч

Излучение воздушного шума (фаза вращения)

Класс эмиссии

воздушного акустического шума

Индекс энергоэффективности

(EEI)

45 дБ(A) re 1пВт

С

43.8

### Электрическое подключение

Номинальная мощность1800 ВтСила тока10 АНапряжение220-240 ВЧастота тока50 Гц

Тип подключения Длина электрического кабеля


каоеля

Тип электрической вилки

Однофазное

140 см

(F;E) Schuko



SMEG SPA 20.11.2025



## Совместимые Аксессуары



KIT82CN



KIT82CX



KIT82SPRAN



KIT82SPRMW



KIT82SPRX



**KITFLEXI** 



#### **KITGH**

Держатели для бокалов. Устанавливается в нижней корзине, но только при наличии складных держателей.



#### KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



#### KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



#### KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющая сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.





Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



**SMEG SPA** 20.11.2025



### Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Орбитальная система мойки равномерно распределяет воду по внутренней камере посудомоечной машины, точно направляя воду для обеспечения отличного качества мытья.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.

SMEG SPA 20.11.2025





Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Класс энергоэффективности С



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

SMEG SPA 20.11.2025