

# STL7221L



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	60 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	2
Motor	Me një fazë
Kodi EAN	8017709232351



## Programe



Nr. i programeve	5	<b>Normale</b>	Po
Temperaturat e larjes	50, 65, 70 °C	<b>Ultraclean</b>	Po
Njom	Po	<b>1/2 e ngarkesës</b>	Po
ECO	Po		

## Opsionet



Opsioni "Delay timer"	3-6-9 orë	Opsional për skedat "FlexiTabs"	Po
-----------------------	-----------	---------------------------------	----

## Kosha



<b>Ngjyra e koshit</b>	Gri	<b>Shporta e poshtme</b>	Me 2 rafte të palosshme
<b>Ngjyra e përbërësve të koshit</b>	Gri	<b>Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes</b>	Po
<b>Doreza</b>	Në plastikë me insert inoksi në koshin e sipërm dhe të poshtëm	<b>Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm</b>	30,0 cm
<b>Shporta e sipërme</b>	Me rafte qendrore fikse	<b>Komponentë të brendshëm me ngjyra</b>	Inserte kundër pikimit në ngjyrë blu, Doreza ngjyrë blu, Pllakë plastike në ngjyrë blu për koshin e dytë rregullues në tre nivele, Planetarium në ngjyrë blu
<b>Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm</b>	Në tre nivele (5 cm)		

Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	23,5 cm	Shporta e takëmeve	Me 13 sete pjatash me rrëshqitje
---	---------	--------------------	----------------------------------


## Veçoritë teknike



Width (mm)	598 mm	Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Depth (mm)	545 mm	Materiali i vaskës	Inoks
Product Height (mm)	818 mm	Filtri	Inoks
Kontrollet	Elektronike	Elementi ngrohës i fshehur	Po
Programme graphics	Symbols	Menteshat	Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2,5 - 11 kg
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	50 - 215 mm
Treguesi i përfundimit të ciklit	ActiveLight	Këmbë të rregullueshme	7 cm, nga 820 deri 890 mm
Sistemi i larjes	Planetarium	Insulation level	Medium
Krahu i tretë spërkatës	I vetëm	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike	Back cover	No
Sistemi i mbrojtjes nga përmytjet	Acquastop total	Depth of dishwasher with open door (mm)	1168 mm
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%	Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Fortësia maksimale e ujit	100°fH;58°dH	Top cover	In plastic
Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator		

## Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1800 W	Lloji i lidhjes	Njëfazor
Rryma	10 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	140 cm
Tensioni	220-240 V	Tapë	(F;E) Schuko
Frekuenca (Hz)	50 Hz		



## Compatible Accessories



### KITFLEXI

Paketë për lavastovilje 60 cm me mentesha FlexiFit për panele dyersh me peshë >11 kg (maks. 15 kg 82 cm dhe 13,5 kg 86 cm)




### KITPL60B

Plintues në ngjyrë të bardhë me lartësi dhe gjatësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



### KITPL60X

Komplet plintuesash në inoks me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të vendoset mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me bazë të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



### KITGH

Kompleti i mbajtëses së gotave. Duhet të vendoset në koshin e parë, por vetëm nëse ka raftet e palosshme



### KITPL60N
















Komplet plintuesi në ngjyrë të zezë me lartësi dhe thellësi të rregullueshme. Mund të instalohet mbi të gjitha modelet plotësisht të integruara dhe nën banak me pikë mbështetjeje të ndryshueshme ose mentesha "flexifit".



### KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2

## Symbols glossary

	"Activelight" është një dritë led që projekton një njollë të kuqe në dysheën poshtë lavastoviljes kur pajisja është në përdorim.		Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.
	A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.		82 cm i lartë
	Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.		Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.
	Ideale për detergjentët me shumë funksione, ky opsion mundëson optimizimin e larjes, me përfitime të plota nga tabletat me veprim të kombinuar. Kur ky opsion aktivizohet, përdoret çdo kripë dhe shpëlarës.		Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.
	Sistemi i larjes "Planetarium", me rrotullime të larta në minutë, garanton mbulim të plotë të rezervuarit, falë rrotullimit të njëkohshëm të bazës dhe spërkatësve dhe rezultateve të shkëlqyera larjeje.		1/2 ngarkesë: Ky program është krijuar për larjen e enëve jo shumë të ndotura me ngarkesë të pjesshme të lavastoviljes.
	Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.		Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.
	13 komplete pjatash: Numri i kompleteve të pjatave.		Total Acquastop: Përveç mbrojtjes së pjesshme Acquastop të pranishme në të gjitha lavastoviljet Smeg, disa modele kanë një pajisje elektronike të montuar në tubin e marrjes së ujit, e cila monitoron nivelet e ujit në lavastovilje, zbulon rrjedhjet në tub dhe mbyll furnizimin me ujë menjëherë kur është e nevojshme.
	Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.		